


パロマ ガス瞬間給湯器

保証書付



PH-163EWH PH-163EWHL

PH-203EWH PH-203EWHL

(末尾にLが付くタイプはBL認定部品です。)



取扱説明書

このたびは、ガス瞬間給湯器をお買い上げいただきありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せる場所に大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- 「取扱説明書」を紛失された場合は、お近くのパロマまでお問い合わせください。

Paloma

もくじ

はじめに	特長	1
	各部のなまえ	1
	各部のなまえ（別売リモコン）	2
	必ずお守りください	4
	準備と確認	9
使いかた	お湯の出しかた （リモコンなしの場合）	9
	【リモコンの使いかた】 リモコンでできること	10
	お湯の出しかた	11
	湯はりコールの使いかた	13
	お湯はり中の お湯を自動で停止させる	15
	音声の音量調節のしかた	17
	呼び出すには	17
	おふろと台所の通話のしかた	18
	通話の音量調節のしかた	18
	オーディオ接続機能の使いかた	19
長持ちさせるには 上手に使う	点検とお手入れ	21
	故障かな？と思ったら	22
	凍結を防ぐには	25
アフターサービス 仕様	仕様	27
	保管とアフターサービス	30
	保証書	裏

特 長

- 静音設計なので、モーニングシャワーや深夜の入浴、もうご近所に気兼ねは要りません。
- コンパクトタイプのため、スペースをとらず、建物の外観をそこないません。

●別売リモコンMC-101, SC-101, MC-117, SC-117を付ければ・・・

- お好みの湯温調節が可能です。
- 給湯栓から出たお湯の量が設定した湯量に達したときに、ブザーでお知らせします。


●別売リモコンMC-117V, FC-117V, MC-115V, FC-115Vを付ければ・・・

- お好みの湯温調節が可能です。
- お湯はり中の給湯をお好みの湯量に達すると自動停止させる機能がついています。
- リモコンの操作内容を音声でお知らせするボイス機能付き。どなたでも簡単に操作できます。

●別売リモコンMC-117AD, FC-117ADを付ければ・・・

- お好みの湯温調節が可能です。
- お湯はり中の給湯をお好みの湯量に達すると自動停止させる機能がついています。
- リモコンの操作内容を音声でお知らせするボイス機能付き。どなたでも簡単に操作できます。
- 浴室と台所で通話が可能です。お年寄りの方や小さなお子さまの入浴時の事故防止に役立ちます。
- お風呂でラジオ、CD等の音楽を聴くことができます。

各部のなまえ



各部のなまえ（別売リモコン）

- リモコン表面に保護シートが貼ってある場合は、はがしてご使用ください。

給湯リモコン【MC-101・MC-117】

… 台所等に取り付けるリモコンです。

燃焼ランプ

給湯燃焼時に点灯します。

表示部


（下図参照）

湯はりコールランプ

湯はりコールスイッチ「入」で点灯します。設定後は点滅します。

湯はりコールスイッチ

湯はりコールセット時に押します。



優先ランプ

優先ランプが点灯している側のリモコンで湯温調節ができます。

湯温／湯量調節スイッチ

給湯温度の調節と湯はりコール設定湯量の調節をします。

給湯スイッチ・給湯ランプ

給湯操作をするときは押して「入」にします。スイッチを「入」にすると給湯ランプが点灯します。

シャワーリモコン【SC-101・SC-117】


… 浴室内に取り付けるリモコンです。

燃焼ランプ

給湯燃焼時に点灯します。

表示部

（下図参照）



優先ランプ

優先ランプが点灯している側のリモコンで湯温調節ができます。

湯温調節スイッチ

給湯温度の調節をします。

給湯スイッチ・給湯ランプ

給湯操作をするときは押して「入」にします。スイッチを「入」にすると給湯ランプが点灯します。


リモコン表示部

給湯設定温度表示

給湯温度のめやすが表示されます。

湯はりコール設定湯量表示

（給湯リモコンのみ）
設定湯量のめやすが表示されます。



エラーコード

機器が正常に作動しないときに切り替わります。

湯はりコール湯量表示

（給湯リモコンのみ）
湯量表示中に点灯されます。

※操作確認音や音声は、消したり、鳴らしたりすることができます。
詳しくは「音声の音量調節のしかた」（17ページ）をご覧ください。

各部のなまえ（別売リモコン）

【給湯リモコン】 MC-117V, MC-115V, MC-117AD（給湯リモコンは台所等に取り付けるリモコンです。）

【ふろリモコン】 FC-117V, FC-115V, FC-117AD（ふろリモコンは浴室内に取り付けるリモコンです。）


湯はりスイッチ・湯はりランプ

浴槽にお湯はりするときは、押して「入」にします。スイッチを「入」にすると、湯はりランプが点灯し音声でガイドします。

呼び出しスイッチ・呼び出しランプ

【MC-117V, FC-117V
MC-115V, FC-115Vの場合】
スイッチを押すと、ブザーが鳴って相手を呼び出します。

【MC-117AD, FC-117ADの場合】
通話をする際、押して話をします。通話中は呼び出しランプが点灯します。
また、ふろリモコン(FC-117AD)でのみ2回連続で押すと、オーディオ接続機能が「入」になり、呼び出しランプが点滅します。



表示部
(下図参照)


給湯湯温調節スイッチ
給湯温度の調節をします。

給湯スイッチ・給湯ランプ
給湯操作をするときは押して「入」にします。スイッチを「入」にすると給湯ランプが点灯します。

オーディオジャック
(MC-117ADのみ)
ラジオ、CDプレーヤー等を接続します。

ふたが開いた状態

湯はり量調節スイッチ
湯はり量を調節します。



湯はり温度調節スイッチ
湯はり温度の調節をします。

リモコン表示部

燃焼確認ランプ


燃焼中にランプが点灯します。

湯はり量表示

湯はり設定量を表示します。

表示

湯はり量を表示中に△が点灯します。



優先表示

優先表示が点灯している側のリモコンで給湯湯温調節ができます。

エラーコード

機器が正常に作動しないときに切り替わります。

給湯設定温度表示




給湯温度のめやすが表示されます。お湯はり時は、湯はり温度のめやすを表示します。

※操作確認音や音声は、消したり、鳴らしたりすることができます。
詳しくは「音声の音量調節のしかた」(17ページ)をご覧ください。

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について
次のような意味
があります。



一般的な
禁止



濡れ手
禁止



火気禁止



接触禁止



分解禁止



発火注意



高温注意



必ず行う



電源プラグ
を抜け




アースを
接続せよ

危険

■屋外式機器

この機器は屋外式のため絶対に屋内に設置しない
→不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒の原因になります。




■ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者（供給業者）の処置
が終わるまでの間、絶対に火を付けたり電気器具（換気扇
その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよ
び周辺で電話を使用しない

→炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。また、メーターの
ガス栓も閉じる。
- ②お買い上げの販売店かお近くのガス事業者（供給業者）
に連絡する。



警告

■機器の設置（および付帯工事）

機器の設置・移動および付帯工事は、
必ずお買い上げの販売店かお近くの
パロマに依頼し、安全な位置に正し
く設置して使用する



■ガス接続（ガス事故防止）

この機器の接続はねじ接続です。接続
は配管技能者が行う必要がありますの
でお買い上げの販売店かお近くのパロ
マにご依頼ください。



必ずお守りください

警告


■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および使用電源(電圧・周波数)の適合を確認する

→表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。

■電源はAC100Vを使用する


*わからない場合はお買い上げの販売店か近くのパロマまでご相談ください。

(例)




■設置後、機器を波板やビニール、塗装時に使用した養生シートなどで囲わない

→不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。



■絶対に改造・分解は行わない

→改造・分解は一酸化炭素中毒やガス漏れなどの思わぬ事故や故障、火災の原因になります。




■機器本体に無理な力を加えない。機器本体やガスの接続口などに乗らない

→けがや機器の変形によるガス漏れや不完全燃焼、故障のおそれがあります。




■機器および排気口の周囲には何も置かない

→火災の原因になります。



*可燃物との離隔距離




■機器の周囲や上にスプレー缶、カセットこんろ用ボンベなどを置かない

→熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

■機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを置いたり使用したりしない

→引火して火災、やけどのおそれがあります。



■火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない

→火災の原因になります。



■外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など養生シートで排気口を覆う場合は機器を使用しない

→不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因となります。



警告

■シャワー(上がり湯)などお湯を使う場合は、手のひらで湯温が安定したことを確かめてから使用する

→最初に熱いお湯が出るため、やけどのおそれがあります。




■やけど防止のために出始めのお湯は体にかけない

→お湯を止めた後に再使用するとき、お湯の量を急に少なくしたとき、トイレの水を流すなど大量の水を使用し給水圧が下がったとき、あるいは、万一機器の故障の際には一瞬熱いお湯が出る場合があります。



■給湯使用時は給湯管(蛇口)が熱くなるのでやけどに注意する



■湯量を少なくするときにはゆっくり、しぼりすぎないようにする

→急に行ったり、しぼりすぎると熱いお湯が出る場合があります。また、消火することもあります。



■熱いお湯を使用後は湯温を「低温」に戻す。熱いお湯を使用直後にぬるい温度に下げた場合、しばらく流してから使用する

→配管内の熱いお湯が出てしまうまですぐにぬるいお湯にはなりませんのでやけどのおそれがあります。



■湯温を低めに設定した場合の注意

→水温が高い場合やお湯の量を絞って使う場合は、設定温度よりも熱いお湯が出る場合があります。やけど防止のため、このような場合は湯量を多めにし、湯温を確認してからお使いください。



■シャワー、給湯使用中は使用者以外はお湯の温度を変更しない

→突然熱湯が出てやけどしたり、冷水が出て思わぬ事故につながる可能性があります。



■子供を浴室で遊ばせない。浴槽に潜ったりしない

→思わぬ事故につながる場合があります。
*特に小さなお子さまのいる家庭では注意が必要です。




■異常時の処置

- ①使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。
- ②「故障かな?と思ったら」に従い処置する。
- ③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店かお近くの当社まで連絡する。

地震、火災などの緊急な場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓および給水元栓を閉じる。

*再びお使いになる前に、必ずお買い上げの販売店かお近くの当社まで点検を依頼してください。

閉(消火)




■この機器をソーラーシステムに接続しない

→ご希望の温度より高い温度のお湯が出てやけどするおそれがあります。



■電源コードを加工したり無理な力を加えない。また電源コードへの物のせ、束ね使用をしない

→感電、ショートや発火による火災のおそれがあります。




必ずお守りください

⚠ 警告


■電源プラグはほこりをふきとる

→火災の原因になります。



■傷んだ電源プラグや電源コード、緩んだコンセントは使わない

→感電や火災の原因になります。



■電源プラグは根元まで完全に差し込む

→差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で電源プラグを触らない。すでに雨が降り出している場合は、電源プラグを抜かない

→感電のおそれがあります。



⚠ 注意

■給湯・シャワー以外の用途には使用しない

→思わぬ事故の原因になることがあります。




■電源コードを引っばって電源プラグを引き抜かない

→電源コードを引っばると破損して感電や火災の原因になります。



■使用中や使用直後は機器本体・排気口とその周辺は高温になっているので、手を触れない

→やけどのおそれがあります。



■この機器はアースが必要なのでアースされていることを確認する



■温泉水や井戸水・地下水を使わない 上水道を使用する

→水質によっては機器の破損および水漏れの原因となります。

* 温泉水や井戸水・地下水をお使いになって生じた故障についての修理・補償費用はおお客様の負担となります。



■補修用性能部品および補助具は、当社の純正部品以外は使わない

→当社の純正部品以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。



おねがい

■家庭用製品

この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。

■電源について

凍結予防運転のために電気を使用していますから緊急の場合以外は電源プラグを抜かないでください。

おねがい

■リモコンを使用の場合の注意

- リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。
- シャワー（ふろ）リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。給湯リモコンは防水タイプではありません。
- リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。



■飲用、調理用にお使いのときは

機器や配管内に長時間たまっていた水は飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯（洗面器一杯程度）は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水、調理用水としてお使いください。

■ガス事故防止

使用後はリモコンを「切」にして、ランプの消灯を確認してください。長期間使用しない場合は、ガス栓も必ず閉めてください。

■水をお使いのときは

機器本体やリモコンを「切」にして給湯栓側で水を使用することは故障の原因になりますので避けてください。水をお使いのときは必ず給水栓側を開いてください。

■停電・断水のときは

停電・断水時は運転を停止しますので、給湯栓を閉めておいてください。（通電・通水後は改めて操作してください。）

*断水後は配管内に空気が入っているためすぐに運転すると空だきのおそれがあります。いったんガス栓を閉めて、リモコンを「切」にした状態で給湯栓を開け、水が出るのを確認してから使用してください。

再通電後のリモコンの表示は、温度表示は前回使用時に設定の温度に、湯量表示は「180L」になっています。

■本体の上に金属製の物を置かない

本体がさび、穴あきなどの原因になります。

■排気口の周囲

排気口からの排ガスなどによって過熱されて困るもの（危険物、植物、ペット、プラスチック製のといなど）を置かないでください。

■雷時の注意

雷が発生し始めたらすみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。（電源コードが埋め込まれている場合は、元のプレーカーで落としてください。）
雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。
雷が遠ざかったことを確かめてから電源プラグを差し込んでください。




■設置状態の確認

- ①機器は屋外に設置してある
 - ②機器は堅固に設置してある
 - ③作業に危険を伴う（ハシゴ掛け、ヤグラ組み立てなどを必要とする）場所に取り付けてない
 - ④機器の周囲に可燃物がない
 - 洗濯物などの燃えやすいものがない
 - 排気口からの排ガスにより過熱されて困るもの（危険物、植物、ペット、プラスチック製のといなど）がない
 - ⑤機器の排気口の近辺に窓（隣家の窓も含む）がない
 - ⑥近隣の家に迷惑にならない場所に設置してある
 - ⑦機器にはガス栓・給水元栓が取り付けられている
 - ⑧凍結予防のため、給水・給湯配管に保温材を巻く措置がしてある
 - ⑨機器を波板などで囲んでいない
- *以上の設置に関し、ご不明な場合は施行業者までお問い合わせください。

長年のご使用で危険な使用環境にならないように上記の点に配慮していただき、安全にご使用ください。

準備と確認



電源プラグをコンセントに差し込んでください



給水元栓を全開にしてください
つまみは左に止まるまで回し、必ず全開で使用してください。



ガス栓を全開にしてください
必ず全開で使用してください。




* 電源（AC100V）を入れた直後（約20～30秒間）は安全のための初期動作確認を行っていますので運転しません。しばらく待ってから操作してください。

お湯の出しかた（リモコンなしの場合）

給湯栓を開けると約60℃のお湯が出ますので水を混ぜながらお使いください。

- ①混合水栓を水側・お湯側の順で開ける
- ②混合水栓でお好みの湯温に調節する
- ③混合水栓をお湯側・水側の順で閉める



* お湯の温度は、通常60℃に設定されていますが、42℃、50℃または、70℃に変更することもできます。ご希望があれば、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでお問い合わせください。

⚠ 警告




開けるときは水側（たっぶり）・お湯側（少しずつ）、閉めるときはお湯側・水側の順に行う

→お湯側だけを開けると高温のお湯が出るので、やけどのおそれがあります。



リモコンでできること (リモコンがある場合)

リモコンの種類によって、それぞれ使用できる機能が違います。
次の表で、お使いのリモコンで使用できる機能を確認してください。


機能	お湯を出す	湯はり関係		操作内容を音声でお知らせする	だれかを呼び出す	だれかと通話する	オーディオを聴く
		湯はりコール	自動湯はり				
対象リモコン	(11,12ページ)	(13,14ページ)	(15,16ページ)	(17ページ)	(17ページ)	(18ページ)	(19,20ページ)
MC-101,SC-101 MC-117,SC-117 	○	(MC-101, MC-117のみ) ○	×	×	×	×	×
MC-117V,FC-117V MC-115V,FC-115V 	○	×	○	○	この機能はMC-117V, FC-117V, MC-115V, FC-115Vのセットでのみ使用できます ○	×	×
MC-117AD FC-117AD 	○	×	○	○	×	この機能はMC-117AD, FC-117ADのセットでのみ使用できます ○	この機能はMC-117AD, FC-117ADのセットでのみ使用できます ○

*湯はりコール … 給湯栓から出たお湯の量が設定湯量に達したときにブザーでお知らせする機能です。


お湯の出しかた (リモコンがある場合)

*MC-101, MC-117リモコンで「お湯の出しかた」を紹介しますが、他のリモコンも同じ操作方法です。

●MC-101, SC-101
MC-117, SC-117リモコン



●MC-117AD, FC-117AD
MC-117V, FC-117V
MC-115V, FC-115Vリモコン



警告


お風呂でお湯を使うときは、必ずシャワー（ふる）リモコンの給湯スイッチを押して優先にする
→優先にしないと給湯リモコンで勝手に温度を変えられてやけどのおそれがあります。

1 「給湯」スイッチを押す




前回設定の温度

2 温度を調節する




- 38℃～45℃までは押し続けると連続して変わります。それ以降は1回押すごとに46、47、48、50、60℃と変わります。
- 設定を記憶します。



調節後の温度

3 給湯栓を開ける



燃焼ランプ点灯


シャワー(ふろ)リモコンが優先のおはなし

お風呂ではいつも快適な入浴が楽しめるように、シャワー(ふろ)リモコン優先中は給湯リモコンでは勝手に温度が変えられないしくみになっています。



4 給湯栓を閉める

閉める



燃焼ランプ消灯



温度のめやす

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 60

ややぬるめ 適温 ややあつめ あつい

★表示の温度と実際の温度は設置条件(季節・配管長さ等)により必ずしも一致しません。表示の温度はめやすとしてください。

*ご希望により70℃設定を追加することができます。

お買い上げの販売店かお近くのパロマまでお問い合わせください。

知っておいてね

- 初めてお使いになる時などはガス配管中に空気が入っていて点火しないことがあります。(給湯栓の開閉操作を2~3回くり返してください。)
- 給湯栓を絞りすぎると消火します。(給湯栓をもっと開けてご使用ください。)
- 2箇所以上で同時にお湯を使用したり、断続的に使用すると湯量、温度が不安定になることがあります。
- リモコンを「切」にするときは、「給湯」スイッチを3秒以上押し続けるともう一方のリモコンも「切」になります。
- 水温が高い場合は、リモコンの給湯温度よりも熱いお湯が出る場合があります。

【MC-117V, FC-117V, MC-115V, FC-115V, MC-117AD, FC-117ADの場合】


- お湯はり中に台所やシャワーなどでお湯を使用すると、お湯の量が少なくなったり、給湯配管によってはほとんどお湯が出ない場合があります。

湯はりコールの使いかた (MC-101, MC-117 リモコンのみ)

給湯リモコンには、便利な「湯はりコール」が付いています。

湯はりコールとは、給湯栓から出たお湯の量が設定した湯量に達したときに、“ピピピッ”とブザーでお知らせする機能です。

【給湯リモコン：MC-101, MC-117】



湯はりコールは、お知らせ機能だけで給湯を自動停止することはできません。



1 「給湯」スイッチを押す



42 °C
0ℓ


2 「湯はりコール」スイッチを押す



18 °C
0ℓ

前回設定の湯量

3 湯量を調節する



39 °C
0ℓ

調節後の湯量

- ピッと鳴り、初期設定の180ℓまたは前回使用時に設定の湯量が表示されます。
- 湯量の表示は10ℓ単位です。

- 10～500ℓまで10ℓづつ調節できます。押し続けると連続的に変わります。
- 初期設定の180ℓは、1.5人用の一般的な浴槽を基準にしています。

湯はりコールを途中で取り消すとき

表示部：温度表示



2回押す

残り湯量を知りたいとき



数秒後温度表示に戻る



押す

4 15秒後、湯はりコールランプが点滅し、温度表示に戻る

【湯はりコールセット完了】

点滅




- すぐに湯はりコールをセットさせたい場合は、もう1度「湯はりコール」スイッチを押してください。
- 給湯は給湯栓の開閉で行ってください。



5 設定湯量に達すると、15秒間“ピピピッ”でお知らせ




- “ピピピッ”を止めるには「湯はりコール」スイッチを押してください。
- 「00」と表示されます。ブザー終了後は湯はりコールランプが消灯し、温度表示に戻ります。




知っておいてね

- 「湯はりコール」スイッチを押してから次のスイッチを押すまでが15秒以内に行われないうちは、自動的に初期設定の湯量または前回使用時に設定の湯量でセットされます。
- 湯はりコールはセット後1時間以内に給湯栓を開かないと自動的に取り消されます。
- 設定湯量はすべての給湯栓から使用されたお湯の量になります。湯はりコールをセット後、お湯はり以外に他の給湯栓でお湯を使用すると湯はり量が設定湯量より少なくなります。

お湯はり中のお湯を自動で停止させる




1 湯はり温度を調節する



- 38℃～48℃の1℃きざみで調節できます。38℃～45℃までは、押し続けると連続して変わります。
- 設定完了3秒後に消灯します。
- 設定を記憶します。



2 湯はり量を調節する




- 10ℓ～500ℓまでは10ℓずつ、さらに990ℓの調節ができます。
- 初期設定の180ℓは1.5人用の一般的な浴そうを基準にしています。
- 設定を記憶します。

前回設定の湯量




お湯はりが最優先のおはなし


お湯はり中は「湯はり」が最優先されます。お湯はり中に給湯スイッチを押すと、点灯、消灯はしますが、お湯はりを継続します。また、「湯はり温度」以外での給湯温度の変更はできません。



3 「湯はり」スイッチを押してから、給湯栓を開く



4 お湯はり終了のボイスガイドが鳴ったら、給湯栓を閉めてから「湯はり」スイッチを押して「切」にする




●お湯はりが終了すると、ボイスガイドでお知らせし、湯はりランプが点滅します。給湯栓を閉めてから湯はりスイッチを押してください。

*お湯はりに中に他の給湯栓でお湯を使用すると浴槽への湯はり量が設定湯量より少なくなります。

燃焼確認ランプ点灯



燃焼確認ランプ消灯




お湯はりを途中でやめたいとき

1 「湯はり」スイッチを押す



2 給湯栓を閉めてから、「湯はり」スイッチを押して「切」にする




知っておいてね

- お湯はりにすべての給湯栓を閉めた場合、お湯はりは一時中断されますが、再び給湯栓を開くと、お湯はりは継続されます。(中断後6時間以内)
- 給湯栓を閉め忘れたまま「湯はり」スイッチを「切」にすると、「給湯」スイッチが「切」の場合は浴槽に給水され、「給湯」スイッチが「入」の場合は浴槽に給湯されます。湯はり解除時は、忘れずに給湯栓を閉めてください。

音声の音量調節のしかた (MC-117V, FC-117V MC-115V, FC-115V MC-117AD, FC-117AD リモコンのみ)

ボイスガイド音、操作確認音、呼び出しメロディの音量を調節することができます。



知っておいてね

- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。
- 呼び出しメロディは「切」にはなりません。

はじめに

ふろリモコン、給湯リモコンどちらも「切」にする

1 ▲ を押し
ながら、 **2** 給湯 を
押す


1、2 を繰り返すたびに①・②・③…の順に切り替わります。(⑦の次は①に戻ります。)

	ボイス ガイド音	操作 確認音	呼び出し メロディ音
①	オフ	大	大
②	小	小	小
③	オフ	小	小
④	オフ	オフ	小
⑤	大	大	大
⑥	オフ	大	大
⑦	中	中	中

(初期設定は、ボイスガイド「中」・操作確認音「中」・呼び出しメロディ音「中」です。)

操作確認音の消しかた、鳴らしかた (MC-101, SC-101 リモコン MC-117, SC-117 のみ)

スイッチを押したときの「ピッ」という音は、消したり、鳴らしたりすることができます。



はじめに


運転スイッチを「切」(ランプ消灯)にしておく

1 ▲ を押し
ながら、 **2** 給湯 を
押す

操作するたびに、鳴る・鳴らないの設定が切り替わります。操作したリモコンにのみ働きます。

*お買い上げ時や再通電時は鳴るように設定されています。

呼び出すには (MC-117V, FC-117V リモコン MC-115V, FC-115V のみ)




リモコンの呼び出しメロディを鳴らして人を呼び出せます。

「呼び出し」スイッチを押す

- 相手側のリモコンで、呼び出しメロディーが流れます。

おふろと台所の通話のしかた (MC-117AD リモコ FC-117AD ンのみ)




「呼び出し」スイッチ
を押す

知っておいてね

- 「呼び出し」スイッチを「入」にしてから1時間で自動的に「切」になります。
- 通話中にリモコンのスイッチを押したり、燃焼確認ランプが点灯したとき、音声途切れることがあります。異常ではありません。

- 相手側のリモコンで呼び出しメロディが流れ、相手呼び出します。
- 給湯リモコン側からは「呼び出し」スイッチを押しながら通話します。
- ふろリモコン側からはハンズフリー（両手があいた状態）で通話できます。
- 通話後はもう一度「呼び出し」スイッチを押して「切」にします。相手側のリモコンも連動します。

通話の音量調節のしかた (MC-117AD リモコ FC-117AD ンのみ)



はじめに
ふろリモコン、給湯リモコンどちらも「切」
にする

1 (三) を
押す

2 (▽) を押すと (▲) を押すと
「小」 「大」

に音量が切り変わります。

*初期設定は「大」です。


知っておいてね

- 操作はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。


オーディオ接続機能の使いかた (MC-117AD リモコンのみ)

オーディオ接続機能とは、オーディオ装置と給湯リモコンを接続コードでつなぐことで、CD、MD等の音楽やラジオをふるリモコンのスピーカーから聴くことができる機能です。

●給湯リモコン：MC-117AD



●ふるリモコン：FC-117AD



【準備】

接続コードをご用意ください。
*詳しくは「接続コードについて」を参照ください。


【はじめに】

- ①接続したオーディオ装置を音が聴ける状態 (CD、MD→再生、ラジオ→ONなど) にセットし、音量を調節する。
- ②接続コードのミニプラグ側を給湯リモコンのオーディオジャックに、他方をオーディオ装置に接続する。


接続コードについて

- 給湯リモコン側には必ずモノラルミニプラグを接続ください。オーディオ側はそれぞれの使用機器にあわせてご使用ください。

【例】



※コンポ等のステレオ機器とつないだ場合でも、ふるリモコンで聴く場合はモノラルになります。



オーディオを聴く

ふろリモコンの「呼び出し」スイッチを2回連続で押す



- オーディオ接続機能が「入」になり、ふろリモコンからオーディオ装置の音声流れます。
- *オーディオ接続機能が「入」の間は「ランプ2回点滅」をくり返します。

オーディオを聴くのをやめる


ふろリモコンの「呼び出し」スイッチを2回連続で押す



- オーディオ接続機能が「切」になります。
- ランプが消灯します。

オーディオの音量調節のしかた

オーディオ機能が「入」の間に、ふろリモコンの



に音量が切り替わります。

0 ← 1 ← 2 ← 3 ← 4 → 5 → 6 → 7
OFF 小 ←————— 中 —————→ 大

- ふろリモコンの給湯スイッチが「入」の間は音量は調節できません。
- 音量表示は音量の切り替え作業中のみ表示されます。
- 音量は0～7の数字で表示されます。(初期設定は「4」です。)
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定に戻ります。

オーディオ接続機能を使用中に通話をする

「呼び出し」スイッチを押す



- 相手側のリモコンで呼び出しメロディが流れ相手を呼び出します。
- 給湯リモコン側からは「呼び出し」スイッチを押しながら通話します。「呼び出し」スイッチを離すと、自動的に5秒間ふろリモコン側から通話できる状態になります。
- ふろリモコン側からはハンズフリー（両手があいた状態）で通話できます。再度、オーディオ接続機能に戻る場合には、「呼び出し」スイッチを2回連続で押してください。

入浴後に・・・

接続したオーディオ装置をふろリモコン側から「切」にすることはできません。入浴後オーディオ装置をご自身で「切」にすることを忘れないでください。

知っておいてね

- オーディオ接続機能は切り忘れ防止のため、「入」にしてから3時間で自動的に「切」になります。
- *接続したオーディオ装置は自動的に「切」になりません。

点検とお手入れ

おねがい

- 機器を安全・快適にお使いいただくために日常の点検・お手入れは定期的に必ず行ってください。そのときは、ガス栓を閉め、(リモコンのスイッチを「切」にし、)機器が冷えてから行ってください。
- お手入れの際、指先には十分注意してください。
- 故障または破損したと思われる場合は使用しないでください。
- 故障したときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。

点検のポイント

*点検は常時行ってください。

- 機器のまわりや排気口のそばに燃えやすいものはありますか？
- 機器や配管からのガス漏れ・水漏れはありませんか？
- 外観に異常はありませんか？
- 運転中に異常音は聞こえますか？
- 給気口・排気口をふさいでいませんか？

不完全燃焼や異常過熱の原因になります。排気口・給気口をふさがないでください。排気口・給気口への積雪や、屋根から落ちた雪により排気口・給気口がふさがれ、機器が不完全燃焼することがあります。積雪時には排気口・給気口の点検、除雪を行ってください。屋根から落ちた雪が排気口・給気口をふさぐおそれのある場合は最寄りの施工業者などに連絡し、設置場所を変更する必要があります。

お手入れ

機器外装・リモコン

水気をしぼったやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で洗剤分と水気を十分ふき取る

おねがい

- 浴槽、洗面台もこまめに掃除してください。湯アカが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと石鹸などに含まれる脂肪酸とが反応し、青く変色することがあります。
- 機器本体をたわしやブラシなどでこすらないでください。
- 中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、みがき粉、スチールウールなどは使用しないでください。表面がキズつきます。また、レンジクリーナーなどのアルカリ性洗剤は塗装がはがれるおそれがあります。
- 機器外装のお手入れの際、銘板と本体表示をはがさないでください。
- リモコンに水(湯)を直接かけて洗わないでください。
- リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。
- 点検・お手入れ後は、給湯栓を開け機器が正常に作動するかどうか確認してください。

定期点検のおすすめ

機器のご使用に支障がなくても、2年に1度程度(使用頻度の高い場合には1年に2回程度)にバーナや各部の作動が“正常”かどうか点検をするのが安全で長期間使用していただくための“ひけつ”です。お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご相談のうえお申しつけください。(有料)


故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、リモコンにエラーコードが表示されていないか確認します。

給湯栓は開いたままにしておきます。

(リモコンを使用していない場合は、23, 24ページをご参照ください。)

(例) エラーコード



エラーコードが表示されたら

- ①給湯栓を閉め、全てのリモコンを「切」にする。
5分程待ってから、再び、リモコンの「給湯」スイッチを「入」にし、給湯栓を開ける。
- ②それでもなおエラーコードが表示される場合、
 - 下記以外のエラーコードが表示される場合は③へ
 - 下記のエラーコードが表示される場合は、給湯栓を閉め、リモコンの「給湯」スイッチを「切」にする。
下記の処置をした後、再使用する。それでもエラーコードが表示される場合は③へ
- ③給湯栓を閉め、リモコンを「切」にし、ガス栓、給水元栓を閉めた後、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼する。
このとき作業を円滑に行うため、エラーコードの表示をお知らせください。

エラーコード	原因	処置
11	ガス栓の開きが不十分	ガス栓を全開にする
12	LPガスがなくなりかけている (LPガス使用の場合)	ボンベを交換する
15	給湯栓を絞りすぎている	給湯栓をたくさん開けて湯量を増やす
16	水抜き後の再使用時の順番が違っている	26ページ「水抜き後の使いかた」参照
10	燃焼開始時に 「ピッ・ピッ・ピッ」とブザーが鳴ります。	機器の給気口をふさいでいるものを取り除く
99	修理が必要ですのでお買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。	

*エラーコードは「11」「12」等の2桁の数字と「-0」「C2」等の記号が交互に表示されます。

故障かな?と思ったら

エラーが表示されていない場合

エラーが表示されていない場合は、下記の症状に応じた処置を行ってください。
 下記のことをお調べになってもなお不具合のある場合やおわかりにならない場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでお問い合わせください。

現象	原因と処置
給湯栓を開けてもお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス栓が全開になっていない ●LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている（ポンペを交換してください。） ●給水元栓が十分開いていない ●給湯栓をしぼりすぎている（流量が少なくなると消火します。） ●凍結している（26ページ参照） ●給湯スイッチが「入」になっていない ●断水・停電している。または電源プラグが抜けている ●使い始めは給湯管内の冷水を追い出すまでしばらくお湯が出てくるまでに時間がかかることがあります。 ●機器から給湯栓までの距離が長いと、お湯が出てくるまでに時間がかかることがあります。
家中のお湯が出ない ※MC-117V, FC-117V, MC-115V, FC-115V, MC-117AD, FC-117AD リモコンをお使いのかた	<ul style="list-style-type: none"> ●「湯はり」ランプが点滅している間は全ての給湯栓のお湯が止まります。（15,16ページ参照）
途中で水になる	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス栓が全開になっていない ●給水元栓が十分開いていない ●停電している、または電源プラグが抜けている ●給湯栓をしぼりすぎている（流量が少なくなると消火します。）
高温のお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ガス栓が全開になっていない ●湯温調節が適切でない ●給湯栓が全開になっている ●2ヶ所以上で同時にお湯を使用したり断続的に使用すると、湯量・湯温が不安定になることがあります。
低温のお湯が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●湯温調節が適切でない ●給水元栓が十分開いていない ●2ヶ所以上で同時にお湯を使用したり断続的に使用すると、湯量・湯温が不安定になることがあります。 ●水温が高い夏期などに少量お湯を得ようとする、湯温が高くなる場合があります。給湯栓をもっと開けて湯量を多くすれば、湯温は安定します。
お湯が白く濁って見える	<ul style="list-style-type: none"> ●水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることによって細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり、汚濁とは違い無害です。

現象	原因と処置
排気口から白い煙のようなものが出る	<ul style="list-style-type: none"> ●外気温が低いときに、排気ガス中の水蒸気が白く見えますが故障ではありません。
水抜き栓兼安全弁からときどき水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none"> ●機器内に高い圧力が生じた場合、安全弁の働きにより、水抜き栓からときどき水が落ちることがありますが水漏れではありません。（機器下面がぬれて困るようなときは、ビニールホース等で支障のないところへ排水してください。なお、ホースは中に水が溜まらないように取り付けてください。
給湯停止後もファンが回転している	<ul style="list-style-type: none"> ●再使用時にお湯を早く出すためです。しばらくすると停止します。 ●1日1回程度の割合で、通常よりも少し大きな音がすることがありますが故障ではありません。
オーディオ機能の音が出ない ※MC-117AD, FC-117AD リモコンをお使いのかた	<ul style="list-style-type: none"> ●停電している、または電源プラグが抜けている ●オーディオ装置のヘッドホンまたはイヤホンの接続プラグが確実に接続されていない ●給湯リモコンのオーディオジャックがプラグに確実に接続されていない ●ふろリモコンの音量設定が「0」になっている ●オーディオ機能（ランプ2回点滅）が「入」になってない
オーディオ機能の音が割れる、雑音が入る ※MC-117AD, FC-117AD リモコンをお使いのかた	<ul style="list-style-type: none"> ●オーディオ装置の受信状態が悪い（オーディオ装置側の取扱説明書を参照） ●給湯器本体の近くにエアコン、電子レンジ、洗濯機などの強電波発生装置がある ●音量をあげすぎている

凍結を防ぐには

冬期には給水、給湯配管が凍結し、破損事故がおこることがあります。
このような事故を防止するため、次のような処置をおとりください。

① 凍結予防ヒータによる方法

この機器には、凍結予防ヒータが組み込まれていますので、
機器本体に電気が供給されている限り、無風状態でマイナス20℃
程度まで機器内の凍結を予防できます。
外気温が下がると凍結予防ヒータが自動的に機器内を保温します。



凍結予防のため、電源プラグは抜かないでください。

おねがい



- 機器内は保温しますが、配管・バルブ類の凍結予防はできませんので配管の水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。
- 凍結予防ヒータが有効なのは無風状態で外気温マイナス20℃程度までです。気象状況により「②通水による方法」「③機器内の水を抜く方法」で凍結による破損防止の処置を行ってください。

② 通水による方法

機器本体だけでなく、給水・給湯配管、バルブ類の凍結防止もできます。

リモコンがある場合は、リモコンを「切」にしておいてください。

- ①ガス栓を閉めます。
- ②給湯栓を少し開けておきます。
流量が不安定になるため、30分後にもう一度流量を確認してください。





おねがい

寒い日は多めに水を流してください。

③ 機器内の水を抜く方法

リモコンがある場合は、リモコンを「切」にしておいてください。

- ①ガス栓を閉めます。
 - ②電源プラグを抜きます。
 - ③給水元栓を閉めます。（不凍栓使用時は不凍栓を閉め、給水元栓を全開にします。）
 - ④全ての給湯栓を開けます。
 - ⑤水抜き栓（3ヶ所）をはずします。
- 再使用するまでこのままにしておきます。



水抜き後の使いかた

- ①水抜き栓（3ヶ所）を閉めます。
 - ②給水元栓（または不凍栓）を開け、給湯栓から水が出るのを確かめてから、いったん水を止めます。水が出ない場合は、電源プラグを差し込み、約30分後にもう一度②の操作を繰り返してください。
 - ③9ページの「準備と確認」から始めます。
- *再使用時にまず、上記の操作を行わないとエラーになる場合があります。

おねがい

配管・バルブ類の凍結予防はできませんので、配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

凍結したときは

- 凍結すると、機器の破損・異常を起し、水漏れや空だきなどのおそれがあります。
- 凍結したときは、とけるのを待ち、水漏れや作動に異常がないかを確認してから、お使いください。
- 凍結防止せずに凍結して、機器を損傷されたり、凍結による水漏れにより床・壁等を汚した場合の修理・補修費用はお客様の負担となります。

仕 様

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

品名	PH-163EWH・PH-163EWHL・PH-203EWH・PH-203EWHL	
型式名	別表「型式名」欄参照	
接続 (給水・給湯)	給湯・給水：R1/2 (15A)	
	ガス：別表「ガス接続」欄参照	
電 源	消費電力	消費電力：別表「消費電力」欄参照・待機時消費電力：2.4W (MC-101)
	使用電源	AC100V (50Hz/60Hz)
	電源コード長さ	1.5m
	凍結予防ヒータ	68W
種類	給湯方式：先止め式 給排気方式：屋外用	
設置方式	屋外壁掛式 (PS設置可能)	
本体(器体)寸法	高さ520×幅350×奥行135mm	
質量(本体)	15kg	
点火方式	放電点火式	
給湯温度制御	比例制御	
最低作動水量	2.5L/分	
水 圧	使用水圧：80～1000kPa (0.8～10.0kg/cm ²) 最低作動水圧：10kPa (0.1kg/cm ²)	
安全装置	フレームロッド式立消え安全装置・過熱防止装置・電流ヒューズ・ 過圧防止安全装置・凍結予防装置 (電気ヒータ)	

*待機時消費電力は、()内の標準リモコンを使用した場合の測定値です。

*最低作動水量は、入水温や設定温度により増加する場合があります。

使用ガス (ガスグループ)	器具名	型式名	ガス消費量 kW	出湯量 (最大) ℓ / 分			消費電力 (50Hz/60Hz)	ガス接続		
				25℃ 上昇	40℃ 上昇	55℃ 上昇				
都市ガス用	12A	PH-163EWH	Q-13-1	31.5	(14.9)	9.3	6.7	39W	R1/2 (15A)	
		PH-163EWH3	Q-13-2	32.6	(14.9)	9.3	6.7	37W		
		PH-163EWH3-2	Q-13-3	31.5	(14.9)	9.3	6.7	47W		
		PH-163EWH3-2(10)	Q-13-3(10)	31.5	(14.9)	9.3	6.7	46W		
		PH-163EWH4	Q-13-4	31.5	(14.9)	9.3	6.7	47W		
		PH-163EWH4(10)	Q-13-4(10)	31.5	(14.9)	9.3	6.7	48W		
		PH-163EWH5	Q-13-5	31.5	(14.9)	9.3	6.7	39W		
	13A	PH-163EWH	Q-13-1	33.8	(16.0)	10.0	7.2	39W		
		PH-163EWH3	Q-13-2	34.9	(16.0)	10.0	7.2	37W		
		PH-163EWH3-2	Q-13-3	33.8	(16.0)	10.0	7.2	47W		
		PH-163EWH3-2(10)	Q-13-3(10)	33.8	(16.0)	10.0	7.2	46W		
		PH-163EWH4	Q-13-4	33.8	(16.0)	10.0	7.2	47W		
		PH-163EWH4(10)	Q-13-4(10)	33.8	(16.0)	10.0	7.2	48W		
		PH-163EWH5	Q-13-5	33.8	(16.0)	10.0	7.2	39W		
	L1(6B,6C,7C用)	PH-163EWH-N	Q-14-1	34.9	(16.0)	10.0	7.2	45W		R3/4 (20A)
	L2(5A,5AN,5B用)	PH-163EWH-N	Q-14-1	34.1	(15.6)	9.8	7.1	52W		
	L3(4A,4B,4C用)	PH-163EWH-N	Q-14-1	30.1	(14.0)	8.8	6.4	45W		
	6A	PH-163EWH-N	Q-14-1	34.9	(16.0)	10.0	7.2	47W		
	5C	PH-163EWH-N	Q-14-1	34.9	(16.0)	10.0	7.2	47W		
LPガス用	PH-163EWH	Q-13-1	32.8	(16.0)	10.0	7.2	45W	R1/2 (15A)		
	PH-163EWH3-2	Q-14-3	33.8	(16.0)	10.0	7.2	47W			
	PH-163EWH4	Q-14-4	33.8	(16.0)	10.0	7.2	47W			
	PH-163EWH(B)	Q-14-1	33.8	(16.0)	10.0	7.2	41W			
	PH-163EWH3(B)	Q-14-2	34.9	(16.0)	10.0	7.2	38W			
	PH-163EWH5(B)	Q-14-5	33.8	(16.0)	10.0	7.2	41W			

* 出湯量の () 内の数値は、混合水栓で湯水を混合させた場合の計算値です。

仕 様

使用ガス (ガスグループ)	器具名	型式名	ガス消費量 kW	出湯量 (最大) Q / 分			消費電力 (50Hz/60Hz)	ガス接続	
				25℃ 上昇	40℃ 上昇	55℃ 上昇			
都市ガス用	12A	PH-203EWH	Q-15-1	39.4	(18.6)	11.6	8.5	46W	R1/2 (15A)
		PH-203EWH3	Q-15-2	40.7	(18.6)	11.6	8.5	44W	
		PH-203EWH3-2	Q-15-3	39.4	(18.6)	11.6	8.5	58W	
		PH-203EWH3-2(10)	Q-15-3(10)	39.4	(18.6)	11.6	8.5	57W	
		PH-203EWH4	Q-15-4	39.4	(18.6)	11.6	8.5	58W	
		PH-203EWH4(10)	Q-15-4(10)	39.4	(18.6)	11.6	8.5	55W	
		PH-203EWH5	Q-15-5	39.4	(18.6)	11.6	8.5	46W	
	13A	PH-203EWH	Q-15-1	42.2	(20.0)	12.5	9.1	46W	
		PH-203EWH3	Q-15-2	43.6	(20.0)	12.5	9.1	44W	
		PH-203EWH3-2	Q-15-3	42.2	(20.0)	12.5	9.1	58W	
		PH-203EWH3-2(10)	Q-15-3(10)	42.2	(20.0)	12.5	9.1	57W	
		PH-203EWH4	Q-15-4	42.2	(20.0)	12.5	9.1	58W	
		PH-203EWH4(10)	Q-15-4(10)	42.2	(20.0)	12.5	9.1	55W	
		PH-203EWH5	Q-15-5	42.2	(20.0)	12.5	9.1	46W	
L1 (6B,6C,7C用)	PH-203EWH-N	Q-16-1	40.2	(18.4)	11.5	8.4	50W	R3/4 (20A)	
	PH-203EWH3-N	Q-16-2	40.2	(18.4)	11.5	8.4	50W		
L2 (5A,5AN,5B用)	PH-203EWH-N	Q-16-1	34.1	(15.6)	9.8	7.1	52W		
	PH-203EWH3-N	Q-16-2	34.1	(15.6)	9.8	7.1	47W		
L3 (4A,4B,4C用)	PH-203EWH-N	Q-16-1	30.1	(14.0)	8.8	6.4	45W		
6A	PH-203EWH-N	Q-16-1	43.6	(20.0)	12.5	9.1	52W		
5C	PH-203EWH-N	Q-16-1	37.4	(17.2)	10.8	7.8	52W		
LPガス用	PH-203EWH	Q-15-1	41.0	(20.0)	12.5	9.1	52W	R1/2 (15A)	
	PH-203EWH3-2	Q-16-3	42.2	(20.0)	12.5	9.1	55W		
	PH-203EWH4	Q-16-4	42.2	(20.0)	12.5	9.1	55W		
	PH-203EWH5	Q-15-5	41.0	(20.0)	12.5	9.1	52W		
	PH-203EWH(B)	Q-16-1	42.2	(20.0)	12.5	9.1	48W		
	PH-203EWH3(B)	Q-16-2	43.6	(20.0)	12.5	9.1	45W		
	PH-203EWH5(B)	Q-16-5	42.2	(20.0)	12.5	9.1	48W		

* 出湯量の () 内の数値は、混合水栓で湯水を混合させた場合の計算値です。

保管とアフターサービス

保管（長期間使用しないとき）

水を抜きます。（「凍結を防ぐには」参照）

アフターサービスについて

点検・修理を 依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

☆アフターサービスを
お申しつけのときは
右記内容をお知らせ
ください。

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 現象(できるだけ詳しく…エラーコード等)
- 型式名(銘板表示のもの)
- ご購入日・ガス種
- 道順

型式名	型式名
ガスの種類 (ガスグループ)	ガス種
ガス消費量	
定格電圧 AC100V	

※作業に危険を伴う（ハシゴかけ、ヤグラ組立などを必要とする）場所に取り付けられた場合、アフターサービスに応じかねることもありますのでご了承ください。

修理についてのお問い合わせは	パロマサービスコールセンター 0120-193-860	受付時間：24時間修理受付
----------------	---------------------------------------	---------------

商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。

商品についてのお問い合わせは	パロマお客様相談室 052-824-5145 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	受付時間：平日 8:30～18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)
----------------	---	---

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。

【各地区のサービスセンター】 受付時間：平日 9:00～18:30（土・日・祝日・弊社指定定休日を除く）

ご相談窓口	住所	TEL	FAX
北海道サービスセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1	011-726-2822	011-736-7374
東北サービスセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20-10	022-239-1848	022-238-0838
首都圏サービスセンター	〒114-0015 東京都北区中里3-11-9太平中里ビル2階	03-6858-8600	03-6858-8601
中日本サービスセンター	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6-23	052-824-5101	052-824-5385
近畿サービスセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスセンター	〒732-0804 広島市南区西蟹屋3丁目8-12	082-262-8341	082-263-2400
九州サービスセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13	092-472-0924	092-471-8400

*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承ください。

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後7年間（BL認定部品は10年間）保有しております。

BL認定部品について

優良住宅部品（BL認定部品）は、住宅に設置する場所（適用範囲）を設定して認定基準などが規定されています。そのため、BL認定部品を適用範囲外で使用される場合には、優良な部品としての性能が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品（BL認定部品）の適用が受けられなくなります。

ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、ガス器具の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

製造年月について

製造年月は本体貼付けの銘板でお確かめください。

銘板の読みかたは、【例】07（製造年）・03（製造月）・123456（製造番号）です。

保証書

品名	ガス瞬間給湯器
----	---------

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はおお客様の正常な設置・使用状態において万一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な設置・使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店かお近くのパロマが無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お近くのパロマへご相談ください。

5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 取扱説明書によらないでのご使用になったり使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動（取付工事依頼の必要な機器の場合）、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 公害、火災、水害、地震、落雷、凍結等の天災地変、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入、異常電圧（電気部品搭載の機器の場合）、供給事情（燃料・給水等）などによる故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用使用、車輛、船舶への搭載等）に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (ヘ) 消耗部品の取替えおよび保守等の費用
 - (ト) 本書の提示がない場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お客様	お名前	様
	ご住所 〒	
	お電話	
販売店	店名	
	住所	
	電話番号	

お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日から1年間		
BL認定部品の保証期間	本体	お買い上げ日から2年間	
	熱交換器	お買い上げ日から3年間	

株式会社 **パロマ**

〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
TEL 052 (824) 5145



修理記録

年月日	修理内容	サービス員 ㊞

* この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにお問い合わせください。

* 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。



41004050013