

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25年省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふる機能の種類	暖房部熱効率 【暖房部JIS効率】	給湯部モード熱効率【給湯部JIS効率】※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
FH-203SSAWDL(10)	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふる給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	自己適合宣言書
FH-203SSAWDL3(10)	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふる給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
FH-203SSAWDL4(10)	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふる給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
FH-203SSAWDL	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふる給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
FH-203SSAWDL3	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふる給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
FH-203SSAWDL4	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	ふる給湯器(追焚あり)	—	78.9%	—	B-2	
PH-162SSWQL	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	
PH-162SSWQL3	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	
PH-162SSWQL4	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	