



商品名	PD-A53W-60CG-R PD-A53W-60CG-L PD-A53W-60CV-R PD-A53W-60CV-L PD-A53W-60CK-R PD-A53W-60CK-L		
外形寸法 (mm)	高さ269×幅597×奥行557		
質量 (kg)	24.5		
ガス種	13A	LP	
ガス消費量 (kW)	全点火時	9.20	8.80
	強火力バーナ	4.20	3.50
	標準バーナ	2.95	2.95
	小バーナ	1.30	1.30
	グリル	1.74	1.89
接続方法	Rc1/2 (メネジ)		
電源	DC3.0V (乾電池単一形×2本)		
安全装置	調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 焦げつき消火機能、消し忘れ消火機能 グリル過熱防止装置、グリル排気口遮炎装置 立消え安全装置		

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3口グリル付 ビルトインコンロ		型 式	PD-A53W-60CG-R
				PD-A53W-60CG-L
尺度	1/6	図番		PD-A53W-60CV-R
				PD-A53W-60CV-L
更新日	09.09			PD-A53W-60CK-R
				PD-A53W-60CK-L
				株式会社 パナソニック

本図はPD-A53W-60CG-Rを示す。

単位：mm