



商品名	トッププレート色
PD-KN52W-60CU-R/L	クリアブラック
PD-KN52W-60CY-R/L	クリアブルー
PD-KN52W-60CZ-R/L	クリアホワイト
PD-KN52W-60CR-R/L	クリアピンク
PD-KN52W-60CS-R/L	クリアライトブルー

商品名	PD-KN52W-60CU-R/L PD-KN52W-60CY-R/L PD-KN52W-60CZ-R/L PD-KN52W-60CR-R/L PD-KN52W-60CS-R/L	
外形寸法 (mm)	高さ269×幅597×奥行565	
質量 (kg)	23.5	
ガス消費量 (kW)	全点火時	9.20
	強火力バーナ	4.20
	標準バーナ	2.95
	小バーナ	1.30
	グリル	1.74
接続方法	Rc 1/2 (メネジ)	
電源	DC3.0V (乾電池単一形×2本)	
安全装置	立消え安全装置、調理油過熱防止装置 焦げつき消火装置、グリル排気口遮炎装置 チャイルドロック、消し忘れ消火機能	

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	3口グリル付 ビルトインコンロ		型	PD-KN52W-60CU-R/L PD-KN52W-60CY-R/L PD-KN52W-60CZ-R/L PD-KN52W-60CR-R/L PD-KN52W-60CS-R/L
尺度	1/6	図番		式
更新日	09.05			株式会社 パナソニック

本図はPD-KN52W-60CU-Rを示す。

単位：mm