



■ 仕様表

品名	赤外線グリラー (上火式)	
型式	GSY-90T	
外形寸法	W850 (+70) × D415 × H615 (mm)	
製品質量	51kg	
庫内寸法	W615 × D400 × H300 (mm)	
点火方式	圧電点火	
ガス消費量	13A・12A	LPガス
	(11,300kcal/h)	13.20kW (0.95kg/h)
品番	部品名	材質/仕様
1	ガス接続口	15Aユニオン
2	外装	SUS-430 No. 4仕上
3	天板	SUS-430 スリット板
4	赤外線バーナ	TNC-4RB ×3
5	器具栓つまみ	フロント (前) バーナ用
6	器具栓つまみ	センター (中) バーナ用
7	器具栓つまみ	リヤ (後ろ) バーナ用
8	フレーム	W575 × D350 (mm)
9	汁受け	水入れ皿1枚
10	メンテカバー (R)	SUS-430 No. 4仕上
11	レバーハンドル	自在デッキ (レバー式)
12	アジャスト	
付属品	汁受け	W600 × D370 × H30 (mm) 1枚
	金網	W285 × D350 (+160) (mm) 2枚
	串受けロストル	120 × L600 (mm) 2本

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

単位：mm

品名	赤外線グリラー (上火式)		型	GSY-90T
尺度	1/10	図番	式	
更新日	10.03			株式会社 パロマ