



操作パネル詳細
 操作パネルを制御盤に延長される場合は、
 多芯ケーブル（7芯使用）
 公称断面積0.5mm²
 延長10メートルまで可。（オプション販売なし）
 IPB-10FBは、耐油性のケーブルを使用のこと。

19	温度設定ツマミ	F: 100~240℃ W: 30~100℃
18	異常ランプ	黄点滅
17	燃焼ランプ	赤
16	電源ランプ	緑
15	電源スイッチ	
14	操作パネル	
13	イグナイター	
12	ドレン接手	
11	電装箱	
10	電源コード	AC100V 3m
9	点滅器	
8	ガス接続口	R1/2 TU接続
7	排気口	R1
6	排気マフラー	
5	テールパイプ	
4	燃焼室	
3	エアチャンバー	
2	給気マフラー	
1	ファン	
番号	品名	備考

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

電源：単相AC100V±10V

	50Hz	60Hz
定格消費電力	18W	17W
ヒューズ（内蔵）	5A	5A

単位：mm

品名			型	IPB-10FB IPB-10WB
尺度	1/10	図番	式	
更新日	2006.08			株式会社 パナ