



【仕様】

商品名	FH-162ASC	FH-202ASC FH-202ASAC	FH-242ASC FH-242ASAC		
外形寸法 (mm)	高さ599×幅610×奥行195				
質量 (kg)	30	30	31		
設置・取付方法	屋外据置型				
ガス消費量 (kW)	給湯:43.6 ふろ:9.3	給湯:43.6 ふろ:9.3	給湯:51.7 ふろ:9.3		
最小能力	3号	3号	3号		
最低作動水圧 (kPa)	10.0				
最低作動水量 (ℓ/min)	2.5				
接続寸法	給水・給湯	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	
	ガス	13A	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)
		LP	R1/2 (15A)		
	風呂循環口	φ45 ピッチ100			
排水	R1/2 (15A)				
出湯温度調節範囲 (℃)	38~48 (1℃毎), 50, 60				
湯温制御方式	FF+FB+水量制御				
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	145/170	145/170	145/170		
風呂機能	自動お湯張り・保温 自動たし湯 (FH-202/242ASACのみ)				
安全装置	立消え安全装置, 過熱防止装置, 空だき安全装置, 残火安全装置, 過圧防止安全装置, 空だき防止装置 漏電安全装置, 凍結予防装置, 沸騰防止装置, 電流ヒューズ				

公庫確認番号 KKY015  
 BL認定番号 BLGH020106-B  
 水検認証番号 NW2014

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。  
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス給湯風呂システム		型式	FH-162/202/242ASC FH-202/242ASAC FH-162/202/242ASCL FH-202/242ASACL (LはBL認定品)
尺度	1/6	図番		
作成日	06.01			株式会社 <b>パナ</b>

単位: mm