



※屋内にAC100Vの防水コンセントを
 設けてください。
 ※最大給排気筒延長7m3曲り

■仕様表

型式名	FH-202APDT	
用途	給湯・追いだし	
設置方式	屋内壁掛設置形	
給排気方式	強制給排気	
ガス種類	13A	LPG
ガス消費量 (kW)	給湯大	44.2 (8,000kcal/h)
	給湯小	5.47 (4,700kcal/h)
	追いだし	11.6 (10,000kcal/h)
	同時	55.8 (48,000kcal/h)
点火方式	ダイレクト着火方式	
製品質量	30kg	
機器からの最大出湯量	20L/min (※E150kPa (1.5kgf/cm ²)) 25degC時	
最低作動流量	3.5L/min	
最低作動水圧	10.0kPa (0.1kgf/cm ²) (機器のみの場合)	
希望水圧 (動圧)	100~500kPa (1.0~5.0kgf/cm ²)	
給湯能力	34.9kW (20時)~4.35kW (2.5時) (出典無し)	
配管口径	給水・給湯	15A (R1/2) オネジ
	ガス	15A (R1/2) オネジ
	追いだし・戻	15A (G1/2) オネジ
給排気口径	φ120-80二重管	
電源コード	VCT (2心) × 2.0m	
電源	AC100V 屋内に設置	
リモコン	24V以下	
消費電力	180W/205W	
電力凍結予防	最大200W/230W (※Pシフト時)	
安全装置	空だし防止装置	給湯：水量センサー方式 追いだし：水流スイッチ方式
	ファン回転検出装置	回転検出方式
	立消え安全装置	フ列ムロッド方式
	過圧防止安全装置	スプリング方式
	空だし安全装置	パイメタル方式 (給湯、追いだし)
	凍結予防装置	電気ヒーター+ポンプ運転
	漏電安全装置	漏電リレー
	過熱防止装置	コードヒューズ方式
	誘導雷保護装置	サージアブソーバー方式
	過電流防止装置	ガラス管ヒューズ
付属品	3/8ソルダ-継手 (追いだし用) (2)	
	パッキン (2)	
	取付ネジ 一式	
	水抜きホース (1)	
別売必要部品	風呂リモコン (FC-108)	
	バスアダプター (BSAWD型)	
	リモコンコード (K-2B) (5, 8, 10, 15, 20m)	
別売部品	給排気トップ (ANTP型)	
	給湯リモコン (MC-108)	
	増設リモコン (MC-108S)	
給排気延長部材 (FPH型)	HCAPDT-2, HCAPDT-2-600L	
給水装置認証番号	NW2011	

公庫確認番号 KKY-015
 BL認定番号 BLGH020106-B

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

注) 機器に直結する1次給水配管は、金属管をご使用ください。
 やむおえず樹脂管を使用する場合は、逆流防止機構
 (逆止弁等) を設けてください。

外装色：ホワイト (近似色：マンセルNO, 10Y8, 3/0.5、7分ツヤ)

※リモコン (別売部品) 対応表

風呂リモコン	給湯リモコン	増設リモコン
FC-108	MC-108	MC-108S
セット品:MFC-108		

・各リモコンの詳細はリモコンの納入仕様図で
 確認してください。

単位：mm

品名	屋内壁掛設置形 ガス風呂給湯システム		型	FH-202APDT
尺度	図	番	式	
更新日	04.6			株式会社 パナソニック