



単位：mm

【仕様】

商品名	FH-162AWD4 FH-162AWAD4	FH-202AWD4 FH-202AWAD4	FH-242AWD4 FH-242AWAD4	
外形寸法 (mm)	高さ615×幅471×奥行195			
質量 (kg)	28	28	29	
設置・取付方法	PS (扉内) 後方排気延長設置型			
ガス消費量 (kW)	給湯：43.6 ふろ：9.3	給湯：43.6 ふろ：9.3	給湯：51.7 ふろ：9.3	
最小能力	3号	3号	3号	
最低作動水圧 (kPa)	10.0			
最低作動水量 (ℓ/min)	2.5			
接続寸法	給水・給湯	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)
	ガス	13A	R3/4 (20A)	
		LP	R1/2 (15A)	
	風呂 (往・戻)	R1/2 (15A)		
排水	R1/2 (15A)			
出湯温度調節範囲 (°C)	38~48 (1°C毎), 50, 60			
湯温制御方式	FF+FB+水量制御			
追焚き設置配管長 高低差 (m)	10A樹脂管：15m以内 (片道) φ12.7ベアチューブ：17m10曲り以内 (片道) +7m以内~5m以内			
排気延長距離	φ100 7m4曲			
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	165/195	165/195	165/195	
風呂機能	自動お湯張り・保温 自動たし湯 (FH-162/202/242AWAD4のみ)			
安全装置	立消え安全装置, 過熱防止装置, 空だき安全装置, 残火安全装置, 過圧防止安全装置, 空だき防止装置 漏電安全装置, 凍結予防装置, 沸騰防止装置, 電流ヒューズ			

公庫確認番号 KKY015  
 BL認定番号 BLGH020106-B  
 水検認証番号 NW2014

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。  
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス給湯風呂システム		型	FH-162/202/242AWD4 FH-162/202/242AWAD4 FH-162/202/242AWDL4 FH-162/202/242AWADL4 (LはBL認定品)
尺度	1/6	図番		式
更新日	06.04			株式会社 <b>パナソニック</b>