



【仕様】

商品名	PH-16SXFS	PH-20SXFS
外形寸法 (mm)	高さ520×幅350×奥行150	
質量 (kg)	16	
設置・取付方法	屋内壁掛型 (FE式)	
ガス消費量 (kW)	34.9~6.5	42.5~6.5
能力 (号)	16~3	20~3
最低作動水圧 (kPa)	10	
最低作動水量 (l/min)	2.5	
接続寸法	ガス: R1/2 (15A) 給水・給湯: R1/2 (15A)	
出湯温度調節範囲 (°C)	38~48 (1°C毎), 50, 60, (70)	
湯温制御方式	FF+FB	
排気延長距離	φ60, φ80, φ100 10m4曲	
消費電力 (W)	53	57
安全装置	不完全燃焼防止装置、バーナ安全装置 熱交換器過熱防止装置、過圧逃し弁、電流ヒューズ 自動凍結予防装置、器体過熱安全装置 沸騰防止装置、残火安全装置、ファン回転数検出装置	

公庫確認番号 KKY015
 BL認定番号 BLGH020106-A
 水検認証番号 NW1001

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス瞬間給湯器		型式	PH-16SXFS PH-20SXFS PH-16SXFSL PH-20SXFSL (BL認定品)
	度	番		
更新日	05.09		株式会社 パナ	

単位: mm