



[仕様]

商品名	PH-16LXT	PH-20LXT
型式	PH-16LXT (30)	PH-20LXT (30)
外形寸法 (mm)	高さ585×幅350×奥行185	
重量 (kg)	17	
設置、取付方法	屋内壁掛型 (FF式)	
ガス消費量 (kW)	34.9~6.5	42.5~6.5
能力 (号)	16~3	20~3
最低作動水圧 (kPa)	10	
最低作動水量 (L/min)	2.5	
接続寸法	ガス: R1/2 (15A) 又は R3/4 (20A) 給水、給湯: R1/2 (15A)	
出湯温度調節範囲 (°C)	38~48 (1°C毎), 50, 60, (70)	
湯温制御方式	FF+FB+水量制御	
消費電力 (W)	39	47
安全装置	バーナ安全装置、熱交換器加熱防止装置 過圧逃し弁、電流ヒューズ、自動凍結予防装置 器体過熱安全装置、沸騰防止装置 残火安全装置、ファン回転数検出装置	

公庫確認番号 KY015
 BL認定番号 BLGH020106A
 水検認証番号 NW1001

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス瞬間給湯器 (後方給排気)		型 式	PH-16LXT (30) PH-20LXT (30) PH-16LXTL (BL認定品) PH-20LXTL (BL認定品)
	図 番			
更新日	06.05			株式会社 パナソニック

単位: mm