



【仕様】

商品名	PH-16SXT	PH-20SXT
外形寸法 (mm)	高さ585×幅350×奥行185	
質量 (kg)	17	
設置・取付方法	屋内壁掛型 (FF式)	
ガス消費量 (kW)	34.9~6.5	42.5~6.5
能力 (号)	16~3	20~3
最低作動水圧 (kPa)	10	
最低作動水量 (ℓ/min)	2.5	
接続寸法	ガス: R1/2 (15A) 給水・給湯: R1/2 (15A)	
出湯温度調節範囲 (℃)	38~48 (1℃毎), 50, 60, (70)	
湯温制御方式	FF+FB	
排気延長距離	φ110×φ75 2重管 10m4曲	
消費電力 (W)	46	58
安全装置	バーナ安全装置, 熱交換器過熱防止装置, 加圧逃し弁, 自動凍結予防装置, 沸騰防止装置, 電流ヒューズ, 残火安全装置, 器体過熱安全装置 ファン回転数検出装置	

公庫認定番号 KKY015
 BL認定番号 BLGH020106-A
 水検認証番号 NW1001

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス瞬間給湯器		型	PH-16SXT PH-20SXT PH-16SXTL (BL認定品) PH-20SXTL (BL認定品)
尺度	図	番	式	
更新日	06.02			株式会社 パナ

単位: mm