



【仕様】

商品名	DH-N2412AWDL
外形寸法 (mm)	高さ600×幅470×奥行260
質量 (kg)	38
設置・取付方法	PS設置型・屋外壁掛型
ガス消費量 (kW)	給湯: 50.0 暖房: 16.6
能力	給湯: 24号 暖房: 14.0kW 風呂: 8.7kW
最低作動水圧 (kPa)	10.0
最低作動水量 (ℓ/min)	2.5
接続寸法	ガス: [LP] R1/2 (15A) [13A] R3/4 (20A) 給水・給湯: R3/4 (20A) 風呂 (行き・戻り): CCHジョイント 暖房 (高温行き・暖房戻り): CCHジョイント 暖房 (低温行き): CHジョイント (6P)
出湯温度調節範囲 (℃)	37~48 (1℃毎), 50, 60
湯温制御方式	FF+FB+バイパス水量制御
設置配管長・高低差 (m)	10A樹脂管: 25m以内 (片道) φ12.7ペアチューブ: 25m10曲以内 (片道) +7m以内~5m以内
消費電力 (W) (50Hz/60Hz)	270/270
風呂機能	自動お湯張り・保温
暖房制御温度 (℃)	高温: 80℃ 低温: 60℃
安全装置	立消え安全装置, 過熱防止装置, 空だき防止装置 空だき安全装置, 残火安全装置, 過圧防止安全装置 漏電安全装置, 凍結予防装置, 沸騰防止装置, 電流ヒューズ
床暖リモコン最大使用可能数	6

機構承認番号 KHS102-DB
 BL認定番号 BLHS030510-DKB
 水検認証番号 NW2003

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス風呂給湯暖房システム	型	DH-N2412AWDL
尺度		式	
更新日	07.12	株式会社 パナ	

単位: mm