

【仕様】

| | | | |
|---------------|--|------------|---|
| 商品名 | DW-15000 | | |
| 器具名 | DW-15000 (10) | | |
| 設置・取付方法 | 屋外壁掛型 | | |
| 外形寸法 (mm) | 高さ615×幅471×奥行195 | | |
| 質量 (kg) | 23 | | |
| 給水方式 | 自動給水または手動給水 | | |
| ガス消費量 (kW) | 20.9 | | |
| 暖房能力 (kW) | 高温 | 17.4~3.07 | |
| | 低温 | 8.14~3.07 | |
| 凍結予防ヒーター (W) | 32/32 (50Hz/60Hz) | | |
| 消費電力 (W) | 140/180 (50Hz/60Hz) | | |
| 接続寸法 | ガス・給水・オーバーフロー：R1/2 (15A) 高温行き・戻り：G3/4 (20A) 低温行き：樹脂管用差込みジョイント (6系統) | | |
| 暖房行き平均温度 (°C) | E-CON接続 | 高温 (白・赤線時) | 工場出荷時75 (60. 65. 70. 75. 80電装基板DIPスイッチにて切替可能) |
| | | 低温 (白・黒線時) | 工場出荷時60 (55. 60. 65. 70. 電装基板DIPスイッチにて切替可能) |
| | インテリジェント通信 | 高温 | 工場出荷時75 (60. 65. 70. 75. 80電装基板DIPスイッチにて切替可能) |
| | | 低温 | 工場出荷時60 (55. 60. 65. 70電装基板DIPスイッチにて切替可能) |
| リモコン | 初期60 (55. 60. 65. 70 変更可能) | | |
| 同時使用 | 暖房行き温度は上記と同一 同時使用時リモコン最優先 > E-CON接続 インテリジェント通信 E-CON接続とインテリジェント通信の同時使用時は 行き温度が高い設定温側が最優先となります。 | | |
| 膨張タンク有効水量 (l) | 1.6 | | |
| 安全装置 | 立消え安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置、空だき安全装置 ファン回転検出装置、電流ヒューズ | | |
| オプション | リモコン、配管カバー、据置台、排気カバー リモコンケーブル (5, 8, 10, 15, 20m) | | |
| 床暖リモコン最大使用可能数 | 6 | | |

機構承認番号 KHS102-D
 BL認定番号 BLHS030510-D
 水検認証番号 NW4010

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

| | | | | |
|-----|------------|----|----------------|----------|
| 品名 | 温水式暖房専用熱源機 | | 型 | DW-15000 |
| | 尺度 | 図番 | | |
| 更新日 | 08.03 | | 株式会社 パナ | |

単位：mm

