



【仕様】

商品名	DW-5000/5000L		
設置・取付方法	屋外壁掛型		
外形寸法 (mm)	高さ565×幅350×奥行195		
質量 (kg)	15		
給水方式	手動 (オプション品組付にて自動給水対応可)		
ガス消費量 (kW)	7.26~3.43		
出力 (kW)	6.10~2.88		
消費電力 (W)	105/140 (50Hz/60Hz)		
凍結予防ヒーター (W)	(オプション補水ユニット取付時) 32/32 (50Hz/60Hz)		
接続寸法	ガス: R1/2 (15A) 給水: R1/2 (15A): オプション品組付時 暖房 (行き、戻り): G3/4 (20A) オーバーフロー: R1/2 (15A)		
暖房行き平均温度 (℃)	E-CON 制御	高温 (白・赤短絡時)	工場出荷時75 (60. 65. 70. 75. 80電装基板DIPスイッチにて切替可能)
		低温 (白・黒短絡時)	工場出荷時60 (55. 60. 65. 70. 電装基板DIPスイッチにて切替可能)
	インテリジェント通信	高温	工場出荷時75 (60. 65. 70. 75. 80電装基板DIPスイッチにて切替可能)
		低温	工場出荷時60 (55. 60. 65. 70電装基板DIPスイッチにて切替可能)
	リモコン	初期60 (55. 60. 65. 70. 75. 80変更可能)	
膨張タンク有効水量 (l)	0.8		
安全装置	立消え安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置、空だき安全装置 ファン回転検出装置、電流ヒューズ		
オプション	リモコン、補給水ユニット、配管カバー、振置台、排気カバー リモコンケーブル (5, 8, 10, 15, 20m)		
床暖リモコン最大使用可能数	3		

機構承認番号 KHS102-D  
 BL認定番号 BLHS030510-D  
 水検認証番号 NW1001

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。  
 又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	温水式暖房専用熱源機		型	DW-5000 DW-5000L	
尺度	図	番	式		
更新日	08.02		株式会社		<b>パナソニック</b>

単位: mm