



【仕様】

商品名		PR-S10MT	PR-S15MT	PR-S20MT
外形寸法 (mm)	高さH	255	272	301
	幅A	290	330	330
	奥行B	357	394	394
質量 (kg)		6.1	7.1	7.4
ガス消費量 (kW)		1.28	1.98	2.33
炊飯能力 (カップ) [L]	白米	1.0~5.5 [0.18~0.99]	2.0~8.0 [0.36~1.44]	2.0~11 [0.36~1.98]
	玄米	1.0~4.0	2.0~6.0	2.0~8.0
	全がゆ	0.5~1.5	0.5~2.0	0.5~2.0
	7分がゆ	0.5~1.0	0.5~1.5	0.5~2.0
ガス接続		小口径迅速継手		
電源		AC100V		
定格消費電力		185W	235W	
点火方式		連続スパーク点火		
電源コードの長さ		1.6m		
安全装置		立消え安全装置、消火安全タイマー 釜セット検知装置、過熱防止装置、過電流防止装置		

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス炊飯器		型	PR-S10MT PR-S15MT PR-S20MT
尺度	1/3	図番	式	
更新日	05.8		株式会社 パロマ	

単位：mm