※ご使用のお客さまへ 大切に保管ください。

MC-130/FC-130リモコン 簡単マニュアル

本紙は簡易的な説明を目的としております。給湯器本体の「取扱説明書」も合わせてご覧ください。

給湯リモコン MC-130

表示部

給湯温度や湯はりコールの設定湯量を表示します。不具合が発生した場合にはエラーコードが点滅表示されます。

燃焼ランプ

点灯：機器が燃焼しています。

高温ランプ

点灯：給湯温度が60℃以上の設定のとき

湯はりコール湯量表示

点灯：湯はりコールの設定湯量表示中

湯はりコールスイッチ

湯はりコールを設定するときに使用します。

<ランプ>

点灯：スイッチ入り 点滅：湯はりコール設定中

優先ランプ

点灯：リモコンの優先権あり

温度調節は優先権のあるリモコンでのみ可能です。

選択スイッチ

給湯温度の調節や湯はりコールの湯量設定をするときに使用します。

運転スイッチ

運転の「入」「切」を行います。
※運転スイッチの「入」「切」はすべてのリモコンで連動します。

ふろリモコン FC-130

表示部

給湯温度を表示します。不具合が発生した場合にはエラーコードが点滅表示されます。

燃焼ランプ

点灯：機器が燃焼しています。

高温ランプ

点灯：給湯温度が60℃以上の設定のとき

優先スイッチ

リモコンの優先権を切り替えるときに使用します。

優先ランプ

点灯：リモコンの優先権あり

温度調節は優先権のあるリモコンでのみ可能です。

選択スイッチ

給湯温度の調節をするときに使用します。

運転スイッチ

運転の「入」「切」を行います。
※運転スイッチの「入」「切」はすべてのリモコンで連動します。

お湯を出す

運転スイッチを「入」にして給湯栓を開けます。

給湯温度を調節する

1 運転スイッチを「入」の状態にします。

あつく

2 選択スイッチを押して調節します。

ぬるく

設定範囲は給湯器により異なりますので、給湯器本体の取扱説明書をご覧ください。

※優先ランプが点灯しているときのみ調節できます。

リモコンには優先権があります

お湯を使用中に他の人が給湯温度を変更すると、お湯の温度が変わり、やけどのおそれがあります。このような事故を防止するために、どちらか一方の(優先権のある)リモコンでしか給湯温度を変えられないようになっています。

●ふろリモコンの優先スイッチを押すごとにふろリモコンと給湯リモコンの間で優先権が交互に切り替わります。

「給湯リモコン」

「ふろリモコン」

- 給湯リモコンで温度が変更できない場合は、一度スイッチを「切」にし、再度「入」にしてください。
- リモコンの運転を「切」の状態から「入」にした場合、運転スイッチを「入」にした側のリモコンが優先権を持ちます。

警告

やけどに注意

※お風呂(特にシャワー)を使用している場合は、絶対に給湯リモコンの運転スイッチを切ったり、入れたりしないでください。給湯リモコンに優先権が切り替わり、熱いお湯が出ることがあります。

給湯リモコン MC-130

ふろリモコン FC-130

設定湯量になったらお知らせします。
(MC-130リモコンでのみ設定可能)

湯はりコールを設定する

- 1 運転スイッチを「入」の状態にします。
- 2 湯はりコールスイッチを押します。
↓ 15秒以内に湯量設定を行ってください。
- 3 湯量を設定します。
10L~500Lまで10Lづつ調節できます。
設定は記憶しますが、電源プラグを抜くと初期設定(180L)に戻ります。
湯量を変更しない場合はそのまま手順④に進んでください。
- 4 湯はりコールスイッチを押します。
セット完了です。
③の操作から15秒経過すると自動的にセット完了します。
- 5 給湯栓を開いてください。
- 6 給湯栓を閉めてください。

湯はりコールを途中で取り消すとき

残り湯量を知りたいとき

設定湯量になったらお知らせ
ピピピッ♪ ピピピッと15秒間鳴ります。

操作確認音の消しかた・鳴らしかた

- 1 運転スイッチを「切」の状態にします。
- 2 ↓ を押しながら、運転入/切 を押します。

スイッチを押したときの「ピッ」という音は、消したり、鳴らしたりすることができます。

操作するたびに「消音」⇔「音が鳴る」と切り替わります。

- 設定はそれぞれのリモコンで行ってください。両方同時には変わりません。
- 停電したり、電源プラグが抜けた後は、初期設定(音が鳴る)に戻ります。
- 給湯温度を60℃以上の高温に調節したときのお知らせ音は消すことができません。