



| | | | |
|------------|--|------|------|
| 商品名 | PD-N60WV-75C | | |
| 外形寸法 (mm) | 高さ269×幅740×奥行556 | | |
| 質量 (kg) | 26.0 | | |
| ガス消費量 (kW) | ガス種 | 13A | LP |
| | 全点火時 | 10.6 | 10.6 |
| | 強火力バーナー | 4.20 | 4.20 |
| | 小バーナー | 1.30 | 1.30 |
| | グリル | 2.02 | 2.02 |
| 接続方法 | Rc 1/2 (メネジ) | | |
| 電源 | DC3.0V (乾電池単一形×2本) | | |
| 安心・安全機能 | 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 立消え安全装置、焦げつき消火機能 消し忘れ消火機能、グリル過熱防止機能 グリル排気口遮炎装置 | | |

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

| | | | | |
|-----|--------------------|---|-----------------|--------------|
| 品名 | 3口グリル付 ビルトインコンロ | | 型 | PD-N60WV-75C |
| 尺度 | 図 | 番 | 式 | |
| 更新日 | 17.04 | | 株式会社 パロマ | |

単位：mm