

2024年9月新価格

# 新しい給湯器で 暮らしあり

Paloma

ガス給湯器  
総合カタログ 2025 |

東京ガスグループ  
限定カタログ



ecoジョーズに

取り替えてより快適に



GOOD  
DESIGN



KIDS DESIGN  
AWARD 2021

※BRIGHTS受賞。

# 新しい給湯器で 暮らしそく

パロマは、ガス器具をつくる会社です。

みなさまの暮らしを楽しく、明るく、よくしたい。

料理をつくったり、おいしく食べたり、

あったかいおふろで今日のことを振り返ったり。

こんなふうになったら、もっと便利になるかな。

あんなふうになったら、みんなが笑顔になるのかな。

パロマは、家族とすごす、みなさまの時間を考えながら  
まいにちガス器具をつくっています。

でも、まいにち使うガス器具は、寿命があります。

だから、寿命が来る前に定期的に点検して、

適切なときに取り替えて、

安心して使っていただきたいと

心から願っています。

取り替えると、何かがおきたり、変わったりする。

それは、きっとすてきな何かが生まれること。

わたしたちのガス器具は、みなさまの

家のミカタとなり暮らしをサポートします。

わたしたちのガス器具で、

みなさまの暮らしがすてきに変わるように。

このカタログには、そんな願いを込めています。

これからもパロマは、みなさまの笑顔に寄り添って

「温もり」をつくりつづけてまいります。



# CONTENTS



開発者の声 ————— 04




## 給湯器を知る

- 給湯器取り替えQ&A ————— 05  
エコジョーズの快適お湯ライフって? 07  
あなたに最適な給湯器は? ————— 09



## 給湯器を選ぶ

- 暮らしの中のパロマデザイン — 11  
BRIGHTS(ふろ給湯器) — 13  
T-ino(ふろ給湯器) — 21  
Felimo(リモコン) — 23



## パロマの気配り

- 基本機能のご説明 ————— 27  
パロマ  
家事のミカタ宣言column — 29・62

ガスふろ給湯器(高温水供給タイプ含む) ————— 30

リモコン ————— 49

| サイズと設置形態から選ぶ                   |         |         |           |        |     |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|--------|-----|
|                                |         | スタンダード  |           | コンパクト  |     |
|                                |         | 壁掛・PS標準 | 排気バリエーション | 据置     | スリム |
| 機能から選ぶ                         | ECOジョーズ | フルオート   | P31       | P32    | P35 |
|                                | 従来型     | オート     | P33       | P34    | P36 |
|                                | ECOジョーズ | フルオート   | P39       | P40    | P43 |
|                                | 従来型     | オート     | P41       | P42    | P44 |
|                                |         | P45・46  |           | P47・48 |     |
| コンパクト幅 — 350mm<br>スリム幅 — 250mm |         |         |           |        |     |

ガス給湯器 ————— 54

リモコン ————— 61

| サイズと設置形態から選ぶ |         |              |           |        |  |
|--------------|---------|--------------|-----------|--------|--|
|              |         | スタンダード／コンパクト |           |        |  |
|              |         | 壁掛・PS標準      | 排気バリエーション |        |  |
| 機能から選ぶ       | ECOジョーズ | オートストップあり    | P55・56    |        |  |
|              | 従来型     | オートストップあり    | P57・59    | P58・60 |  |

- 取り替え用部材について ————— 63  
塩害について ————— 64  
オプション部品(周辺部材) ————— 67  
給湯器仕様一覧 ————— 75

- 省エネ基準達成率一覧 ————— 77  
長期間ご使用製品の点検のご案内 ————— 83  
安全にお使いいただくために ————— 85

\ ブライツ /

# BRIGHTS

TOUGH & FINE

住まいにとって、  
給湯器もデザインの  
一部だと思う。

住宅のデザインは、より美しく個性的に、  
進化しています。  
外壁の色やデザインもさまざま。  
建物とトーンを揃えたエクステリアの活用や、  
外から見通しのよいフェンスの採用など、  
多彩な表情を身につけるようになりました。  
だから給湯器にも、新しい美しさを。  
さまざまな色の外壁にマッチする、  
これまでにない色づかい。  
風景と調和するグラデーション効果で  
こだわりの住まいをもっと魅力的に。  
輝きという名の給湯器「ブライツ」。  
パロマからの、新しい提案です。



GOOD  
DESIGN




KIDS  
DESIGN  
AWARD  
2021

# より快適なおふろ時間のために。

## ■スピードお湯はり

お湯はりの待ち時間



※1 FH-E248AWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間。(パロマ調べ)  
※2 FH-E24225AWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間。(パロマ調べ)  
※ 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。

## ■保温カスタマイズ


※リモコン250シリーズには対応していません。

さらに湯温を安定させたい

しっかりモード

ガス代・電気代を節約したい

ゆったりモード



光とともに表情を変える  
外壁に、そっと寄り添う。  
多彩な色、パターンの外壁に、  
美しく調和します。

ブライツシリーズの塗装色『メタリックベージュ』は、時間とともに変わる光の色や角度などにより、多彩なグラデーション効果を創出。光と外壁が織りなすあらゆる表情に寄り添い、調和のとれた美しさを実現します。



## 開発者の声

技術開発部 温水開発担当



家事のミカタとなる新たな機能で  
毎日の暮らしをより豊かなものにしたい

今回のリニューアルでも、より優れた快適性や耐久性、安全・安心機能を備えるとともに、建造物の外観トレンドが変化する中で、より多くの人のニーズに応えるデザインにしたいと考えました。

特に新たな機能として、スピードお湯はりを搭載。お湯はりの待ち時間を短縮し、忙しい場合にも早く入浴することができるようになりました。また、保温モードもカスタマイズ出来るようになり、節約したい方や、温度を一定に保ちたい方などお客様の目的に合わせて設定が可能です。

住まいの様々な外観に美しく調和し  
街並みの景観にも貢献できるデザインを

ディテールにも徹底的にこだわっています。まず、「Paloma」のロゴマークと排気口をセンターにレイアウトしたシンメトリー設計を取り入れました。本体からは溶接痕やプレスラインをなくし、汚れが付きにくいフラットでスッキリしたデザインにしています。外装材や周辺部材には耐食性に優れた素材を選び、設置後、年月が経過しても美しさを維持できるようにしました。

デザインを考える際は、建造物の美観にも配慮します。例えば、給湯器下部の配管を隠す配管カバーには、横流れのラインを採用しました。横流れのラインは様々な外壁パターンに馴染みやすく、サッシやフェンス、シャッターなどとの親和性にも優れています。戸建住宅はもちろん、集合住宅で給湯器を複数設置した際の美観向上にもつながります。

# 給湯器取り替えQ&A

Q1

## 給湯器の取り替え時期っていつ？

10  
years

A 給湯器は約10年が  
寿命といわれています

ガス給湯器は、8～10年くらいが寿命といわれています。10年以上使ったガス給湯器は部品を交換したり修理しても、他の部品も劣化していることがあります。また別の故障が起きる可能性があります。まずは点検サービスを利用するのもおすすめです。



Q2

## 点検のタイミングは？

A 家庭用製品の点検時期めやすは  
9年～11年となっています

毎日使う給湯器は、8年目ごろから調子が悪くなることが多いようです。屋外式のガス給湯器の場合は外観をチェックすることも大切です。点検や取り替えの依頼をするときは、給湯器の表面にある製造番号などを写真に撮影してお問い合わせしていただくとスムーズです。

パロマ製品なら「あんしん点検(有料)」を実施しています。詳しくはパロマホームページ「あんしん点検のお知らせ」をご覧ください。




屋外式: ガス給湯器(ふろがま付・暖房熱源機も含む)の場合

外観にサビ、変色等の  
異常はありませんか？



機器からの水漏れは  
ありませんか？



排気口が黒くすすけて  
ませんか？



取り替える時期は？ 時間がかかるの？ まだまだ使えそうだけど…。  
いろいろなギモンにお答えします。

## Q3 取り替えに時間かかるんでしょ？



### A 2~3時間で取り替えできます

ガス工事などを伴わない、ガス給湯器の取り替え・交換のみなら、2~3時間ほどでOK。午後に取り替えをして、夜は安心してお風呂に入れます。

※設置条件や内容によって変わります

## Q4 最近、給湯器の調子が悪いみたいだけど…。

### A 「湯温が安定しない」「変な音がする」などの症状がでたら、まずは点検をおすすめします。

#### ✓CHECK!

あなたのガス給湯器は大丈夫？  
1個でもあてはまるなら、  
取り替え時期かもしれません。  
まずは点検をおすすめします。

給湯器から異音がする     お風呂のお湯がぬるい



排気口が黒くすすけている

給湯温度が安定しない

お風呂の  
おいだきができない



日本のご家庭で一番使われているガス給湯器。

その中でも、最近よく聞く  
「エコジョーズ」ってどんなもの?

エコジョーズは、「省エネ上手」だから「節約上手」。  
環境にも配慮した、うれしいお湯の達人。  
熱効率を高めて、その分ガスの使用量をカット!  
つまり、ムダを省くから、節約につながるということです。  
さらに! 環境への影響が大きい二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)も大幅に減らします。  
快適さはそのままに、ムリなく手軽にエコに取り組める。  
これが、パロマがお届けしたい「快適お湯ライフ」です。

Point 1  
ガス料金が  
お得

Point 2  
CO<sub>2</sub>の  
削減

Point 3  
熱効率  
95%

だから **ecoジョーズ**

Point 1  
ガス料金が  
お得

知らないうちに  
節約できるって、ステキ



熱効率をアップさせたエコジョーズは給湯に必要なガス使用量を約12%減らします。  
つまり、ガス料金も減らせておさいふにもうれしい給湯器です。

#### 年間ランニングコスト比較

従来型給湯器  
FH-2423SAWL

年間77,124円

**ecoジョーズ**  
FH-E2422SAWL

年間66,976円

1年間で  
約10,148円

#### 節約金額

| 従来型                        |
|----------------------------|
| 19,281MJ/年×4.0円/MJ=77,124円 |
| エコジョーズ                     |
| 16,744MJ/年×4.0円/MJ=66,976円 |

※都市ガス料金単価4.0円/MJ(日本ガス石油機器工学会まとめ。電力・ガス取引監視委員会令和5年度月次家庭用平均価格データの単純平均より)

#### エコジョーズのお得度をカンタンシミュレート!

##### ECOどっち

1ヶ月分のガス使用料(金額)からエコジョーズを使うとどれだけお得になるかをシミュレート!

さあ、我が家がどのくらいお得になるかを試してみましょう。



##### STEP 1

1ヶ月のガス料金を入力します。



##### STEP 2

人数とおいたき機能を選びます。



##### STEP 3

希望する器種を選びます。



##### 結果

お得度の結果がすぐ  
にわかります。




## Point 2 CO<sub>2</sub>の削減

# お湯は毎日使う。 だから毎日がエコライフ。

エコジョーズを使うことでガス使用量が減り、地球温暖化の一因となる二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)も約12%減らせます。毎日お湯を使うたびにエコライフをしていることになるのです。

### 年間使用エネルギー比較



※年間必要量380m<sup>3</sup>(省エネ型製品情報サイト、製品登録説明書2021年10月更新による。都市ガス発熱量41.8605MJ/m<sup>3</sup>とする。)

### ブルー&グリーンプロジェクトに参加しています

省エネ効果が高く、環境に配慮したエコジョーズの普及に合わせて、「ブルー&グリーンプロジェクト」に参加し、ガスを使って森をつくるという取り組みを進めています。

ガスで森をつくる。  
**BLUE & GREEN PROJECT**  
<http://www.gasdemori.jp/>

## Point 3 熱効率 95%

# 節約上手でエコ、 エコジョーズのかしこいしくみ。


今までエネルギーのムダだった排気熱を有効に使ってあらかじめ水を温めるから、エコジョーズは従来型より効率よくお湯が沸かせるのです。

### エコジョーズのしくみ



### ご家庭で使われる エネルギー量をご存知ですか？

家中の中でもエネルギー消費が大きい給湯。  
だから、できるだけエコなものを選びたいですね。  
パロマのエコジョーズで快適さはそのまま、  
我慢することなくエコに取り組んでください。




エコジョーズで  
給湯のエネルギー消費量を削減。  
だから  
「お得」と「エコ」！

出典：資源エネルギー庁「2014年度エネルギーに関する  
年次報告(エネルギー白書2016)」より

# あなたに最適な給湯器は？

## 設置場所



## 給湯能力

### ご家族構成に合わせたお湯の量を選ぶのも大切です！

「おふろでシャワーを使うと、台所のお湯が十分に出ない！」なんてことにならないためには、家族構成に合ったお湯の量（給湯能力）を決めることが大切です。  
お湯の量は「号数」によって異なります。



#### たとえば4人家族の快適なお湯の目安は…

(冬場・水温5°Cの場合)

シャワー

42°Cお湯の約12ℓ/分が快適

出湯量の計算式に当てはめると  $[12\ell = \text{号数} \times 25 \div (42^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}) \rightarrow \text{号数} = 17.76] \rightarrow \text{約17.8号}$

24号にすれば、冬場のシャワーも快適に使えるってことね！

台所

35°Cお湯の約4ℓ/分が快適

出湯量の計算式に当てはめると  $[4\ell = \text{号数} \times 25 \div (35^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}) \rightarrow \text{号数} = 4.8] \rightarrow \text{約4.8号}$

シャワー

約17.8号

+

台所

約4.8号

= 約22.6号




つまり、24号がおすすめ！ ふろ給湯器ならおいだきもできます。

## 「号数」とは、水温+25°Cのお湯が1分間に出来る量(リットル)です。

給湯器は使用できるお湯の量で、16号、20号、24号など「号数」に分かれます。これは水温+25°Cのお湯が1分間に出来る量を指し、24ℓ出しができれば号数は24号となります。ただし、設定温度と水温差によって出湯量は変わってきます。

$$\text{出湯量} = \text{号数} \times 25 \div (\text{設定温度} - \text{水温})$$

例えば、冬場など水温が5°Cの場合、設定温度を40°Cすると、40°C(設定温度)-5°C(水温)=35°Cの上昇が必要なため、上の計算式に当てはめると24号でも出湯量は約17ℓとなり、24ℓのお湯が出るわけではありません。つまり、冬場など水温が低い時期の出湯量も考慮した号数選びが必要なのです。



## 機能

### 最後に決めるのは快適性を左右する「お湯はり機能」


「お湯はり機能」は、おふろの準備をする手間や、入浴中の快適性を決定づけます。



## ふろ給湯器

### フルオートタイプ

スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保溫(おいだき)、たし湯まですべて自動で行ないます。




### オートタイプ

スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保溫(おいだき)まですべて自動で行ないます。

※残り湯が少ない状態(循環口より少ない時)で自動湯張りをすると、設定湯量より多くなります。

※配管クリーン機能は器種によって対応していない場合もあります。

※保温時間の設定は器種により異なる場合があります。



## 給湯専用器


### オートストップタイプ

保溫・おいだきはできませんが、設定湯量に自動で湯はりできます。

※使用後は給湯栓をしめてリモコンをOFFにしてください。

※給湯栓の種類によっては、適温・適量にならない場合があります。

※リモコンMC-150V-FL、FC-150V-FLをご使用の場合。



給湯器を選ぶ

# 暮らしの中のパロマデザイン

## BRIGHTS ブライト

### 建物の美観を より魅力的にする意匠

周辺環境との調和にこだわったシンプルで美しいデザイン。塗装色は、外壁と馴染む温かみのあるメタリックページュ色を採用しています。

詳しくは [P13](#)



## T-ino ティーノ

### 施工性にも優れた コンパクトデザイン

業界トップクラスの軽量&コンパクトボディを実現したふろ給湯器。集合住宅など幅広い現場での取り付け・取り替えもよりスムーズに、すっきりと設置できる省スペース設計です。

詳しくは [P21](#)

パロマのデザインはグッドデザイン賞を受賞した実力派。  
給湯器もデザインで選ぶ時代に。



GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2021

Felimo<sup>Delax</sup>  
[フェリモ デラックス]

## 使いやすさも インテリア性も追求

直線を基調にした薄型でスタイリッシュな造形に、使う人へのやさしさもプラス。文字サイズを大きくし、画面表示の背景を黒にするなど、視認性や操作性にも配慮したデザインです。

詳しくは P23



## 開発者の声

プロダクトデザイン担当



## 住まいの外観にも、街の景観にも 美しく調和するプライツのデザイン性

住まいのインテリアだけでなく、外観にもこだわる人が増えています。こうした状況から、給湯器も住まいの一部であると考え、開発したのがプライツです。以来、「給湯器をエクステリアに」というコンセプトのもと、多様な外壁に美しく調和するデザイン性を重視してきました。デザイン評価の際も、住宅に使われる色調の傾向と、外壁は天候や時間帯によって表情が変化することを踏まえ、外壁パターンを用いて屋外で行っています。

給湯器は設備品ですが、街の景観の一部だと考えています。プライツを使うお客様に満足していただける機能を備えるとともに、地域の景観向上にもつながるデザイン性を追求していきます。

## シンプルで親しみやすく 人にやさしいフェリモのスタイリング


ふろ給湯器のリモコンは毎日、家族が使うものですから、みんなが快適に操作できることが大事です。そこで、フェリモは誰でも直感的にわかりやすく、操作がしやすいように、視認性を重視したシンプルで親しみやすいデザインです。

キッチンや浴室といった設置空間との調和性も重視して、直線を基調としながらもやわらかみのあるスタイリングにし、ボディカラーもなじみやすいホワイト色を採用。余計な凹凸やすき間をなくすことで目に映るノイズを省き、視覚的な心地よさを与えるように配慮しています。

また、リモコンディスプレイで一目でわかるエネルギーの使用量・料金などの表示や、1日の目標値に対する現在の使用状況を親しみやすい顔マークでお知らせするユニークなエナルック機能の採用は、継続的にエコ意識を高めることにもつながります。使う人にやさしいデザインと、楽しみながらエコライフが実践できる機能を備えたフェリモが、家族の心地よい暮らしをサポートします。

# "温かい安心"を届けていきます。

「入浴」「炊事」「家事」など生活において欠かせないお湯を、  
安心はもちろん、よりエコで快適にお届けする、ガスふろ給湯器。  
BRIGHTS登場。



\ ブライツ /  
**BRIGHTS**  
TOUGH & FINE



# BRIGHTS Concept

新しいデザイン・カラーで2014年にふろ給湯器エコジョーズ「BRIGHTS」が誕生しました。

2015年には、使い方にこだわったエコモード対応リモコン「Felimo」に対応しました。


そして好評を得た前モデルの5つの魅力を受け継ぎ、さらに「快適性」「耐久力」「ラク施工」の進化を目指した、**BRIGHTS**の登場です。

今までの

5つの  
魅力

3 節水&節約  
エコモード

季節やライフスタイルに合わせて手軽に省エネ&節水が出来るパロマ独自のエコモード搭載。



1 高い安全設計  
近接1cm設置

高い独自の安全設計で側方の離隔距離はより短い1cmでの設置が可能です。




2 外壁に美しく調和する  
メタリックベージュ

時間とともに変わる光の色・角度で調和のとれた美しさを演出し、様々な外壁と美しく調和します。




4 きれいで安心  
配管クリーン

入浴後のおいだき配管に残ったお湯に細菌が発生しないよう、キレイなお湯または水で流します。



5 もっと安心の  
5年保証

プライツシリーズは、所有者登録をいたぐと従来2年のメーカー保証が3年間延長され、5年間になります。



FINE  
快適性

TOUGH  
耐久力

FINE  
ラク施工

\ ブライツ /  
**BRIGHTS**  
TOUGH & FINE

# "快適性"はさらに高みへ。

快適性がさらに進化。

不快な冷水サンドイッチを抑えるQ機能をさらに向上し、

お湯の温度ムラをより低減しました。

さらに、自動湯はりがスピードアップし、入浴待ち時間が短くなり、

最低出湯能力の改善により夏場の低温・少量でも、

安定した出湯ができます。

## 新しいデザインの排気口

ソフトなスクエアー型になり、柔らかいながらもスタイリッシュに。

フロントフェイスをさりげなく引き締め、「縦ライン」「横ライン」どちらを意識した外壁にもしつくりと馴染むデザインです。




Paloma

## 快適性 01

**"お湯の温度ムラをより軽減"**


お湯を再出湯するとき、いったん熱いお湯が出て、続いて冷たい水が出たりすることがあります。これは冷水サンドイッチ現象と呼ばれ、シャワー使用時における不快感の原因となっていました。「Q機能」は断続的な給湯運転で生じる、お湯の温度差を抑える機能です。BRIGHTSでは、給湯器のミキシング(湯・水の混合)制御を細かくコントロールすることにより、従来製品より設定温度に対して「熱い」「冷たい」の温度ムラをより軽減しました。

## ●Wモーターミキシング機構



## ●冷水サンドイッチの軽減

## Q機能(入水温度5°C／設定40°C／5分間欠)



--- 冷水サンドイッチ現象  
--- 従来製品  
— BRIGHTS

## 快適性 02

**"より早く入浴したい、もっとおふろの温度を安定させたい"**

## ●自動湯はり時間の短縮(入水温度20°C／設定40°C 180Lお湯はり)

|                           |      |        |
|---------------------------|------|--------|
| 従来 製品<br>(FH-E248AWL)     | 12分  | 2.5分短縮 |
| BRIGHTS<br>(FH-E2422SAWL) | 9.5分 |        |

## スピードお湯はり 最大30㍑/分※

ブライツシリーズは、最大湯量の上限がアップされ、自動湯はりが、スピードアップしました。入浴待ち時間が短くなり、一刻も早く入浴したいタイミングに対応します。


## お湯はりの待ち時間

約12分※1 ▶ 約9.5分※2へ

※1 FH-E248AWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間(バロマ調べ)

※2 FH-E2422SAWLで入水温度20°C・出湯温度40°Cの場合、180Lお湯はりでの所要時間(バロマ調べ)

※ 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。




## ●保温運転の燃焼モードのカスタマイズ



保温カスタマイズ ※リモコン250シリーズには対応していません。

保温運転を目的にあわせて自分の好みに、保温時間をカスタマイズすることができます。

さらに湯温を安定させたい ▶ 「しっかりモード」  
ガス代・電気代を節約したい ▶ 「ゆったりモード」



## 快適性 03

**"最低出湯号数の下限が2.2号から1.5号※3に!"****夏場の低温出湯、節水カラン対応などより快適に**

最低出湯号数が2.2号から1.5号に改善されたことにより入水温度が高い夏場で、低温出湯、低湯量でも安定した燃焼でお湯を快適にご使用できます。



従来 製品 2.2号

BRIGHTS 1.5号※3

※3 都市ガス(13A)対応機種の場合。  
※4 配管条件(配管長・配管径・配管経路)、給水圧、出湯量などにより異なる場合があります。



# 内と外から磨き上げられた "耐久力"

耐久力は内側と外側より、さらに磨き上げられました。

好評のメタリックベージュの外観は、3層コーティングで耐久性を高め、美しい外観をより長く維持できるようになりました。

さらに、塩害にも強く、沿岸地域にお住まいの方でも安心してお使いいただけます。

内部構造を見直し、凍結の被害を最小限に抑え、メンテナンスのしやすい部品配置に設計し、より耐久力を高めました。




## 耐久力 01

**"3層コーティング&塩害対応"で、美しい外観をいつまでも**

プライツシリーズの外装は、プライマーコート(下地)、ミドルコート(メタリックベージュ)、トップコート(保護)の、3層コーティングで、傷や天候による劣化から守り、いつまでも美しい外観を保ちます。

さらに標準で塩害対応仕様<sup>\*1</sup>のため、沿岸地域にお住まいの方でも安心して設置して頂けます。

\*1 フロントカバー本体にサビにくく、腐食に対して強い塗装・材質を施し、(社)日本冷凍空調工業規格(JRA9002)の「耐塩害仕様」をクリアしています。



## 耐久力 02

**"凍結による被害を最小限"に**

プライツシリーズの水側組立は、特殊PPS樹脂を使用(材質)し、エアートラップを追加(形状)、フランジによる逃げの追加(形状)という、3つの改善により、凍結による被害を最小限に抑えることができます。


(ご注意)  
水抜きは取扱説明書通りに行ってください。

- ① 特殊PPS樹脂を使用(材質)
- ② エアートラップを追加(形状)
- ③ フランジによる逃げの追加(形状)

## 耐久力 03

**メンテナンスしやすい  
"部品レイアウト"**

プライツシリーズは、長期使用の際にかかせない、メンテナンス・部品交換をしやすい、部品レイアウトになりました。万が一のメンテナンスが必要な場合、迅速な対応が可能になります。



## 耐久力 04

**"配管カバー"でより美しく**

給湯器に接続された配管などをオプションの配管カバーで、収納できます。本体ライン、本体とカバーの接続部のピッチが同じになり、連続感が生まれ外観もスッキリ仕上がり、住まいの美観も守ります。



# "ラク施工"で 人に優しく、美しく仕上がる

BRIGHTSは、施工現場も進化させました。


3Kgの軽量化と、固定ブラケットの形状の変更により、  
"ラク施工"を可能にしました。

さらに、配管レイアウトの見直しにより、  
既設の給湯器との交換など、  
設置しやすさが向上しました。



## ラク施工 01


### 設置のしやすさ優先の "配管レイアウト"




## ラク施工 02

"イージーフック"で、ラク施工


プライツシリーズのブラケットは、新設計でラクに施工できる、引っ掛けしやすい  
ブラケット形状(イージーフック)になりました。ブラケットの穴は末広がりで大きく、簡単にネジに掛けることができます。ネジをブラケット穴に掛けた後は、ガイドに沿って下ろせば、自然にセンターに固定され、「ひとり施工」も安心です。



①ブラケットの穴を通す



②ガイドに沿って下ろす



③センターに掛かる



従来品と比較して穴の面積を4.8倍に拡大しました。

## ラク施工 03

施工時に助かる"3kgの軽量化"

プライツシリーズの24~16号全てが、3kg軽量化し  
 27kgになりました。従来製品より10%の軽量化  
 で、運搬・設置が大幅に改善されました。



30kg

従来製品

軽量化により、運搬・  
設置時の負担が大幅  
に軽減されました。

BRIGHTS

27kg



## ラク施工 04

電源リモコンコード取り出し口も"カンタン施工"

従来製品では工具が必要だった、電源リモコンコード取り出し口の開閉は、  
 BRIGHTSでは、ツマミを引くだけで  
カンタンに開閉できるようになります。



従来製品(工具が必要)



BRIGHTS



ツマミを引くだけでアクセス可能

# スリムふろ給湯器

軽量  
&  
スリム

周囲との調和性の高いメタリックベージュを  
スリムタイプに採用。



## 給気口が目立つにくい ノイズレスデザイン

美しさにこだわり、給気口も目立つ  
くい形状に。多様な壁面と調和する  
ノイズレスデザインです。

## センターラインでさらに スタイリッシュな印象に

縦のラインを強調するセンター  
ラインを配し、よりスタイリッシュな印象  
になりました。

## 集合住宅のベランダにも スッキリ設置

コンパクトでスリムだから集合住宅  
のベランダでもスペースを取らず、  
スッキリ設置できます。

側方近接設置1cm対応で狭小地にもラクラク設置。

FH-2013SAWの場合



設置幅490mm必要

スリムふろ給湯器なら

約半分の  
**270mm**<sup>※</sup>幅で  
ラクラク設置

※本体設置幅250mm+近接設置10mm×2

FH-203SSAWDL(10)の場合



可燃物からの設置幅550mm必要

コンパクトふろ給湯器



## 取り替えカンタン

給湯専用器と同じ横幅350mmだから、場所もそのままふろ給湯器へのグレードUPもカンタンに!!

取り替え容易な  
350mm×565mm  
のコンパクトサイズ

業界トップクラス\*の  
軽さ! **22kg!**

FH-C2010AW  
22kg      FH-2010AW  
26kg

約15%軽量化(当社比)

\*2017年3月現在(株)パロマ調べ


側方近接設置対応で  
取り替え自由度アップ

このサイズでうれしい **おいたき機能付**



賃貸住宅を  
「おいたき機能付」に  
アップグレード  
しませんか。

給湯+おいたき機能付に取り替えで  
管理物件の付加価値を向上し、  
入居率アップにつなげます。



おいたき機能付が  
必要とお考えの方



2,000円アップしても  
おいたき機能付を選ぶ方の割合は  
**50.4%**

(株)パロマ調べ  
年齢構成20歳~49歳を対象に実施  
調査依頼先 (株)インテージ

### パロマ担当者のオススメ

集合住宅での取り替えにも対応する  
業界最小クラスのティーノ。

マンションやアパートなど集合住宅での給湯器の取り替えは、設置スペースに制限がある場合が多く、交換できる種類やタイプも限られてしまいます。こうした課題を解決するものとして、私たちがおすすめするのがT-ino(ティーノ)です。業界最小クラスとなる幅350mm、高さ565mmを実現しており、これは集合住宅で設置されていることが多い給湯専用器と同サイズ。ですから、古い給湯器が取り付けられているスペースにもスムーズに設置することができます。

作業をする人にもやさしく  
お湯のある暮らしをさらに快適に。

ティーノは約22kgで業界トップクラスの軽さですから、作業負担の軽減にもつながります。搬入時の持ち運びのこととも考えて梱包の段ボールには上下に持ち手を設け、さらに設置する給湯器の後方に十分なスペースが確保できない現場のために専用部材も用意しました。施工性に配慮するとともに、おいたき機能も備えて機能性も高めています。「さまざまな現場でお取り替えをスムーズにしたい」という声に応えるとともに、お湯を使う家族の生活をより快適にする給湯器です。

# Felimo Delax

## 次世代エルックリモコン「フェリモ」

フェリモとは、『適切さ』『至福』という意味を持つfelicity(フェリシティ)とリモコンを合わせた造語です。

『適切な』意匠性・操作性を追求し、省エネと快適さをもってご家族皆様に“至福”をもたらしたい。

それが『Felimo(フェリモ)』の想いです。

### DESIGN

リモコンは操作端末であり  
インテリアです。使いやすく、  
美しいカタチを追求しました。

### FUNCTION

操作性を意識したデザインで  
快適・安心をお届けし、  
豊かな暮らしを実現します。

### ECOLOGY

毎日続けられるから、  
簡単・身近な  
エコライフを促進できます。





## Stylish | スタイリッシュ |

業界トップクラスの奥行18mm。  
この「薄さ」によって、  
スタイリッシュに住空間と調和します。

### 奥行18mm

従来モデルと比べ厚みが25%  
ダウン(浴室リモコン)。壁面に  
馴染む薄さが空間にスマートな  
印象をもたらします。

## Harmony | ハーモニー |

直線を基調としながらも、  
“やわらかみ”のある印象が空間にベストマッチします。



台所リモコン



浴室リモコン

## Felimo Delax

### 主な機能

エネルギー

インターホン

ボイス



MC-E226D-FL



FC-226D-FL



ZC-250

台所リモコン  
MC-E226D-FL [902063]  
希望小売価格  
¥24,860 (税抜 ¥22,600)

浴室リモコン  
FC-226D-FL [902064]  
希望小売価格  
¥30,250 (税抜 ¥27,500)

**NEW**  
増設リモコン  
ZC-250 [972896]  
希望小売価格  
¥16,610 (税抜 ¥15,100)

# Pure Felimo

使いやすさにこだわった  
シンプルな美しさ

台所リモコンは、お湯のある快適な暮らしに  
欠かせないものです。

家族みんなが簡単に使えるように、  
よく使う操作ボタンと  
ひと目でわかる表示のみで構成し、  
使いやすさと美しさを両立させています。



## Easy

操作ボタンはよく使うものだけに絞り、  
表示はピクトグラム(絵記号)を採用。  
さらに見やすく、わかりやすくなりました。



## Harmony

洗練された白い画面を採用し、高級感ある  
シボ加工を施しました。壁紙を選ばず、  
さまざまなインテリアと調和します。



## Unity

奥行11mmの薄型で、照明スイッチと  
同等サイズを実現。空間に溶け込むノイズレス  
デザインは、統一感ある空間を演出します。



# Pure Felimo

### 主な機能

エコモード ボイス

(浴室リモコンのみ)



MC-226VS-FL



FC-226V-FL



ZC-250

### NEW

増設リモコン  
ZC-250 [972896]

希望小売価格  
¥16,610 (税抜 ¥15,100)

台所リモコン  
MC-226VS-FL [902067]  
希望小売価格  
¥22,770 (税抜 ¥20,700)

浴室リモコン  
FC-226V-FL [902066]  
希望小売価格  
¥24,200 (税抜 ¥22,000)

# 250シリーズ



見やすさと使いやすさが整った、  
シンプルリモコン

大きな数字と大きなスイッチで  
見やすくて、使いやすい、  
シンプルなスタンダードリモコンです。

## Easy 「ピクトグラム・文字・大きさ」

よく使うスイッチは、絵文字で表示し、  
より使いやすく大きくしました。



## Stylish 「奥行15mm」

従来モデルと比べ厚みが約30%ダウンし、  
高さ97×幅197×奥行15mm。  
台所・浴室リモコン共に「薄い」リモコンです。



## Large 「従来比、1文字の大きさ約1.5倍」

1文字(数字部分)の面積は約200mm<sup>2</sup>。  
遠くから時計を確認、湯けむり越しに温度を  
確認しやすくなりました。



## 250V

### 主な機能

エコモード

ボイス



MC-250V-FL

台所リモコン  
MC-250V-FL [902068]

希望小売価格  
¥20,020 (税抜 ¥18,200)



FC-250V-FL

浴室リモコン  
FC-250V-FL [902069]

希望小売価格  
¥22,660 (税抜 ¥20,600)



ZC-250

NEW  
増設リモコン  
ZC-250 [972896]

希望小売価格  
¥16,610 (税抜 ¥15,100)

## 250 スタンダード

### 主な機能

エコモード



MC-250-FL

台所リモコン  
MC-250-FL [902070]

オープン価格



FC-250-FL

浴室リモコン  
FC-250-FL [902071]

オープン価格



ZC-250

NEW  
増設リモコン  
ZC-250 [972896]

希望小売価格  
¥16,610 (税抜 ¥15,100)


# 基本機能のご説明

ガス給湯機器の「機能」について、アイコンで表示しています。

## 壁面火災防止装置

### より早く、より確実に検知する パロマだけの安全装置


パロマの壁面火災防止装置は、給湯器の異常過熱を防ぐ安全装置。従来の装置は、給湯器の異常過熱を「点」で感知しますが、壁面火災防止装置は「面」で検知するため、より早く・確実に・漏れなく異常を検出し、燃焼を停止します。精度にも信頼性にも優れたパロマ独自の安全設計です。



壁面火災防止装置

### 開発者の声

技術開発部 溫水機器担当



### 約2年にわたる耐久テスト

面で検知する安全装置は前例がなく、参考になる事例や資料もありません。耐久性を考慮しながら試作を重ね、作動試験などの結果、樹脂シートに決定。さらに、約2年にわたる耐久テストなどを経て市場に出しました。側方で発生した異常も検知が可能です。これにより、さまざまな現場で施工がしやすいというメリットもあります。


## 側方近接設置

### 建物との距離はわずか1cmでOK

ガス機器の設置には離隔距離(建物などとの間隔)が必要で、可燃物の場合は15cm、不燃材で仕上げをしてある場合は4.5cmです。

パロマの壁面火災防止装置は側面の異常過熱も安全に検知できるため、側方の離隔距離はより短い1cmで安全性が認められています。

この機能表示が目印！ ➡ 側方近接(1cm)



※排気吹出しきの端からは15cmの離隔距離が必要です。

## 配管カバー

### 建物の美観を守る優れもの

給湯器に接続された配管などを配管カバーに収納することで、外観もスッキリ仕上がり、住まいの美観も守ります。



配管カバー  
(HCFA-7の場合)



### クオリティ21

クオリティ21は、快適・便利・環境をテーマに、21世紀のお湯ライフを目指した基準の総称です。



### BL-bs認定部品について

一般財団法人ベターリビングでは、BL部品のうち次の1~5のような社会的要請への対応を先導する特長も有する住宅部品を「BL-bs部品」として認定しており、パロマでも積極的に採用しています。

1. 環境の保全に寄与する
2. 社会の資産としての住宅ストックの形成・活用に寄与する
3. 高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活を送ることができる社会の実現に寄与する
4. 防犯性の向上に寄与する
5. その他より良い社会の実現に資する



### BL認定部品について

優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品として一般財団法人ベターリビングが認定。



### グレードAA

NOx排出量が「超低NOx」(50ppm以下)の基準に適合し、かつ、エネルギー効率が「超高効率」(熱効率95%以上)の基準に適合するもの



### グレードA

NOx排出量が「低NOx」(60ppm以下)の基準に適合し、かつ、エネルギー効率が「高効率」(熱効率90%以上)の基準に適合するもの

より高い安全性や工事する人への気配りいろいろ。  
器種選定時のポイント(判断基準)としてご活用願います。

## 安全・安心

### パロマの給湯器のスタンダード！

#### 塩害対応



給湯器外装に塩害(サビ)に強い銅板を使用、海辺や潮風の強い地域に推奨します。(P62参照)

#### 壁面火災防止装置

“面”で異常過熱を検知する壁面火災防止装置で安全性がより一層向上しました。(P27参照)

#### 自己診断機能

機器に異常が発生する前に安全性を保つように制御し、故障内容を正確かつスムーズに表示します。

#### あんしん点検対象

パロマでは全てのガス温水機器を対象に自動的に点検および保守の実施を行なっております。(P83参照)

#### 凍結予防

気温が下がった時に給湯器内の配管をヒーターで凍結予防します。ふろ給湯器の場合は、ヒーターに加えておいたき配管内の水を循環させて予防します。


#### 側方近接(1cm)

給湯器の側面と周辺物との離隔距離を1cmで設置できます。(P27参照)

## 快適

### パロマはオートタイプにも搭載！

#### 配管クリーン機能



#### スピードお湯はり

お湯はりの待ち時間が早くなる構造で自分好みに保温時間をカスタマイズになりました。(当社比。条件により異なります P4参照)

#### 保温カスタマイズ

#### Q機能

断続的な給湯運転で生じる、お湯の温度差を抑える機能です。

#### 低温度出湯

お肌にやさしい低温度出湯対応(32~35℃)。半身浴・洗面所・キッチンなどに最適です。(水温が高い場合、設定温度以上になることがあります)

#### 水量サー

使うお湯の温度に応じてモーターが出湯量を調整、能力いっぱいの湯量を確保します。

#### 最低出湯号数1.5号

夏場の低温出湯、低湯温でも安定した燃焼でより快適にご使用できます。

## 環境

#### 低NOx

排出される窒素酸化物の濃度を低く抑え大気汚染を軽減する「低NOxバーナー」を搭載しています。

#### グリーン購入法適合商品

平成13年4月1日より施行された『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)』の第6条に定められた「特定調達品目」および「判断基準」を満たす商品です。※「特定調達品目」には温水機器があります。

## 便利

#### 予約運転



#### 自動湯はり

スイッチ“ポン”で設定湯量と温度の湯はりから保温まで自動で行います。

#### 湯はり完了前お知らせ

自動湯はりをした時に、完了前になるとリモコンから音声でお知らせします。(ボイス機能付きリモコンのみ対応)

#### オートストップ対応

設定湯量になると、お湯を自動的にストップします。

#### おいだき

浴槽内のお湯を設定温度まで温めます。自動運転中の場合は、設定温度より+1℃まで沸かします。高温水供給型の場合は高温のお湯をいたします。(お湯の量が増えます)

#### たし湯

スイッチを押すとふろ温度のお湯が設定量になります。初期設定は20lです。

#### さし水・たし水

スイッチを押すと水が設定量になります。初期設定は10lです。

※太陽熱温水機器には対応しておりません。接続されると設定温度より高いお湯が出ることがあります。また機器の故障の原因になります。

column

## 毎日元気でいたいあなたへ 疲労タイプ別おすすめ入浴法

入浴は、毎日の生活のなかでとても大切。

仕事や育児、スポーツに疲れたら、お風呂でゆっくりリフレッシュして、元気に明日を迎えるものです。

「今日はとても疲れたな」「最近、疲れがとれないな」と感じたとき、その疲労の種類を知って、

疲労の予防や緩和のための入浴方法を試してみてはいかがでしょうか。

東京ガス 都市生活研究所  
「疲労タイプ別おすすめ入浴法」(2017年12月発表)より抜粋


### 自分の疲労はなに？ 5つの疲労タイプを知る

東京ガスの「疲労意識アンケート調査」によると、疲労のタイプは5つに分類されるそうです。

疲労の要因は、「仕事量・時間過多」「対人関係」「生活の乱れ」「生活のメリハリ不足」

「睡眠の質の悪さ」「パソコンの長時間利用」などの意識や生活習慣で

特徴づけられることがわかりました。



### タイプ別入浴で疲労予防、疲労緩和を

|    | 仕事頑張りすぎ                  | 隠れ疲労 | 疲れ慢性 | 疲れコントロール | 疲れ予防 |
|----|--------------------------|------|------|----------|------|
| 予防 | 「全身浴」で<br>よりよい睡眠         | ○    | ○    | ○        | ○    |
| 緩和 | 肩こりの緩和に<br>「40°C10分の全身浴」 | ○    | ○    | ○        | ○    |
|    | 注意力低下の緩和に<br>「全身浴」       | ○    | ○    | ○        |      |
|    | 朝の目覚めに<br>「シャワー浴」        | ○    |      | ○        |      |
|    | 眼精疲労の緩和に<br>「熱めのシャワー浴」   | ○    |      | ○        | ○    |



新しい給湯器で  
暮らしよく

## ガスふろ給湯器

排気バリエーションのラインアップが増え、  
塗装色には外壁と馴染む温かみのある  
メタリックベージュ色を採用しました。

ふろ給湯器 エコジョーズ 31

ふろ給湯器 39

ふろ給湯器用リモコン 49

# ガスふろ給湯器

## フルオートタイプ

BRIGHTS W  
シリーズ  
ブライツ

ecoジョイ

屋外設置

給湯+おいたき

設置フリータイプ

5年保証

※所有者登録が必要です  
クレードAA  
※24号、20号、  
13Aタイプのみ



GOOD DESIGN クオリティ21

日本製

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

|          |           |          |          |           |          |             |       |            |       |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------|------------|-------|
| 塩害対応     | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 保温カスタマイズ | 低NOx        | 自動湯はり | おいたき       | さし水   |
| 凍結予防機能付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | スピードお湯はり | 最低出湯号数1.5号* | 予約運転  | 湯はり完了前お知らせ | 自動たし湯 |

\*13Aタイプのみ

■本体色 メタリックベージュ

### 壁掛専用型



24号 FH-E2422FAWL [971355]

希望小売価格 ¥519,970 (税抜 ¥472,700)

20号 FH-E2022FAWL [971356]

希望小売価格 ¥490,270 (税抜 ¥445,700)

16号 FH-E1612FAWL [971358]

希望小売価格 ¥452,650 (税抜 ¥411,500)

※設置前に側方排気力バーの取付が明確になっていればPSアルコープ・屋外壁掛型をご注文頂くと便利です。



※ATFA-8を使用の際は、給湯器本体の設定切替えが必要です。

※PS標準設置をする場合は、別売のPSFA-8[パロマ市販品]¥2,090(税抜 ¥1,900)を使用し、PS標準設置を行って下さい。


### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番          | 価格                  | 掲載ページ |
|------------|-------------|---------------------|-------|
| 配管カバー 450L | HCFA-7 450L | ¥9,240(税抜 ¥8,400)   | P67   |
| 配管カバー 650L | HCFA-7 650L | ¥11,990(税抜 ¥10,900) | P67   |
| 据置台 450L   | SDFA-8      | ¥18,150(税抜 ¥16,500) | P68   |
| 据置台 600L   | SDFA-8 600L | ¥23,430(税抜 ¥21,300) | P68   |
| 側方排気力バー    | ATFA-8      | ¥20,900(税抜 ¥19,000) | P68   |
| 上方排気力バー    | HKFA-10     | ¥11,770(税抜 ¥10,700) | P68   |

その他のオプション部材→P67参照



### 共通項目



### ■専用オプション部品

※浴室リモコンを庄蓋接続する場合は端子をカットして接続してください。

| 品名       | 品番              | 価格                 | 掲載ページ |
|----------|-----------------|--------------------|-------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m        | ¥2,750(税抜 ¥2,500)  | P69   |
| バスアダプター  | BSFA-CP         | ¥10,560(税抜 ¥9,600) | P70   |
| ドレン排水ガイド | ドレンハイサイガイド グレー  | オープン価格             | P71   |
|          | ドレンハイサイガイド ブラウン | オープン価格             | P71   |

その他バスアダプター→P70参照

### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量       |              |             |              | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(°C) | 接続        |            |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費<br>電力(W) | 質量(kg)                       |     |           |    |    |  |
|-----|----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----|-----------|----|----|--|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 同時          |              | 給湯          |              |                               | 給水<br>給湯* | 12A<br>13A | LPG           |                          |                | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) | 乾燥  | 満水        |    |    |  |
|     |          |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |                               |           |            |               |                          |                |                              |     |           |    |    |  |
| 24号 | 600      | 470 | 240 | 53.5        | 53.5         | 44.2        | 44.2         | 11.6                          | 11.6      | 32~60      | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A)            | R1/2<br>(15A)  | 125                          | 1.3 | 10<br>0.1 | 27 | 30 |  |
| 20号 | 600      | 470 | 240 | 46.6        | 46.6         | 36.7        | 36.7         | 11.6                          | 11.6      | 32~60      | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A)            | R1/2<br>(15A)  | 115                          | 1.3 | 10<br>0.1 | 27 | 30 |  |
| 16号 | 600      | 470 | 240 | 39.8        | 39.8         | 29.4        | 29.4         | 11.6                          | 11.6      | 32~60      | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)            | R1/2<br>(15A)  | 120                          | 1.3 | 10<br>0.1 | 27 | 30 |  |

\* FH-E\*\*12SA-Lタイプは給水・給湯接戸R1/2(15A)です。16号は受注対応にて給水・給湯または12A・13AはR3/4(20A)にできます。

### ■対応リモコン(別売品)

Felimo

Delay

MC-E226D-FL

[902063]

希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)

Voice

MC-E226D-FL

[902064]

希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)

Pure

MC-E226V-FL

[902066]

希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

250 シリーズ

MC-250V-FL

[902068]

希望小売価格  
¥22,770  
(税抜 ¥20,700)

MC-250-FL

[902070]

希望小売価格  
オープン価格

※詳細ページ→P49~P51

※詳細ページ→P52

※詳細ページ→P53

## PSアルコープ・屋外壁掛型



**24号 FH-E2422FAAL[971366]**

希望小売価格 ¥530,640 (税抜 ¥482,400)

**20号 FH-E2022FAAL[971367]**

希望小売価格 ¥501,160 (税抜 ¥455,600)

**16号 FH-E1612FAAL[971369]**

希望小売価格 ¥463,320 (税抜 ¥421,200)

※側方排気カバーは付属です。(左右共通です)


※PSアルコープ設置及び、PS扉内アルコープ設置の場合は、PSアルコープ設置用アダプタ(TPFA-8[971683])が必要です。PS取付板上はTPFA-8に同梱されております。

※PS扉内アルコープ設置する際に扉を現地手配する場合はTBFH-1を、扉をSKAWAD-TAを使用する場合はTBFH-1TAをご使用ください。

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番          | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 配管カバー 450L       | HCFA-7 450L | 902049 | ¥9,240(税抜 ¥8,400) P67   |
| 配管カバー 650L       | HCFA-7 650L | 902050 | ¥11,990(税抜 ¥10,900) P67 |
| 据置台 450L         | SDFA-8      | 971417 | ¥18,150(税抜 ¥16,500) P68 |
| 据置台 600L         | SDFA-8 600L | 971418 | ¥23,430(税抜 ¥21,300) P68 |
| 取付ボックス           | TBFH-1      | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67  |
| PSアルコープ設置用アダプタ   | TPFA-8      | 971683 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) -     |
| PS扉内アルコープ用取付ボックス | TBFH-1TA    | 960705 | ¥12,980(税抜 ¥11,800) -   |
| PS扉内アルコープ用化粧板    | SKAWAD-TA   | 971910 | オープン価格 -                |

その他のオプション部材→P67参照



## PS扉内前方排気・PS標準設置型



**24号 FH-E2422FATL[971376]**

希望小売価格 ¥526,680 (税抜 ¥478,800)

**20号 FH-E2022FATL[971377]**

希望小売価格 ¥496,980 (税抜 ¥451,800)

**16号 FH-E1612FATL[971379]**


希望小売価格 ¥459,250 (税抜 ¥417,500)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)・取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照

- 壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。
- 配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



## PS扉内前方排気延長型



**24号 FH-E2422FAT2L[971387]**

希望小売価格 ¥526,680 (税抜 ¥478,800)

**20号 FH-E2022FAT2L[971388]**

希望小売価格 ¥496,980 (税抜 ¥451,800)

**16号 FH-E1612FAT2L[971390]**


希望小売価格 ¥459,250 (税抜 ¥417,500)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)・取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照

- 壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。
- 配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



## PS扉内後方排気延長型



**24号 FH-E2422FABL[971407]**

希望小売価格 ¥531,960 (税抜 ¥483,600)

**20号 FH-E2022FABL[971408]**

希望小売価格 ¥502,480 (税抜 ¥456,800)

**16号 FH-E1612FABL[971410]**


希望小売価格 ¥464,750 (税抜 ¥422,500)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)・取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照

- 壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。
- 配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



## PS扉内上方排気延長型



**24号 FH-E2422FAUL[971397]**

希望小売価格 ¥531,960 (税抜 ¥483,600)

**20号 FH-E2022FAUL[971398]**

希望小売価格 ¥502,480 (税抜 ¥456,800)

**16号 FH-E1612FAUL[971400]**


希望小売価格 ¥464,750 (税抜 ¥422,500)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)・取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照

- 壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。
- 配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



# ガスふろ給湯器

## オートタイプ

BRIGHTS W シリーズ

プライツ

ecoジョイ

屋外設置

給湯+おいたき

設置フリータイプ

5年保証

※所有者登録が必要です  
クレードAA  
※24号、20号、  
13Aタイプのみ



GOOD DESIGN クオリティ21

日本製

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

|          |           |          |          |           |          |             |       |            |     |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------|------------|-----|
| 塩害対応     | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 保温カスタマイズ | 低NOx        | 自動湯はり | おいたき       | さし水 |
| 凍結予防機能付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | スピードお湯はり | 最低出湯号数1.5号* | 予約運転  | 湯はり完了前お知らせ | たし湯 |

\* 13Aタイプのみ

### 壁掛専用型



24号 FH-E2422SAWL [971359]

希望小売価格 ¥459,250 (税抜 ¥417,500)

■給湯・給水接続[20A]

20号 FH-E2022SAWL [971360]

希望小売価格 ¥429,770 (税抜 ¥390,700)

■給湯・給水接続[15A]

FH-E2012SAWL [971361]

希望小売価格 ¥429,770 (税抜 ¥390,700)


16号 FH-E1612SAWL [971362]

希望小売価格 ¥392,040 (税抜 ¥356,400)


### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番          | 価格                   | 掲載ページ |
|------------|-------------|----------------------|-------|
| 配管カバー 450L | HCFA-7 450L | ¥9,240 (税抜 ¥8,400)   | P67   |
| 配管カバー 650L | HCFA-7 650L | ¥11,990 (税抜 ¥10,900) | P67   |
| 据置台 450L   | SDFA-8      | ¥18,150 (税抜 ¥16,500) | P68   |
| 据置台 600L   | SDFA-8 600L | ¥23,430 (税抜 ¥21,300) | P68   |
| 側方排気カバー    | ATFA-8      | ¥20,900 (税抜 ¥19,000) | P68   |
| 上方排気カバー    | HKFA-10     | ¥11,770 (税抜 ¥10,700) | P68   |

その他のオプション部材→P67参照



### 共通項目



### ■専用オプション部品

※浴室リモコンを庄着接続する場合は端子をカットして接続してください。

| 品名       | 品番              | 価格                  | 掲載ページ |
|----------|-----------------|---------------------|-------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m        | ¥2,750 (税抜 ¥2,500)  | P69   |
| バスアダプター  | BSFA-CP         | ¥10,560 (税抜 ¥9,600) | P70   |
| ドレン排水ガイド | ドレンハイサイガイド グレー  | オープン価格              | P71   |
|          | ドレンハイサイガイド ブラウン | オープン価格              | P71   |

その他バスアダプター→P70参照

### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量       |              |             |              | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(°C) | 接続        |            |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費<br>電力(W) | 質量(kg)                       |     |           |    |    |  |
|-----|----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----|-----------|----|----|--|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 同時          |              | 給湯          |              |                               | 給水<br>給湯* | 12A<br>13A | LPG           |                          |                | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) | 乾燥  | 満水        |    |    |  |
|     |          |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |                               |           |            |               |                          |                |                              |     |           |    |    |  |
| 24号 | 600      | 470 | 240 | 53.5        | 53.5         | 44.2        | 44.2         | 11.6                          | 11.6      | 32~60      | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A)            | R1/2<br>(15A)  | 125                          | 1.3 | 10<br>0.1 | 27 | 30 |  |
| 20号 | 600      | 470 | 240 | 46.6        | 46.6         | 36.7        | 36.7         | 11.6                          | 11.6      | 32~60      | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A)            | R1/2<br>(15A)  | 115                          | 1.3 | 10<br>0.1 | 27 | 30 |  |
| 16号 | 600      | 470 | 240 | 39.8        | 39.8         | 29.4        | 29.4         | 11.6                          | 11.6      | 32~60      | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)            | R1/2<br>(15A)  | 120                          | 1.3 | 10<br>0.1 | 27 | 30 |  |

\* FH-E\*\*12SAWLタイプは給水・給湯接手R1/2(15A)です。16号は受注対応にて給水・給湯または12A・13AをR3/4(20A)にできます。

### ■対応リモコン(別売品)

| Delax  | Voice   |
|--|---|
| <b>Felimo</b>  | <b>Felimo</b>   |
| 台所リモコン MC-E226D-FL [902063]<br>希望小売価格 ¥24,860 (税抜 ¥22,600) | 浴室リモコン FC-226D-FL [902064]<br>希望小売価格 ¥30,250 (税抜 ¥27,500) |
| 台所リモコン MC-E226V-FL [902065]<br>希望小売価格 ¥21,340 (税抜 ¥19,400) | 浴室リモコン FC-226V-FL [902066]<br>希望小売価格 ¥24,200 (税抜 ¥22,000) |

※詳細ページ→P49~P51

| Pure   | 250 シリーズ  |
|--|---|
| 台所リモコン MC-226VS-FL [902067]<br>希望小売価格 ¥22,770 (税抜 ¥20,700) | 浴室リモコン FC-226V-FL [902068]<br>希望小売価格 ¥24,200 (税抜 ¥22,000) |
| 台所リモコン MC-250V-FL [902069]<br>希望小売価格 ¥20,020 (税抜 ¥18,200)  | 浴室リモコン FC-250V-FL [902069]<br>希望小売価格 ¥22,660 (税抜 ¥20,600) |

※詳細ページ→P52

| 250 シリーズ                                   |
|--|
| 台所リモコン MC-250-FL [902070]<br>希望小売価格 オープン価格 |
| 浴室リモコン FC-250-FL [902070]<br>希望小売価格 オープン価格 |

※詳細ページ→P53

## PSアルコープ・屋外壁掛型



### 24号 FH-E2422SAAL[971370]

希望小売価格 ¥470,140 (税抜 ¥427,400)

### 20号 FH-E2022SAAL[971371]

希望小売価格 ¥440,330 (税抜 ¥400,300)

### 16号 FH-E1612SAAL[971373]

希望小売価格 ¥402,710 (税抜 ¥366,100)

※側方排気カバーは付属です。(左右共通です)


※PSアルコープ設置及び、PS扉内アルコープ設置の場合は、PSアルコープ設置用アダプタ(TPFA-8[971683])が必要です。PS取付板上はTPFA-8に同様されております。

※PS扉内アルコープ設置する際に扉を現地手配する場合はTBFH-1を、扉をSKAWAD-TAを使用する場合はTBFH-1TAをご使用ください。

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番          | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 配管カバー 450L       | HCFA-7 450L | 902049 | ¥9,240(税抜 ¥8,400) P67   |
| 配管カバー 650L       | HCFA-7 650L | 902050 | ¥11,990(税抜 ¥10,900) P67 |
| 据置台 450L         | SDFA-8      | 971417 | ¥18,150(税抜 ¥16,500) P68 |
| 据置台 600L         | SDFA-8 600L | 971418 | ¥23,430(税抜 ¥21,300) P68 |
| 取付ボックス           | TBFH-1      | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67  |
| PSアルコープ設置用アダプタ   | TPFA-8      | 971683 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) -     |
| PS扉内アルコープ用取付ボックス | TBFH-1TA    | 960705 | ¥12,980(税抜 ¥11,800) -   |
| PS扉内アルコープ用化粧板    | SKAWAD-TA   | 971910 | オープン価格 -                |

その他のオプション部材→P67参照



## PS扉内前方排気・PS標準設置型



### 24号 FH-E2422SATL[971380]

希望小売価格 ¥466,070 (税抜 ¥423,700)

■給湯・給水接続[20A]

### 20号 FH-E2022SATL[971381]

希望小売価格 ¥436,370 (税抜 ¥396,700)

■給湯・給水接続[15A]

### 16号 FH-E1612SATL[971382]

希望小売価格 ¥436,370 (税抜 ¥396,700)

■給湯・給水接続[15A]

### 16号 FH-E1612SATL[971383]


希望小売価格 ¥398,750 (税抜 ¥362,500)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)-取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照

●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



## PS扉内前方排気延長型



### 24号 FH-E2422SAT2L[971391]

希望小売価格 ¥466,070 (税抜 ¥423,700)

### 20号 FH-E2022SAT2L[971392]

希望小売価格 ¥436,370 (税抜 ¥396,700)

### 16号 FH-E1612SAT2L[971394]


希望小売価格 ¥398,750 (税抜 ¥362,500)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)-取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照

●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



## PS扉内後方排気延長型



### 24号 FH-E2422SABL[971411]

希望小売価格 ¥471,350 (税抜 ¥428,500)

### 20号 FH-E2022SABL[971412]

希望小売価格 ¥441,760 (税抜 ¥401,600)


### 16号 FH-E1612SABL[971414]

希望小売価格 ¥404,030 (税抜 ¥367,300)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)-取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照



## PS扉内上方排気延長型



### 24号 FH-E2422SAUL[971401]

希望小売価格 ¥471,350 (税抜 ¥428,500)

### 20号 FH-E2022SAUL[971402]

希望小売価格 ¥441,760 (税抜 ¥401,600)

### 16号 FH-E1612SAUL[971404]


希望小売価格 ¥404,030 (税抜 ¥367,300)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚)-取付板セット | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

その他のオプション部材→P67参照

●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



※受注生産のものもございますので、ご注文の際は弊社営業所までお問い合わせください。

エコジョーズ

オート

スタンダード  
サイズ

設置形態

34

# ガスふろ給湯器

## フルオートタイプ

BRIGHTS W  
シリーズ

プライム

ecoジョブ

屋外設置

給湯+おいたき

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

|          |           |          |          |           |          |      |            |       |     |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|------------|-------|-----|
| 塩害対応     | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 保温カスタマイズ | 予約運転 | 湯はり完了前お知らせ | 自動たし湯 | さし水 |
| 凍結予防機能付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | スピードお湯はり | 低NOx | 自動湯はり      | おいたき  |     |

### 据置設置型



24号 FH-E2422FARL[971883]

希望小売価格 ¥534,600 (税抜 ¥486,000)

20号 FH-E2012FARL[971884]

希望小売価格 ¥505,120 (税抜 ¥459,200)

※給水給湯接手は受注対応にてR3/4(20A)可能です。

16号 FH-E1612FARL[971885]

希望小売価格 ¥467,390 (税抜 ¥424,900)

エコジョーズ

フルオート

スタンダード



据置

### ■専用オプション部品


| 品名      | 品番      | 価格         | 掲載ページ                   |
|---------|---------|------------|-------------------------|
| 配管カバー   | HCFAR-8 | 971919     | ¥22,660(税抜 ¥20,600) P67 |
| 側方排気カバー | ATFAR-8 | 971903     | ¥20,900(税抜 ¥19,000) P68 |
| 上方排気カバー | HKFAR-8 | 971899     | ¥11,770(税抜 ¥10,700) P68 |
| 据置架台    | SKFA-5  | 902344     | ¥20,900(税抜 ¥19,000) P69 |
| 固定金具    | 固定金具*   | 0030621-00 | ¥330(税抜 ¥300) P69       |

※床面への固定の際に必要な金具です。1コ入りのため、本部品は4セット/台必要となります。壁面との固定用金具は給湯器本体に同梱されています。

その他のオプション部品→P67参照



### 共通項目



■専用オプション部品 ※浴室リモコンを圧着接続する場合は端子をカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格     | 掲載ページ                  |
|----------|----------|--------|------------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69  |
| バスアダプター  | BSFA-CP  | 902056 | ¥10,560(税抜 ¥9,600) P70 |

その他バスアダプター→P70参照

### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量       |              |             |              |             |              | 給湯温度調節(リモコン接続の場合)(°C) | 接続            |               |               | 消費電力50Hz/60Hz(W) | 待機時消費電力(W)<br>*屋外部 | 質量(kg)   |           |          |  |
|-----|----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|----------|-----------|----------|--|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 同時          |              | 給湯          |              | おいたき        |              |                       | 給水<br>給湯*     | 12A<br>13A    | LPG           | 1.5              | 1.0<br>0.1         | 31<br>33 | 乾燥        | 満水       |  |
|     |          |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |                       |               |               |               |                  |                    | 1.3      | 1.3       |          |  |
| 24号 | 670      | 534 | 240 | 53.5        | 53.5         | 44.2        | 44.2         | 11.6        | 11.6         | 32~60                 | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 125              | 1.3                | 1.5      | 10<br>0.1 | 31<br>33 |  |
| 20号 | 670      | 534 | 240 | 46.6        | 46.6         | 36.7        | 36.7         | 11.6        | 11.6         | 32~60                 | R1/2<br>(15A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115              | 1.3                | 1.5      | 10<br>0.1 | 31<br>33 |  |
| 16号 | 670      | 534 | 240 | 39.8        | 39.8         | 29.4        | 29.4         | 11.6        | 11.6         | 32~60                 | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 120              | 1.3                | 1.5      | 10<br>0.1 | 31<br>33 |  |

\*FH-E\*\*12FARLタイプは給水・給湯接手R1/2(15A)です。16号は受注対応にて給水・給湯または12A・13AをR3/4(20A)にできます。

### ■対応リモコン(別売品)

| Felimo   | Voice   |
|--|---|
| 台所リモコン MC-E226D-FL [902063]<br>希望小売価格 ¥24,860 (税抜 ¥22,600) | 浴室リモコン FC-226D-FL [902064]<br>希望小売価格 ¥30,250 (税抜 ¥27,500) |
| 台所リモコン MC-E226V-FL [902065]<br>希望小売価格 ¥21,340 (税抜 ¥19,400) | 浴室リモコン FC-226V-FL [902066]<br>希望小売価格 ¥24,200 (税抜 ¥22,000) |

※詳細ページ→P49~P51

| Felimo  | Pure  |
|---|---|
| 台所リモコン MC-226V-FL [902067]<br>希望小売価格 ¥22,770 (税抜 ¥20,700) | 浴室リモコン FC-226V-FL [902068]<br>希望小売価格 ¥24,200 (税抜 ¥22,000) |
| 台所リモコン MC-250V-FL [902069]<br>希望小売価格 ¥20,020 (税抜 ¥18,200) | 浴室リモコン FC-250V-FL [902069]<br>希望小売価格 ¥22,660 (税抜 ¥20,600) |

※詳細ページ→P52

| 250 シリーズ                                    |
|---|
| 台所リモコン MC-250V-FL [902070]<br>希望小売価格 オープン価格 |
| 浴室リモコン FC-250V-FL [902071]<br>希望小売価格 オープン価格 |

※詳細ページ→P53

5年保証

※所有者登録が必要です

東京都環境局  
クレードAA  
※24号、20号、13Aタイプのみ



日本製

# ガスふろ給湯器

## オートタイプ

BRIGHTS W シリーズ  
ブライツ

ECOジョーズ

屋外設置

給湯+おいたき

設置フリータイプ

5年保証

\*所有者登録が  
必要です

東京都環境局  
グレードA  
※24号、20号  
13Aタイプのみ



日本製

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

|          |           |          |          |           |          |      |            |      |     |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|------------|------|-----|
| 塩害対応     | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 保温カスタマイズ | 予約運転 | 湯はり完了前お知らせ | たし湯  | さし水 |
| 凍結予防機能付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | スピードお湯はり | 低NOx | 自動湯はり      | おいたき |     |

### 据置設置型



24号 FH-E2422SARL [971886]

希望小売価格 ¥474,100 (税抜 ¥431,000)

20号 FH-E2012SARL [971887]

希望小売価格 ¥444,510 (税抜 ¥404,100)

※給水給湯接手は受注対応にてR3/4(20A)可能です。

16号 FH-E1612SARL [971888]


希望小売価格 ¥406,890 (税抜 ¥369,900)

### ■専用オプション部品

| 品名      | 品番      | 価格          | 掲載ページ                   |
|---------|---------|-------------|-------------------------|
| 配管力バー   | HCFAR-8 | 971919      | ¥22,660(税抜 ¥20,600) P67 |
| 側方排気力バー | ATFAR-8 | 971903      | ¥20,900(税抜 ¥19,000) P68 |
| 上方排気力バー | HKFAR-8 | 971899      | ¥11,770(税抜 ¥10,700) P68 |
| 据置架台    | SKFA-5  | 902344      | ¥20,900(税抜 ¥19,000) P69 |
| 固定金具    | 固定金具*   | 00-30621-00 | ¥330(税抜 ¥300) P69       |

※床面への固定の際に必要な金具です。1口入りのため、本部品は4セット/台必要となります。壁面との固定用金具は給湯器本体に同梱されています。

その他のオプション部材→P67参照



### ■取替ホースセット

2つ穴の循環口を持つ機器からの取替を簡単にします。  
※オートタイプのみに対応しています。

PRAS-HB(2本1組) [971673]

希望小売価格 ¥18,150 (税抜 ¥16,500)

※フィルター組立セット(FILTER-FH)とセットで取替対応をお願いします。  
※現在、自然循環タイプ、または浴槽隣接タイプをご使用の2穴の浴槽に接続できます。  
G1/2袋ナット-耐熱ホース0.5m- ø45簡易アダプター  
※エコジョーズ以外の据置型ふろ給湯器にも使用できます。  
※壁掛け型ふろ給湯器にも使用できます。  
※循環金具が2穴タイプになりますので浴槽内の温度に若干のムラが発生する可能性があります。  
※ふろ給湯器が自然循環から強制循環にかかる場合、浴槽の循環口にフィルターが必要になります。




### フィルター組立セット

FILTER-FH [971674]

希望小売価格 ¥5,280 (税抜 ¥4,800)

### 共通項目



### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番       | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|----------|--------|------------------------|
| リモコンケーブル         | K-2BW 8m | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69  |
| バスアダプター          | BSFA-CP  | 902056 | ¥10,560(税抜 ¥9,600) P70 |
| その他バスアダプター→P70参照 |          |        |                        |

### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量 |      |      |           | 給湯温度調節<br>(リモコ接続の場合)<br>(°C) | 接続        |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費<br>電力(W) | 電源コード<br>コード長<br>(m)<br>*屋外部 | 質量(kg) |           |          |
|-----|----------|-----|-----|-------|------|------|-----------|------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------------------|--------|-----------|----------|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 同時    | 給湯   | おいたき | 給水<br>給湯* |                              | 給水<br>給湯* | 12A<br>13A    | LPG           |                          |                |                              | 乾燥     | 満水        |          |
| 24号 | 670      | 534 | 240 | 53.5  | 53.5 | 44.2 | 44.2      | 11.6                         | 11.6      | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A)            | 125            | 1.3                          | 1.5    | 10<br>0.1 | 31<br>33 |
| 20号 | 670      | 534 | 240 | 46.6  | 46.6 | 36.7 | 36.7      | 11.6                         | 11.6      | R1/2<br>(15A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A)            | 115            | 1.3                          | 1.5    | 10<br>0.1 | 31<br>33 |
| 16号 | 670      | 534 | 240 | 39.8  | 39.8 | 29.4 | 29.4      | 11.6                         | 11.6      | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(20A) | R1/2<br>(15A)            | 120            | 1.3                          | 1.5    | 10<br>0.1 | 31<br>33 |

\*FH-E\*\*12SARLタイプは給水・給湯接手R1/2(15A)です。16号は受注対応にて給水・給湯または12A・13AをR3/4(20A)にできます。

### ■対応リモコン(別売品)

Felimo Delay



台所リモコン  
MC-E226D-FL  
[902063]

希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)


Felimo Voice



台所リモコン  
MC-E226V-FL  
[902064]

希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)


Felimo Pure



台所リモコン  
MC-226VS-FL  
[902067]

希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

Felimo Pure



台所リモコン  
MC-226V-FL  
[902066]

希望小売価格  
¥24,200  
(税抜 ¥20,700)

250 シリーズ



台所リモコン  
MC-250V-FL  
[902068]

希望小売価格  
¥20,020  
(税抜 ¥18,200)



台所リモコン  
MC-250-FL  
[902070]

希望小売価格  
オープン価格



浴室リモコン  
FC-250-FL  
[902071]

希望小売価格  
オープン価格

※詳細ページ→P49~P51

※詳細ページ→P52

※詳細ページ→P53

※受注生産のものもございますので、ご注文の際は弊社営業所までお問い合わせください。

# ガスふろ給湯器

フルオートタイプ/オートタイプ

SLIM

ecoジョーズ

給湯+おいたき

屋外設置

設置フリータイプ

東京都環境局  
グレードA  
※20号13Aタイプのみ



日本製

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

塩害対応

壁面火災防止装置

自己診断機能

Q機能

水量サーボ

保温カスタマイズ

自動湯はり

おいたき

さし水

凍結予防機能付き

側方近接(1cm)

あんしん点検対象

配管クリーン機能

低温度出湯32°C

低NOx

予約運転

湯はり完了前お知らせ

自動たし湯

\*フルオートタイプのみ

エコジョーズ

機能

サイズ

壁掛・PS標準



フルオートタイプ

オートタイプ

20号

**FH-SE2024FAWL [971949]**

希望小売価格 ¥494,560 (税抜 ¥449,600)

■給湯・給水接続[20A]

**FH-SE2014FAWL [971950]**

希望小売価格 ¥494,560 (税抜 ¥449,600)

16号

**FH-SE1614FAWL [971951]**

希望小売価格 ¥479,490 (税抜 ¥435,900)

20号

**FH-SE2024SAWL [971952]**

希望小売価格 ¥441,760 (税抜 ¥401,600)

■給湯・給水接続[15A]

**FH-SE2014SAWL [971953]**

希望小売価格 ¥441,760 (税抜 ¥401,600)

16号



**FH-SE1614SAWL [971954]**

希望小売価格 ¥421,630 (税抜 ¥383,300)


■専用オプション部品

| 品名         | 品番           | 価格                   | 掲載ページ |
|------------|--------------|----------------------|-------|
| 配管カバー 450L | HCFH-4S 450L | ¥11,440 (税抜 ¥10,400) | P67   |
| 配管カバー 650L | HCFH-4S 650L | ¥14,630 (税抜 ¥13,300) | P67   |
| 配管カバーワーク   | SEFH-4S      | ¥4,070 (税抜 ¥3,700)   | P67   |
| 据置台 450L   | SDFH-4S 450L | ¥32,450 (税抜 ¥29,500) | P68   |
| 側方排気カバー    | ATFH-4S      | ¥22,110 (税抜 ¥20,100) | P68   |
| 上方排気カバー    | HKFH-4S      | ¥11,110 (税抜 ¥10,100) | P68   |

その他のオプション部材→P67参照



## 共通項目



### ■専用オプション部品

\*浴室リモコンを庄重接続する場合はコネクターをカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格                  | 掲載ページ |
|----------|----------|---------------------|-------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | ¥2,750 (税抜 ¥2,500)  | P69   |
| バスアダプター  | BSFA-CP  | ¥10,560 (税抜 ¥9,600) | P70   |

その他バスアダプター→P70参照

### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量 |      |      |      |      |      | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)(℃) | 接続            |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費<br>電力(W) | 電源コード(m)<br>*屋外部 | 質量(kg)    |    |    |
|-----|----------|-----|-----|-------|------|------|------|------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|----|----|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 同時    |      | 給湯   |      | おいたき |      |                          | 給水<br>給湯*     | 1/2A<br>1/3A  | LPG           | 乾燥                       | 満水             |                  |           |    | 乾燥 |
| 20号 | 610      | 250 | 310 | 36.5  | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 11.6 | 11.6 | 32~60                    | R1/2<br>(15A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3            | 1.8              | 10<br>0.1 | 25 | 27 |
| 16号 | 610      | 250 | 310 | 36.5  | 36.5 | 29.3 | 29.3 | 11.6 | 11.6 | 32~60                    | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3            | 1.8              | 10<br>0.1 | 25 | 27 |

\*20号2024タイプは給水・給湯接続R3/4(20A)です。16号は受注対応にて給水・給湯または12A・13AをR3/4(20A)にできます。

\*上記は壁掛型を基準としており排気リエキシジョンによって異なる場合があります。

### ■対応リモコン(別売品)

**Felimo**



台所リモコン  
MC-E226D-FL  
[902063]  
希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)

**Felimo**



台所リモコン  
MC-E226V-FL  
[902064]  
希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)

**Felimo**



台所リモコン  
MC-226VS-FL  
[902066]  
希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

**250 シリーズ**



台所リモコン  
MC-250V-FL  
[902068]  
希望小売価格  
¥20,020  
(税抜 ¥18,200)

浴室リモコン  
FC-250V-FL  
[902069]  
希望小売価格  
¥22,660  
(税抜 ¥20,600)



台所リモコン  
MC-250-F-FL  
[902070]  
希望小売価格  
オープン価格

浴室リモコン  
FC-250-FL  
[902071]  
希望小売価格  
オープン価格

※詳細ページ→P49~P51

※詳細ページ→P52

※詳細ページ→P53

## PS扉内前方排気型



フルオートタイプ


オートタイプ

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 20号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE2024FATL[971955]</b><br>希望小売価格 ¥510,950 (税抜 ¥464,500) |
| 16号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE1614FATL[971957]</b><br>希望小売価格 ¥490,820 (税抜 ¥446,200) |
| 20号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE2024SATL[971958]</b><br>希望小売価格 ¥454,300 (税抜 ¥413,000) |
| 16号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE1614SATL[971960]</b><br>希望小売価格 ¥434,170 (税抜 ¥394,700) |

### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番           | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------|--------------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス     | TBFH-S1      | 960698 | ¥12,430(税抜 ¥11,300) P67 |
| 取付ボックス(幅広) | TBFH-S2      | 960838 | ¥22,110(税抜 ¥20,100) P67 |
| 取付ボックス(2連) | TBFH-SW      | 960837 | ¥15,070(税抜 ¥13,700) P67 |
| 排気変更アダプター  | HHFH-4SE(15) | 971900 | ¥7,150(税抜 ¥6,500) P69   |
| 排気変更アダプター  | HHFH-4SE(30) | 971901 | ¥7,150(税抜 ¥6,500) P69   |

その他のオプション部材→P67参照



## PS扉内上方排気延長型



フルオートタイプ

オートタイプ


|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 20号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE2024FAUL[971961]</b><br>希望小売価格 ¥510,950 (税抜 ¥464,500) |
| 16号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE1614FAUL[971963]</b><br>希望小売価格 ¥490,820 (税抜 ¥446,200) |
| 20号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE2024SAUL[971964]</b><br>希望小売価格 ¥454,300 (税抜 ¥413,000) |
| 16号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE1614SAUL[971965]</b><br>希望小売価格 ¥434,170 (税抜 ¥394,700) |
| 16号 | ■給湯・給水接続[20A]<br>■給湯・給水接続[15A] | <b>FH-SE1614SAUL[971966]</b><br>希望小売価格 ¥434,170 (税抜 ¥394,700) |

### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番      | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------|---------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス     | TBFH-S1 | 960698 | ¥12,430(税抜 ¥11,300) P67 |
| 取付ボックス(幅広) | TBFH-S2 | 960838 | ¥22,110(税抜 ¥20,100) P67 |
| 取付ボックス(2連) | TBFH-SW | 960837 | ¥15,070(税抜 ¥13,700) P67 |

その他のオプション部材→P67参照

[排気延長距離] φ100 7m 4曲



エコジョーズ

フルオート・オート  
機能

スリム  
サイズ

排気バリエーション  
設置形態



## PSアルコープ・屋外壁掛型



24号 FH-2423FAAL[971856]

希望小売価格 ¥505,230 (税抜 ¥459,300)

20号 FH-2023FAAL[971857]

希望小売価格 ¥473,660 (税抜 ¥430,600)

16号 FH-1613FAAL[971858]

希望小売価格 ¥434,170 (税抜 ¥394,700)


※側方排気力バーは付属です。(左右共通です)

※PSアルコープ設置及び、PS扉内アルコープ設置の場合は、PSアルコープ設置用アダプタ(TPFA-8[971683])が必要です。PS取付板上はTPFA-8に同梱されています。

※PS扉内アルコープ設置する際に扉を現地手配する場合はTBFH-1を、扉をSKAWAD-TAを使用する場合はTBFH-1TAをご使用ください。

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番          | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 配管カバー 450L       | HCFA-7 450L | 902049 | ¥9,240(税抜 ¥8,400) P67   |
| 配管カバー 650L       | HCFA-7 650L | 902050 | ¥11,990(税抜 ¥10,900) P67 |
| 据置台 450L         | SDFA-8      | 971417 | ¥18,150(税抜 ¥16,500) P68 |
| 据置台 600L         | SDFA-8 600L | 971418 | ¥23,430(税抜 ¥21,300) P68 |
| 取付ボックス           | TBFH-1      | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67  |
| PSアルコープ設置用アダプタ   | TPFA-8      | 971683 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) -     |
| PS扉内アルコープ用取付ボックス | TBFH-1TA    | 960705 | ¥12,980(税抜 ¥11,800) -   |
| PS扉内アルコープ用化粧板    | SKAWAD-TA   | 971910 | オープン価格 -                |



その他のオプション部材  
→P67参照

排気延長:不可  
●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。

## PS扉内前方排気型



24号 FH-2423FATL[971766]

希望小売価格 ¥505,230 (税抜 ¥459,300)

20号 FH-2023FATL[971767]


希望小売価格 ¥473,660 (税抜 ¥430,600)

16号 FH-1613FATL[971768]

希望小売価格 ¥434,170 (税抜 ¥394,700)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| 排気変更アダプター        | HHFAK-8   | 971775 | ¥7,040(税抜 ¥6,400) P69  |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚・取付板セット) | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |



その他のオプション部材  
→P67参照

排気延長:不可  
●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。

## PS扉内前方排気延長型



24号 FH-2423FAT2L[971863]

希望小売価格 ¥505,230 (税抜 ¥459,300)

20号 FH-2023FAT2L[971864]


希望小売価格 ¥473,660 (税抜 ¥430,600)

16号 FH-1613FAT2L[971865]

希望小売価格 ¥434,170 (税抜 ¥394,700)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚・取付板セット) | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |



その他のオプション部材  
→P67参照

[排気延長距離] φ100 7m 4曲  
●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。

## PS扉内後方排気延長型



24号 FH-2423FABL[971870]

希望小売価格 ¥505,230 (税抜 ¥459,300)

20号 FH-2023FABL[971871]


希望小売価格 ¥473,660 (税抜 ¥430,600)

16号 FH-1613FABL[971872]

希望小売価格 ¥434,170 (税抜 ¥394,700)

### ■専用オプション部品

| 品名     | 品番     | 価格     | 掲載ページ                  |
|--------|--------|--------|------------------------|
| 取付ボックス | TBFH-1 | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |



[排気延長距離] φ100 7m 4曲

フルオーバー

スタンダード

排気バリエーション

設置形態

# ガスふろ給湯器

## オートタイプ

### 給湯+おいたき

屋外設置

設置フリータイプ



日本製

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

|          |           |          |          |           |          |             |       |            |     |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|-------|------------|-----|
| 塩害対応     | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 保温カスタマイズ | 低NOx        | 自動湯はり | おいたき       | さし水 |
| 凍結予防機能付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | スピードお湯はり | 最低出湯号数1.5号* | 予約運転  | 湯はり完了前お知らせ | たし湯 |

\* 13Aタイプのみ

### 壁掛型・PS標準設置型



24号 **FH-2423SAWL**[971762]

希望小売価格 ¥435,600 (税抜 ¥396,000)

■給湯・給水接続[20A]

**FH-2023SAWL**[971763]

希望小売価格 ¥404,030 (税抜 ¥367,300)

■給湯・給水接続[15A]

**FH-2013SAWL**[971764]

希望小売価格 ¥404,030 (税抜 ¥367,300)


16号

**FH-1613SAWL**[971765]


希望小売価格 ¥364,540 (税抜 ¥331,400)

#### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番          | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------|-------------|--------|-------------------------|
| 配管カバー 450L | HCFA-7 450L | 902049 | ¥9,240(税抜 ¥8,400) P67   |
| 配管カバー 650L | HCFA-7 650L | 902050 | ¥11,990(税抜 ¥10,900) P67 |
| 据置台 450L   | SDFA-8      | 971417 | ¥18,150(税抜 ¥16,500) P68 |
| 据置台 600L   | SDFA-8 600L | 971418 | ¥23,430(税抜 ¥21,300) P68 |
| 側方排気カバー    | ATFAK-8     | 971773 | ¥23,980(税抜 ¥21,800) P68 |
| 上方排気カバー    | HKFAK-8     | 971774 | ¥7,150(税抜 ¥6,500) P68   |



その他のオプション部材→P67参照



### PSアルコープ・屋外壁掛型



24号 **FH-2423SAAL**[971859]

希望小売価格 ¥448,690 (税抜 ¥407,900)

■給湯・給水接続[20A]

**FH-2023SAAL**[971860]

希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)

■給湯・給水接続[15A]

**FH-2013SAAL**[971861]

希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)


16号

**FH-1613SAAL**[971862]


希望小売価格 ¥377,740 (税抜 ¥343,400)

#### ■専用オプション部品


| 品名               | 品番          | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 配管カバー 450L       | HCFA-7 450L | 902049 | ¥9,240(税抜 ¥8,400) P67   |
| 配管カバー 650L       | HCFA-7 650L | 902050 | ¥11,990(税抜 ¥10,900) P67 |
| 据置台 450L         | SDFA-8      | 971417 | ¥18,150(税抜 ¥16,500) P68 |
| 据置台 600L         | SDFA-8 600L | 971418 | ¥23,430(税抜 ¥21,300) P68 |
| 取付ボックス           | TBFH-1      | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67  |
| PSアルコープ設置用アダプタ   | TPFA-8      | 971683 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) -     |
| PS扉内アルコープ用取付ボックス | TBFH-1TA    | 960705 | ¥12,980(税抜 ¥11,800) -   |
| PS扉内アルコープ用化粧板    | SKAWAD-TA   | 971910 | オープン価格 -                |



その他のオプション部材→P67参照



### \*\*\*3シリーズ



#### ■専用オプション部品

※浴室リモコンを庄着接続する場合はコネクターをカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格     | 掲載ページ                  |
|----------|----------|--------|------------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69  |
| バスアダプター  | BSFA-CP  | 902056 | ¥10,560(税抜 ¥9,600) P70 |

その他バスアダプター→P70参照

※仕様一覧詳細ページ→P76参照

### ■対応リモコン(別売品)

**Felimo**

Delay

台所リモコン MC-E226D-FL [902063]

希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)

**Felimo**

Voice

台所リモコン MC-E226D-FL [902064]

希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)

**Felimo**

Pure

台所リモコン MC-E226V-FL [902065]

希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

**250 シリーズ**

台所リモコン MC-250V-FL [902068]

希望小売価格  
¥20,020  
(税抜 ¥18,200)

台所リモコン MC-250F-FL [902070]

希望小売価格  
オープン価格  
オープン価格

浴室リモコン FC-250-FL [902071]

希望小売価格  
オープン価格  
オープン価格

## PS扉内前方排気型



- 24号** FH-2423SATL[971769]  
希望小売価格 ¥448,690 (税抜 ¥407,900)
- 20号** FH-2023SATL[971770]  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 給湯・給水接続[15A]  
**FH-2013SATL[971771]**  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 16号** FH-1613SATL[971772]  
希望小売価格 ¥377,740 (税抜 ¥343,400)

### ■専用オプション部品


| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| 排気変更アダプター        | HHFAK-8   | 971775 | ¥7,040(税抜 ¥6,400) P69  |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚・取付板セット) | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

【他のオプション部材→P67参照】

排気延長:不可

PSアルコール設置または側方排気についてはP54参照

●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



## PS扉内前方排気延長型



- 24号** FH-2423SAT2L[971866]  
希望小売価格 ¥448,690 (税抜 ¥407,900)
- 20号** FH-2023SAT2L[971867]  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 給湯・給水接続[15A]  
**FH-2013SAT2L[971868]**  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 16号** FH-1613SAT2L[971869]  
希望小売価格 ¥377,740 (税抜 ¥343,400)


### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚・取付板セット) | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

【他のオプション部材→P67参照】

[排気延長距離] φ 100 7m 4曲

●壁掛設置の場合はブラケットが2枚必要です。  
●配管カバーを設置する場合はブラケット・取付板セットが必要です。



## PS扉内後方排気延長型




- 24号** FH-2423SABL[971873]  
希望小売価格 ¥448,690 (税抜 ¥407,900)
- 20号** FH-2023SABL[971874]  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 給湯・給水接続[15A]  
**FH-2013SABL[971875]**  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 16号** FH-1613SABL[971876]  
希望小売価格 ¥377,740 (税抜 ¥343,400)

### ■専用オプション部品

| 品名     | 品番     | 価格     | 掲載ページ                  |
|--------|--------|--------|------------------------|
| 取付ボックス | TBFH-1 | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |

[排気延長距離] φ 100 7m 4曲



## PS扉内上方排気延長型




- 24号** FH-2423SAUL[971877]  
希望小売価格 ¥448,690 (税抜 ¥407,900)
- 20号** FH-2023SAUL[971878]  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 給湯・給水接続[15A]  
**FH-2013SAUL[971879]**  
希望小売価格 ¥417,120 (税抜 ¥379,200)
- 16号** FH-1613SAUL[971880]  
希望小売価格 ¥377,740 (税抜 ¥343,400)

### ■専用オプション部品

| 品名               | 品番        | 価格     | 掲載ページ                  |
|------------------|-----------|--------|------------------------|
| 取付ボックス           | TBFH-1    | 902058 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P67 |
| ブラケット(2枚セット)     | BRFH-8(2) | 971423 | ¥2,090(税抜 ¥1,900) P69  |
| ブラケット(2枚・取付板セット) | BRFH-8PS  | 971424 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) P69  |

[排気延長距離] φ 100 7m 4曲



## 壁埋込み型 取替専用



- 20号** FH-2023SAML[971881]  
希望小売価格 ¥428,890 (税抜 ¥389,900)
- 給湯・給水接続[15A]  
**FH-2013SAML[971882]**  
希望小売価格 ¥428,890 (税抜 ¥389,900)

### ■壁埋込み型オプション部品

| 品名  | 品番     | 価格     | 掲載ページ                 |
|-----|--------|--------|-----------------------|
| 取替扉 | KTDR-8 | 971911 | ¥54,450(税抜 ¥49,500) - |

※この機器は、壁埋込みボックスが防火性能評定のV型(内寸W488×H1200×D230)に設置する取替専用機器です。取替には上記専用取替扉が必要になります。

※受注生産のものもございますので、ご注文の際は弊社営業所までお問い合わせください。

オート  
機能

スタンダード  
サイズ

排気バリエーション  
設置形態

# ガスふろ給湯器

## フルオートタイプ

給湯+おいだき

屋外設置

設置フリータイプ



日本製

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

|          |           |          |          |           |          |      |            |       |     |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|------------|-------|-----|
| 塩害対応     | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 保温カスタマイズ | 予約運転 | 湯はり完了前お知らせ | 自動たし湯 | さし水 |
| 凍結予防機能付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | スピードお湯あり | 低NOx | 自動湯はり      | おいだき  |     |

### 据置設置型



24号

**FH-2423FAR**[971889]

希望小売価格 ¥524,370 (税抜 ¥476,700)

20号

**FH-2023FAR**[971890]

希望小売価格 ¥492,800 (税抜 ¥448,000)

■給湯・給水接続[15A]

**FH-2013FAR**[971891]

希望小売価格 ¥492,800 (税抜 ¥448,000)

16号

**FH-1613FAR**[971892]



希望小売価格 ¥457,930 (税抜 ¥416,300)

### ■専用オプション部品

| 品名      | 品番       | 価格          | 掲載ページ                   |
|---------|----------|-------------|-------------------------|
| 配管カバー   | HCFAR-8  | 971919      | ¥22,660(税抜 ¥20,600) P67 |
| 側方排気カバー | ATFARK-8 | 971920      | ¥28,160(税抜 ¥25,600) P68 |
| 上方排気カバー | HKFAK-8  | 971774      | ¥7,150(税抜 ¥6,500) P68   |
| 据置台架    | SKFA-5   | 902344      | ¥20,900(税抜 ¥19,000) P69 |
| 固定金具    | 固定金具*    | 00-30621-00 | ¥330(税抜 ¥300) P69       |

\*床面への固定の際に必要な金具です。1口入りのため、本部品は4セット/台必要となります。壁面との固定用金具は給湯器本体に同梱されています。

その他のオプション部品→P67参照




機能

サイズ

設置形態

### 共通項目



### ■専用オプション部品

\*浴室リモコンを圧着接続する場合はコネクターをカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格     | 掲載ページ                  |
|----------|----------|--------|------------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69  |
| バスアダプター  | BSFA-CP  | 902056 | ¥10,560(税抜 ¥9,600) P70 |

その他バスアダプター→P70参照

### ■共通仕様

| 号数         | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量 |      |      |             |              |             | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(°C) | 接続            |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費<br>電力(W) | 電源コード(m)<br>*屋外部 | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) | 質量(kg) |    |
|------------|----------|-----|-----|-------|------|------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--------|----|
|            | 高さ       | 幅   | 奥行  | 同時    | 給湯   | おいだき | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW)                  | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 12A<br>+<br>13A*         | LPG            | 乾燥               |                              |        |    |
| <b>24号</b> | 670      | 534 | 240 | 59.9  | 59.9 | 50.4 | 50.4        | 11.6         | 11.6        | 32~60                         | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 125                      | 1.3            | 1.5              | 10<br>0.1                    | 27     | 28 |
| <b>20号</b> | 670      | 534 | 240 | 49.1  | 49.1 | 42.0 | 42.0        | 11.6         | 11.6        | 32~60                         | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3            | 1.5              | 10<br>0.1                    | 27     | 28 |
| <b>20号</b> | 670      | 534 | 240 | 49.1  | 49.1 | 42.0 | 42.0        | 11.6         | 11.6        | 32~60                         | R1/2<br>(15A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3            | 1.5              | 10<br>0.1                    | 27     | 28 |
| <b>16号</b> | 670      | 534 | 240 | 43.0  | 43.0 | 33.6 | 33.6        | 11.6         | 11.6        | 32~60                         | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 105                      | 1.3            | 1.5              | 10<br>0.1                    | 27     | 28 |

\*16号は受注対応にて給水・給湯または12A・13AをR3/4(20A)にできます。

### ■対応リモコン(別売品)

**Felimo**

Delax

台所リモコン  
MC-E226D-FL  
[902063]

希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)

**Felimo**

Voice

台所リモコン  
MC-E226D-FL  
[902064]

希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)

**Felimo**

Pure

台所リモコン  
MC-E226V-FL  
[902065]

希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

浴室リモコン  
FC-226V-FL  
[902066]

希望小売価格  
¥24,200  
(税抜 ¥22,000)

**250 シリーズ**

台所リモコン  
MC-250V-FL  
[902068]

希望小売価格  
¥20,020  
(税抜 ¥18,200)

浴室リモコン  
FC-250V-FL  
[902069]

希望小売価格  
¥22,660  
(税抜 ¥20,600)

台所リモコン  
MC-250-FL  
[902070]

希望小売価格  
オープン価格

浴室リモコン  
FC-250-FL  
[902071]

希望小売価格  
オープン価格

※詳細ページ→P49~P51

※詳細ページ→P52

※詳細ページ→P53

※受注生産のものもございますので、ご注文の際は弊社営業所までお問い合わせください。

# ガスふろ給湯器

## オートタイプ

給湯+おいたき

屋外設置

設置フリータイプ



■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

日本製

|          |           |          |          |           |          |      |            |      |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|------------|------|
| 塗装対応     | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サポート    | 保温カスタマイズ | 予約運転 | 湯はり完了前お知らせ | おいたき |
| 凍結予防機能付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | スピードお湯はり | 低NOx | 自動湯はり      | さし水  |

### 据置設置型



24号

FH-2423SAR [971893]

希望小売価格 ¥467,170 (税抜 ¥424,700)

20号

■給湯・給水接続[20A]

FH-2023SAR [971894]

希望小売価格 ¥435,600 (税抜 ¥396,000)

16号

■給湯・給水接続[15A]

FH-2013SAR [971895]

希望小売価格 ¥435,600 (税抜 ¥396,000)


希望小売価格 ¥393,470 (税抜 ¥357,700)

### ■専用オプション部品

| 品名      | 品番       | 価格                   | 掲載ページ |
|---------|----------|----------------------|-------|
| 配管カバー   | HCFAR-8  | ¥22,660 (税抜 ¥20,600) | P67   |
| 側方排気カバー | ATFARK-8 | ¥28,160 (税抜 ¥25,600) | P68   |
| 上方排気カバー | HKFAK-8  | ¥7,150 (税抜 ¥6,500)   | P68   |
| 据置架台    | SKFA-5   | ¥20,900 (税抜 ¥19,000) | P69   |
| 固定金具    | 固定金具*    | ¥330 (税抜 ¥300)       | P69   |

\*床面への固定の際に必要な金具です。1口入りのため、本部品は4セット/台必要となります。壁面との固定用金具は給湯器本体に同梱されています。

その他のオプション部材→P67参照



### ■取替ホースセット

2つ穴の循環口を持つ機器からの取替を簡単にします。

※オートタイプのみに対応しています。

PRAS-HB(2本1組) [971673]

希望小売価格 ¥18,150 (税抜 ¥16,500)

※フィルター組立セット(FILTER-FH)とセットで取替対応をお願いします。

※現在、自然循環タイプ、または浴槽隣接タイプをご使用の2つの浴槽に接続できます。

G1/2袋ナット-耐熱ホース0.5m-φ45簡易アダプター

※エコジョーズ以外の据置型ふろ給湯器にも使用できます。

※壁掛け型ふろ給湯器にも使用できます。

※循環金具が2穴タイプになりますので浴槽内の温度に若干のムラが発生する可能性があります。

※ふろ給湯器が自然循環から強制循環にかかる場合、浴槽の循環口にフィルターが必要になります。

G1/2袋ナット-耐熱ホース0.5m-φ45簡易アダプター

PRAS-HB-50(2本1組) [パロマ市販品]


希望小売価格 ¥18,150 (税抜 ¥16,500)

フィルター組立セット

FILTER-FH [971674]

希望小売価格 ¥5,280 (税抜 ¥4,800)

### 共通項目



### ■専用オプション部品

※浴室リモコンを圧着接続をする場合はコネクターをカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格                  | 掲載ページ |
|----------|----------|---------------------|-------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | ¥2,750 (税抜 ¥2,500)  | P69   |
| バスアダプター  | BSFA-CP  | ¥10,560 (税抜 ¥9,600) | P70   |

その他バスアダプター→P70参照

### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(㎜) |     |     | ガス消費量 |      |      |      |      |      | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(℃) | 接続            |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費<br>電力(W) | 電源コード(m)<br>*屋外部 | 最低作動水压<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) |    |    |
|-----|---------|-----|-----|-------|------|------|------|------|------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----|----|
|     | 高さ      | 幅   | 奥行  | 同時    |      | 給湯   |      | おいたき |      |                              | 給水<br>給湯*     | 12A<br>13A*   | LPG           | 12A<br>13A*              | 12A<br>13A*    |                  | 乾燥                           | 満水 |    |
| 24号 | 670     | 534 | 240 | 59.9  | 59.9 | 50.4 | 50.4 | 11.6 | 11.6 | 32~60                        | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 125                      | 1.3            | 1.5              | 10<br>0.1                    | 27 | 28 |
| 20号 | 670     | 534 | 240 | 49.1  | 49.1 | 42.0 | 42.0 | 11.6 | 11.6 | 32~60                        | R3/4<br>(20A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3            | 1.5              | 10<br>0.1                    | 27 | 28 |
| 16号 | 670     | 534 | 240 | 49.1  | 49.1 | 42.0 | 42.0 | 11.6 | 11.6 | 32~60                        | R1/2<br>(15A) | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3            | 1.5              | 10<br>0.1                    | 27 | 28 |

\*20号2020タイプは給水・給湯R3/4(20A)です。16号は受注対応にて給水・給湯または12・13AをR3/4(20A)にできます。

### ■対応リモコン(別売品)

Felimo<sup>Delax</sup>

Felimo<sup>Voice</sup>

Felimo<sup>Pure</sup>

250 シリーズ

台所リモコン  
MC-E226D-FL  
[902063]

浴室リモコン  
FC-226D-FL  
[902064]

希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)

希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)

台所リモコン  
MC-E226V-FL  
[902065]

浴室リモコン  
FC-226V-FL  
[902066]

希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

希望小売価格  
¥24,200  
(税抜 ¥22,000)

台所リモコン  
MC-226VS-FL  
[902067]

浴室リモコン  
FC-226V-FL  
[902066]

希望小売価格  
¥22,770  
(税抜 ¥20,700)

希望小売価格  
¥24,200  
(税抜 ¥22,000)

台所リモコン  
MC-250V-FL  
[902068]

浴室リモコン  
FC-250V-FL  
[902069]

希望小売価格  
¥20,020  
(税抜 ¥18,200)

希望小売価格  
¥22,660  
(税抜 ¥20,600)

台所リモコン  
MC-250-FL  
[902070]

浴室リモコン  
FC-250-FL  
[902071]

希望小売価格  
オープン価格

希望小売価格  
オープン価格

※詳細ページ→P49~P51

※詳細ページ→P52

※詳細ページ→P53

※受注生産のものもございますので、ご注文の際は弊社営業所までお問い合わせください。

# ガスふろ給湯器

コンパクトオートタイプ

T-ino ティー

給湯+おいたき

屋外設置

設置フリータイプ



## 従来のふろ給湯器より軽量・コンパクトになりました。

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

エネルギー消費効率 B1.1%

日本製

塩害対応

壁面火災防止装置

自己診断機能

Q機能

水量サーボ

予約運転

湯はり完了前お知らせ

たし湯

さし水

凍結予防機能付き

側方近接(1cm)

あんしん点検対象

配管クリーン機能

低温度出湯35℃

低NOx

自動湯はり

おいたき

### 壁掛型・PS標準設置型



20号

■給湯・給水接続[20A] **④ FH-C2020AWL [960656]**

希望小売価格 ¥405,240 (税抜 ¥368,400)

■給湯・給水接続[15A]



■**④ FH-C2010AWL [960655]**

希望小売価格 ¥405,240 (税抜 ¥368,400)

### 専用オプション部品

| 品名         | 品番          | 価格     | 掲載ページ                    |
|------------|-------------|--------|--------------------------|
| 配管カバー      | HCCA-7      | 960689 | ¥10,670 (税抜 ¥9,700) P67  |
| 配管カバー 650L | HCCA-7 650L | 960690 | ¥12,430 (税抜 ¥11,300) P67 |
| 据置台        | SDCA-7      | 960699 | ¥27,280 (税抜 ¥24,800) P68 |
| 側方排気カバー    | ATCA-7      | 960691 | ¥11,770 (税抜 ¥10,700) P68 |
| 上方排気カバー    | HKFAK-7     | 902131 | ¥6,930 (税抜 ¥6,300) P68   |

その他のオプション部材→P67参照




オート

コンパクト

壁掛・PS標準

### 共通項目



### 専用オプション部品

\*浴室リモコンを庄着接続する場合はコネクターをカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格     | 掲載ページ                   |
|----------|----------|--------|-------------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | 902055 | ¥2,750 (税抜 ¥2,500) P69  |
| バスアダプター  | BSFA-CP  | 902056 | ¥10,560 (税抜 ¥9,600) P70 |

その他バスアダプター→P70参照

### 共通仕様

| 品番        | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量 |      |      |      | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(℃) | 接続   |       |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費<br>電力(W) | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) | 質量(kg)    |    |    |
|-----------|----------|-----|-----|-------|------|------|------|------------------------------|------|-------|---------------|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|
|           | 高さ       | 幅   | 奥行  | 同時    | 給湯   | おいたき | 給水   |                              | 12A  | LPG   | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)            |                |                              | 乾燥        | 満水 |    |
| <b>AW</b> | 565      | 350 | 240 | 50.0  | 50.0 | 43.0 | 43.0 | 11.6                         | 11.6 | 35~60 | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)            | 115/115        | 1.3                          | 10<br>0.1 | 22 | 23 |
| <b>AT</b> | 565      | 350 | 240 | 50.0  | 50.0 | 43.0 | 43.0 | 11.6                         | 11.6 | 35~60 | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)            | 113/113        | 1.3                          | 10<br>0.1 | 22 | 23 |

### 対応リモコン(別売品)

Felimo



台所リモコン  
MC-E226D-FL  
[902063]

希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)

Felimo



台所リモコン  
MC-E226D-FL  
[902064]

希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)

Felimo



台所リモコン  
MC-226V-FL  
[902065]

希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

250 シリーズ



台所リモコン  
MC-250V-FL  
[902068]

希望小売価格  
¥20,020  
(税抜 ¥18,200)



台所リモコン  
MC-250-F-L  
[902070]

希望小売価格  
オープン価格



浴室リモコン  
FC-250-FL  
[902071]

希望小売価格  
オープン価格

※詳細ページ→P49~P51

※詳細ページ→P52

※詳細ページ→P53

## 壁掛型・PS扉内設置型



20号

■給湯・給水接続[20A] **FH-C2020ATL[960658]**

希望小売価格 **¥418,330** (税抜 ¥380,300)


■給湯・給水接続[15A] **FH-C2010ATL[960657]**

希望小売価格 **¥418,330** (税抜 ¥380,300)

### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番        | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------|-----------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス     | TBFHC-1   | 960692 | ¥10,120(税抜 ¥9,200) P67  |
| 取付ボックス     | TBFHC-2   | 960833 | ¥11,440(税抜 ¥10,400) P67 |
| 排気変更アダプター  | HHCA-7    | パロマ市販品 | ¥5,940(税抜 ¥5,400) —     |
| 別売プラケットセット | BRFH-2(2) | 902145 | ¥3,520(税抜 ¥3,200) P69   |

その他のオプション部材→P67参照



※排気延長:不可

### ■取替対応一覧

| 取替対応器種   | 取替部材   |                 |                         | 取替器種            |
|--|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|
|  | コード    | 型式              | 価格                      |                 |
| PH-130CM/CP、PH-160CM/CP<br>PH-1300CM/CV、PH-1600CM/CV<br>PH-16/20CS、PH-16CB<br>PH-1000CM、PH-16CSV<br>PH-10/16/20CW、PH-10/16/20CWQ<br>PH-16/20CWQH、PH-16/20CQ、PH-16CQN<br>PH-161/201/241CWG、PH-161/201/241CWH<br>PH-161/201CW、PH-162/202CWH、PH-10CHS | 960829 | KACA-6          | ¥10,230<br>(税抜 ¥9,300)  | FH-C2010/2020AW |
| PH-130CM3/CP3、PH-160CM3/CP3<br>PH-1300CM3/CV3、PH-1600CM3/CV3<br>PH-16/20CS3、PH-16CB3<br>PH-1000CM3<br>PH-16/20CW3A、PH-16/20CWQ3<br>PH-16CWQH3、<br>PH-161/201/241CWG3、PH-161CWH3<br>PH-161/201CW3   | 960828 | KACA-TBG<br>※ 1 | ¥15,070<br>(税抜 ¥13,700) | FH-C2010/2020AT |
| FH-16/20AD<br>FH-16/20CD   | 960829 | KACA-6          | ¥10,230<br>(税抜 ¥9,300)  | FH-C2010/2020AW |
| FH-16/20ZA、FH-16/20ZAW<br>FH-161/201/241ZAW、FH-162/202/242ZAW  |        |                 |                         | FH-C2010/2020AW |
| FH-16/20ZA3、FH-16/20ZAW3<br>FH-161/201/241ZAW3、FH-162/202/242ZAW3  |        |                 |                         | FH-C2010/2020AT |

上記以外にも取替対象器種はございます。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

※1:PS扉の加工が必要になります。器種に合わせて化粧板ご使用願います。

### ■PS扉用化粧板

| コード    | 型式      | 価格                    | 開口(Φ) | 対応器種                           | 備考  |
|--------|---------|-----------------------|-------|--------------------------------|---|
| 971149 | KKTP-12 | ¥4,510<br>(税抜 ¥4,100) | 120   | 排気筒Φ 80 以下<br>ガス消費量 34.9kW 以下  | 扉内設置用   |
| 971150 | KKTP-14 | ¥4,510<br>(税抜 ¥4,100) | 143   | 排気筒Φ 100 以下<br>ガス消費量 46.5kW 以下 | 排気トップの位置合わせのために<br>PS扉を加工した時の化粧板<br>SUS304 t0.8 |
| 971151 | KKTP-16 | ¥4,510<br>(税抜 ¥4,100) | 160   | 排気筒Φ 100 以下<br>ガス消費量 69.8kW 以下 |   |

### ■その他取替部材

| コード    | 型式       | 価格                    | 備考   |
|--------|----------|-----------------------|--|
| 960830 | KACA-40  | ¥5,170<br>(税抜 ¥4,700) | 標準設置用<br>幅350×高さ600 の給湯器の取替部材<br>(対応ピッチ 320×580) |
| 960831 | KACA-60  | ¥5,170<br>(税抜 ¥4,700) | 標準設置用<br>幅350×高さ600 の給湯器の取替部材<br>(対応ピッチ 314×610) |
| 960832 | KACA-F35 | ¥8,690<br>(税抜 ¥7,900) | 標準設置用<br>給湯器背後の給排水管等に干渉する場合、給湯器を前へ<br>35mm出す部材   |

オート

機能

コンパクト

サイズ

排気バリエーション

設置形態



## PS扉内前方排気型



フルオートタイプ


オートタイプ

|   |
|---|
| ■給湯・給水接続 [20A]  |
| ■給湯・給水接続 [15A]  |
| ■FH-S2024FATL [971931]<br>希望小売価格 ¥485,870 (税抜 ¥441,700) |
| ■FH-S2014FATL [971932]<br>希望小売価格 ¥485,870 (税抜 ¥441,700) |
| ■FH-S1614FATL [971933]<br>希望小売価格 ¥464,530 (税抜 ¥422,300) |
| ■給湯・給水接続 [20A]  |
| ■給湯・給水接続 [15A]  |
| ■FH-S2024SATL [971934]<br>希望小売価格 ¥429,660 (税抜 ¥390,600) |
| ■FH-S2014SATL [971935]<br>希望小売価格 ¥429,660 (税抜 ¥390,600) |
| ■FH-S1614SATL [971936]<br>希望小売価格 ¥408,210 (税抜 ¥371,100) |

### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番      | 価格                   | 掲載ページ |
|------------|---------|----------------------|-------|
| 取付ボックス     | TBFH-S1 | ¥12,430 (税抜 ¥11,300) | P67   |
| 取付ボックス(幅広) | TBFH-S2 | ¥22,110 (税抜 ¥20,100) | P67   |
| 取付ボックス(2連) | TBFH-SW | ¥15,070 (税抜 ¥13,700) | P67   |
| 排気変更アダプター  | HHFH-4S | ¥7,150 (税抜 ¥6,500)   | P69   |

その他のオプション部材→P67参照



## PS扉内前方排気延長型



フルオートタイプ

オートタイプ


|  |
|--|
| ■給湯・給水接続 [20A]   |
| ■給湯・給水接続 [15A]   |
| ■FH-S2024FAT2L [971937]<br>希望小売価格 ¥485,870 (税抜 ¥441,700) |
| ■FH-S2014FAT2L [971938]<br>希望小売価格 ¥485,870 (税抜 ¥441,700) |
| ■FH-S1614FAT2L [971939]<br>希望小売価格 ¥464,530 (税抜 ¥422,300) |
| ■給湯・給水接続 [20A]   |
| ■給湯・給水接続 [15A]   |
| ■FH-S2024SAT2L [971940]<br>希望小売価格 ¥429,660 (税抜 ¥390,600) |
| ■FH-S2014SAT2L [971941]<br>希望小売価格 ¥429,660 (税抜 ¥390,600) |
| ■FH-S1614SAT2L [971942]<br>希望小売価格 ¥408,210 (税抜 ¥371,100) |

### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番      | 価格                   | 掲載ページ |
|------------|---------|----------------------|-------|
| 取付ボックス     | TBFH-S1 | ¥12,430 (税抜 ¥11,300) | P67   |
| 取付ボックス(幅広) | TBFH-S2 | ¥22,110 (税抜 ¥20,100) | P67   |
| 取付ボックス(2連) | TBFH-SW | ¥15,070 (税抜 ¥13,700) | P67   |

その他のオプション部材→P67参照

[排気延長距離] φ100 7m 4曲



## PS扉内上方排気延長型



フルオートタイプ

オートタイプ


|   |
|---|
| ■給湯・給水接続 [20A]  |
| ■給湯・給水接続 [15A]  |
| ■FH-S2024FAUL [971943]<br>希望小売価格 ¥485,870 (税抜 ¥441,700) |
| ■FH-S2014FAUL [971944]<br>希望小売価格 ¥485,870 (税抜 ¥441,700) |
| ■FH-S1614FAUL [971945]<br>希望小売価格 ¥464,530 (税抜 ¥422,300) |
| ■給湯・給水接続 [20A]  |
| ■給湯・給水接続 [15A]  |
| ■FH-S2024SAUL [971946]<br>希望小売価格 ¥429,660 (税抜 ¥390,600) |
| ■FH-S2014SAUL [971947]<br>希望小売価格 ¥429,660 (税抜 ¥390,600) |
| ■FH-S1614SAUL [971948]<br>希望小売価格 ¥408,210 (税抜 ¥371,100) |

### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番      | 価格                   | 掲載ページ |
|------------|---------|----------------------|-------|
| 取付ボックス     | TBFH-S1 | ¥12,430 (税抜 ¥11,300) | P67   |
| 取付ボックス(幅広) | TBFH-S2 | ¥22,110 (税抜 ¥20,100) | P67   |
| 取付ボックス(2連) | TBFH-SW | ¥15,070 (税抜 ¥13,700) | P67   |

その他のオプション部材→P67参照

[排気延長距離] φ100 7m 4曲



フルオート・オート

スリム

排気バリエーション

# Felimo<sup>Delax</sup>

操作が直感的に分かりやすい、  
視認性を重視したシンプルな構成美。



〈高さ120×幅120×奥行18mm〉

温度表示を大きくして視認性が良くなりました。  
いろいろな設定をガイドランプがナビゲーションしてくれます。  
これまでわざわざしかった設定も簡単に出来るようになりました。



## 今ナビ

給湯器自体が今現在使用しているエネルギー使用量を表示します。




## エネルック

エネルギーの使用量・料金など、簡単操作で切り替え表示します。



## エコ評価

1日の目標値に対する現在の使用状況を3段階の顔マークで表現します。



## なるほどリモコン

リモコンをさわって体験してみよう！

各スイッチの機能を分かりやすく説明。  
リモコン操作の疑似体験ができます。



## [ その他の機能 ]

### おいだき

浴槽の残り湯を沸かし上げます。

### 自動運転

自動で湯はり、保温まで行います(フルオートの場合は、たし湯まで自動で行います)。

### 音声ガイダンス

操作内容や湯はり完了を音声やメロディでお知らせします。

毎日何らかの形で触れるリモコン。デザイン的な配慮によって、操作ストレスを軽減します。



「有効機能」をプラス。暮らしに役立ち、安心できるリモコンです。



### タイマー機能

リモコンごとにタイマー機能を使用することができます。

分単位はもちろん10秒刻みで設定可能。時間になるとアラームでお知らせします。



### インターホン機能 (226Dタイプのみ)

リモコンを通して台所と浴室で会話をすることができます。

浴室の様子が分かるため、お子様やご高齢者の入浴も安心です。(インターホン機能は1時間で自動的に「切」になります。)



### チャイルドロック機能

誤操作による事故などを防ぐため、ボタン操作を無効に設定できます。

[メニュー]を押しながら[▼]を押して設定。リモコンごとにロックします。




◎たとえばこんな使い方

◎半身浴の際の目安として ◎料理の際のキッチンタイマーとして ◎ヘアカラーや白髪染めの時間確認に



リモコン間で  
通話



浴室リモコンからは  
ハンズフリーで通話できます。

台所リモコンは通話スイッチを  
押しながら通話します。

たし湯

さし水

湯はり予約

1回スイッチを押すとふろ温度のお湯が浴槽に設定量入ります。(初期設定は20ℓです)

1回スイッチを押すと設定量の水が入ります。  
(初期設定は10ℓです)

湯はり完了時間をタイマー予約できます。


# エコモードで、家族みんなが省エネを実践。 簡単操作でエコライフがグッと身近になります。



## エコモード

季節やライフスタイルに合わせ  
手軽に省エネ&節水ができます。

給湯能力とすて水を制御する2つの特長により、ダブルの効果が期待できます。




エコモード  
表示マーク

### 特長① シャワーの湯量を制限

「エコモード4」にすれば、ガス+水道代

**年間 約5,000円 節約<sup>※1</sup>**  
(ガス代 約3,000円 + 水道代 約2,000円)

#### 水温にあわせて湯量とガスの使用量を制限



※1 〈想定した使用条件〉モード効率測定のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコモードを設定して給湯能力を制限することによる節約金額を算出しました。

〈算出に使用した数値〉水温は(冬)5°C(春・秋)15°C(夏)25°C、(春)(夏)(秋)(冬)の日数はそれぞれ年間の1/4ずつ、給湯出湯温度は40°C、給湯熱効率は95%、ガスの単位発熱量は45MJ/m³、ガス料金は130円/m³、水道料金は0.26円/l。

〈節約金額〉上記のふろ給湯標準使用モードにおいて、各エコモードの制限号数よりも多くなる使用モードが節約の対象になります。

※2 1分間に水温+25°Cのお湯を供給できる流量(l)を号数としてあらわします。

### 特長② 使わない水をカット

ガス+水道代

**年間 約950円 節約<sup>※3</sup>**

#### お好みの温度になるまで自動的に水量を制限

##### [すて水カットなし]



##### [すて水カットあり]



注：給湯配管内のすて水はかわりません。

※3 〈想定した使用条件〉モード効率測定のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、設定温度に達するまでの水量を制限することによる節約金額を算出しました。(算出に使用した数値)ガス料金は130円/m³、水道料金は0.26円/l、水温は15°C、給湯出湯温度は60°C、24号最大給湯時に上昇温度の90%(55.5°C)に到達するまでの水とガスの使用量を削減分と想定しています。制御作動回数は4回/日。使用流量が少ない等の使用条件によっては、すて水カット機能が作動しない場合があります。

## ボイス&インター<sup>Delax</sup> Felimo

主な機能 無線LAN エネルック エコモード インターホン ボイス



MC-E226D-FL



FC-226D-FL

台所リモコン  
MC-E226D-FL [902063]

希望小売価格  
¥24,860  
(税抜 ¥22,600)

浴室リモコン  
FC-226D-FL [902064]

希望小売価格  
¥30,250  
(税抜 ¥27,500)

## ボイスリモコン<sup>Voice</sup> Felimo

主な機能 無線LAN エネルック エコモード インターホン ボイス



MC-E226V-FL



FC-226V-FL

台所リモコン  
MC-E226V-FL [902065]

希望小売価格  
¥21,340  
(税抜 ¥19,400)

浴室リモコン  
FC-226V-FL [902066]


希望小売価格  
¥24,200  
(税抜 ¥22,000)

**Felimo**  
Pure

使いやすいデザインにこだわった、シンプルな美しさ。

台所リモコン

MC-226VS-FL



「給湯温度設定」  
スイッチ

給湯温度の設定値  
を変更する時に使  
用します。

「自動」スイッチ

湯はり等を行なう際  
に押します。スイッ  
チ一つで湯はり、  
保温、たし湯(フル  
オートのみ)まで  
自動でできます。

「運転」スイッチ

〈高さ120×幅70×奥行11mm〉  
※台所リモコンに時計表示・呼出機能はありません。

浴室リモコン

FC-226V-FL

「呼出」スイッチ

浴室リモコンから台所リモコンへ  
呼出音が流れます。お風呂で何か  
あったときに頼りになる機能です。



〈高さ97×幅197×奥行18mm〉

「エコモード」スイッチ

エコモードを設定するときに使用し  
ます。  
季節やライフスタイルに合わせ、ボタ  
ン1つで手軽に省エネ＆節約ができ  
ます。

■ ボイスリモコン Felimo



台所リモコン

MC-226VS-FL [902067]

希望小売価格

¥22,770

(税抜 ¥20,700)

■ 増設リモコン



増設リモコン

ZC-250 [972896]

希望小売価格

¥16,610

(税抜 ¥15,100)

## ボイスリモコン

主な機能

エコモード

インターホン

ボイス

台所リモコン



浴室リモコン



増設リモコン



台所リモコン

MC-250V-FL [902068]

希望小売価格

¥20,020

(税抜 ¥18,200)

NEW

浴室リモコン

FC-250V-FL [902069]

希望小売価格

¥22,660

(税抜 ¥20,600)

(税抜 ¥15,100)

台所リモコン

MC-250V-FL

&lt;高さ120×幅120×奥行15mm&gt;

「時計表示」スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

「選択」スイッチ

給湯温度やふろ温度、湯量、音量など各種設定値を変更する時に使用します。

「ふろ予約」スイッチ

予約運転をする時に押します。

「チャイルドロック」

メニュー/確定と選択▼を同時に押して設定できます。

「メニュー/確定」スイッチ

ふろ温度や湯量、保温時間、音量など各種設定項目の変更および確認をするときに使用します。

「音量」スイッチ

音量調節するときに使用します。

台所リモコン

MC-250V-FL

&lt;高さ120×幅120×奥行15mm&gt;

給湯温度表示部

ふろ温度表示部

湯はり(保温)温度を表示します。

「運転」スイッチ

「おいだき」スイッチ

「自動」スイッチ

湯はり等を行なう際に押します。スイッチ一つで湯はり、保温、たし湯(フルオートのみ)まで自動でできます。

「時刻合わせ」スイッチ

時刻を合わせるときに使用します。

※表示画面は説明用です。

浴室リモコン

FC-250V-FL

&lt;高さ97×幅197×奥行15mm&gt;

給湯温度表示部

「時計表示」スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

「呼出」スイッチ

浴室リモコンから台所リモコンへ呼出音が流れます。

「優先」スイッチ

優先を切替える時に押します。

「チャイルドロック」

メニュー/確定と選択▼を同時に押しで設定できます。

「メニュー/確定」スイッチ

ふろ温度や湯量、保温時間、音量など各種設定項目の変更および確認をするときに使用します。

ふろ温度表示部

湯はり(保温)温度を表示します。

「選択」スイッチ

給湯温度やふろ温度、湯量、音量など各種設定値を変更する時に使用します。

「運転」スイッチ

「自動」スイッチ

湯はり等を行なう際に押します。スイッチ一つで湯はり、保温、たし湯(フルオートのみ)まで自動でできます。

「たし湯」スイッチ

浴槽のお湯を増やす時に押します。1回押すとふろ温度で設定のお湯を20ℓたします。

「おいだき」スイッチ

※表示画面は説明用です。

## スタンダードリモコン

主な機能

エコモード

インターホン

ボイス



MC-250-FL

台所リモコン  
MC-250-FL [902070]希望小売価格  
オープン価格

FC-250-FL

浴室リモコン  
FC-250-FL [902071]希望小売価格  
オープン価格

「たし水」スイッチ

1回押すと10ℓの水をたします。  
(浴槽のお湯が約1℃下がります)

「湯量」スイッチ

お湯はりの湯量調節するときに使用します。

「音量」スイッチ

音量調節するときに使用します。

新しい給湯器で  
暮らしあく



## ガス給湯器

排気バリエーションのラインアップが増え、  
塗装色には外壁と馴染む温かみのある  
メタリックベージュ色を採用しました。

ガス給湯器 エコジョーズ 55

ガス給湯器 屋外用 59

給湯器（給湯専用）リモコン 61

# ガス給湯器

## オートストップタイプ

給湯

ecoジョーズ

屋外設置



東京都環境局  
グレードA+  
※13Aタイプのみ

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

オートストップ対応 日本製

塩害対応

壁面火災防止装置

自己診断機能

Q機能

水量サーボ

予約運転

湯はり完了前お知らせ

自動たし湯

さし水

凍結予防ヒーター付き

側方近接(1cm)

あんしん点検対象

配管クリーン機能

低温度出湯32°C

低NOx

自動湯はり

おいたさ

### 壁掛型・PS標準設置型



24号

PH-E2425AWL [972886]

オートストップ

希望小売価格 ¥305,690 (税抜 ¥277,900)

20号


PH-E2015AWL [972887]

オートストップ

希望小売価格 ¥291,060 (税抜 ¥264,600)

#### ■専用オプション部品

| 品名      | 品番           | 価格                  | 掲載ページ |
|---------|--------------|---------------------|-------|
| 配管カバー   | HCPH-1E 450L | ¥15,950(税抜 ¥14,500) | P67   |
| 配管カバー   | HCPH-1E 650L | ¥20,020(税抜 ¥18,200) | P67   |
| 据置台     | SDPH-1E 450L | ¥28,600(税抜 ¥26,000) | P68   |
| 側方排気カバー | ATEW-4       | ¥41,580(税抜 ¥37,800) | P68   |
| 上方排気カバー | HKEW-4       | ¥22,770(税抜 ¥20,700) | P68   |



その他のオプション部材→P67参照

### PS扉内前方排気型



24号

PH-E2425ATL [972888]

オートストップ

希望小売価格 ¥308,550 (税抜 ¥280,500)

20号


PH-E2015ATL [972889]

オートストップ

希望小売価格 ¥293,700 (税抜 ¥267,000)

#### ■専用オプション部品

| 品名     | 品番       | 価格                  | 掲載ページ |
|--------|----------|---------------------|-------|
| 取付ボックス | TBPH-11E | ¥9,900(税抜 ¥9,000)   | P67   |
| 取付ボックス | TBPH-12E | ¥11,110(税抜 ¥10,100) | P67   |




その他のオプション部材→P67参照

排気延長:不可

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

**注意** サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行なう場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの温度と湯量を設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。  
(水栓の種類によっては設定した温度と湯量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

#### ■共通項目



■専用オプション部品 ※浴室リモコンを圧着接続する場合は端子をカットして接続してください。

| 品名       | 品番              | 価格     | 掲載ページ                 |
|----------|-----------------|--------|-----------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m        | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69 |
| ドレン排水ガイド | ドレンハイイスイガイド グレー | 936482 | オープン価格 P71            |

ドレンハイイスイガイド ブラウン

936483

オープン価格 P71

#### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量             |             | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(°C) | 接続            |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz(W)   | 待機時<br>消費電力(W) | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) | 質量(kg) |    |
|-----|----------|-----|-----|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------|--------|----|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 給湯<br>13A<br>(kW) | LPG<br>(kW) |                               | 給水<br>給湯      | 12A<br>13A    | LPG           |                        |                |                              | 乾燥     | 満水 |
| 24号 | 600      | 350 | 240 | 44.2              | 44.2        | 32~60                         | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 60(12A・13A)<br>57(LPG) | 2.7            | 10<br>0.1                    | 23     | 25 |
| 20号 | 600      | 350 | 240 | 36.7              | 36.7        | 32~60                         | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 54(12A・13A)<br>52(LPG) | 2.7            | 10<br>0.1                    | 23     | 25 |

#### ■対応リモコン(別売品)



主な機能  
インターホン  
エコモード  
ボイス

台所リモコン  
MC-150V-FL  
[902141]  
浴室リモコン  
FC-150V-FL  
[902142]

希望小売価格  
¥19,250  
(税抜 ¥17,500)



主な機能  
インターホン  
エコモード  
ボイス

台所リモコン  
MC-150-FL  
[902143]  
浴室リモコン  
FC-150-FL  
[902144]

希望小売価格  
¥14,520  
(税抜 ¥13,200)  
希望小売価格  
¥15,950  
(税抜 ¥14,500)

※詳細ページ→P61

※詳細ページ→P61

※受注生産のものもございますので、ご注文の際は弊社営業所までお問い合わせください。

# ガス給湯器

## コンパクトオートストップタイプ

給湯



屋外設置



東京都環境局  
グレードA  
※20号13Aタイプのみ

■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

オートストップ対応

日本製

塩害対応

壁面火災防止装置

自己診断機能

Q機能

水量サーボ

予約運転

湯はり完了前お知らせ

自動たし湯

さし水

凍結予防ヒーター付き

側方近接(1cm)

あんしん点検対象

配管クリーン機能

低温度出湯32°C

低NOx

自動湯はり

おいだき

### 壁掛型・PS標準扉内設置型



20号

PH-EM2016AWL [976770]

希望小売価格 ¥222,310 (税抜 ¥202,100)

16号

PH-EM1616AWL [976771]

希望小売価格 ¥215,600 (税抜 ¥196,000)

NEW


#### ■PS標準型オプション部品

| 品名         | 品番            | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------|---------------|--------|-------------------------|
| 配管カバー 450L | HCPH-1EM 450L | 902072 | ¥15,950(税抜 ¥14,500) P67 |
| 配管カバー 650L | HCPH-1EM 650L | 902073 | ¥20,020(税抜 ¥18,200) P67 |
| 据置台        | SDPH-1EM 450L | 902074 | ¥28,600(税抜 ¥26,000) P68 |
| 側方排気カバー    | ATEW-6M       | 973127 | ¥45,430(税抜 ¥41,300) P68 |
| 排気変更アダプター  | HHEW-4M       | 902076 | ¥7,700(税抜 ¥7,000) P69   |

#### ■PS扉内設置オプション部品

| 品名         | 品番        | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------|-----------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス     | TBPH-11   | 902077 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) P67   |
| 取付ボックス     | TBPH-12   | 902078 | ¥11,110(税抜 ¥10,100) P67 |
| 扉内用排気アダプター | TPEW3-4MA | 902079 | ¥5,280(税抜 ¥4,800) P69   |

その他のオプション部材→P67参照




排気延長:不可

浴槽の落としみにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

**注意** サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行なう場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの温度と湯量を設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。  
(水栓の種類によっては設定した温度と湯量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

#### ■共通項目



#### ■専用オプション部品

\*浴室リモコンを圧着接続する場合は端子をカットして接続してください。

| 品名       | 品番              | 価格     | 掲載ページ                 |
|----------|-----------------|--------|-----------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m        | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69 |
| ドレン排水ガイド | ドレンハイサイガイド グレー  | 936482 | オープン価格 P71            |
|          | ドレンハイサイガイド ブラウン | 936483 | オープン価格 P71            |

#### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量       |              | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(°C) | 接続            |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz(W)   | 待機時<br>消費電力(W) | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) | 質量(kg) |    |  |  |  |  |
|-----|----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------------|--------|----|--|--|--|--|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 給湯          |              |                               | 給水<br>給湯      | 12A<br>13A    | LPG           |                        |                |                              | 乾燥     | 満水 |  |  |  |  |
|     |          |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |                               |               |               |               |                        |                |                              |        |    |  |  |  |  |
| 20号 | 520      | 350 | 215 | 38.8        | 38.8         | 38~60                         | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 58(12A・13A)<br>56(LPG) | 2.6            | 10<br>0.1                    | 19     | 20 |  |  |  |  |
| 16号 | 520      | 350 | 215 | 31.0        | 31.0         | 38~60                         | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 44                     | 2.6            | 10<br>0.1                    | 19     | 20 |  |  |  |  |

#### ■対応リモコン(別売品)



##### 主な機能

台所リモコン  
MC-150V-FL  
[902141]

インターホン

浴室リモコン  
FC-150V-FL  
[902142]

エコモード

希望小売価格  
¥19,250  
(税抜 ¥17,500)

ボイス

希望小売価格  
¥19,250  
(税抜 ¥17,500)



主な機能

台所リモコン  
MC-150-FL  
[902143]

インターホン

浴室リモコン  
FC-150-FL  
[902144]

エコモード

希望小売価格  
¥14,520  
(税抜 ¥13,200)

ボイス

希望小売価格  
¥15,950  
(税抜 ¥14,500)

※詳細ページ→P61

※詳細ページ→P61

エコジョーズ

オートストップ  
機能

コンパクト  
サイズ

壁掛・PS標準  
設置形態

# ガス給湯器

## コンパクトオートストップタイプ

給湯

屋外設置



■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

オートストップ対応

日本製

|            |           |          |          |           |      |            |       |     |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|------|------------|-------|-----|
| 塩害対応       | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 予約運転 | 湯はり完了前お知らせ | 自動たし湯 | さし水 |
| 凍結予防ヒーター付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | 低NOx | 自動湯はり      | おいたき  |     |

### 壁掛型・PS標準設置型



24号 PH-2426AWL[973999]

希望小売価格 ¥189,860 (税抜 ¥172,600)


オートストップ

NEW

#### ■専用オプション部品

| 品名         | 品番          | 価格     | 掲載ページ                   |
|------------|-------------|--------|-------------------------|
| 配管カバー 450L | HCPH-2 450L | 902132 | ¥10,670(税抜 ¥9,700) P67  |
| 配管カバー 650L | HCPH-2 650L | 902133 | ¥12,760(税抜 ¥11,600) P67 |
| 側方排気カバー    | ATPH-3      | 976791 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P68  |
| 上方排気カバー    | HKFAK-7     | 902131 | ¥6,930(税抜 ¥6,300) P68   |
| 据置台        | SDPH-3      | 973123 | ¥15,400(税抜 ¥14,000) P68 |

その他のオプション部材→P67参照



オートストップ


コンパクト

壁掛・PS標準  
設置形態

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行なう場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの温度と湯量を設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては設定した温度と湯量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

#### ■共通項目



■専用オプション部品 ※浴室リモコンを圧着接続をする場合は端子をカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格     | 掲載ページ                 |
|----------|----------|--------|-----------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69 |

#### ■共通仕様

| 品名  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量 |       | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(°C) | 接続            |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz(W) | 待機時<br>消費電力(W) | 質量(kg)    |          |
|-----|----------|-----|-----|-------|-------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|----------|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 給湯    |       |                               | 給水<br>給湯      | 12A<br>13A    | LPG           |                      |                | 乾燥        | 満水       |
| 24号 | 520      | 350 | 170 | 50.4* | 50.4* | 37~60                         | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 52                   | 1.2            | 10<br>0.1 | 15<br>16 |

#### ■対応リモコン(別売品)




主な機能

インターホン

エコモード

ボイス



※詳細ページ→P61



※詳細ページ→P61

## PS扉内前方排気型



24号


■ PH-2426ATL[974119]

オートストップ

希望小売価格 ¥192,940 (税抜 ¥175,400)

### ■専用オプション部品

| 品名        | 品番        | 価格     | 掲載ページ                   |
|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス    | TBPH-11   | 902077 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) P67   |
| 取付ボックス    | TBPH-12   | 902078 | ¥11,110(税抜 ¥10,100) P67 |
| 排気変更アダプター | HHPH-3R   | 976792 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P69  |
|           | HHPH-3L   | 976820 | ¥10,450(税抜 ¥9,500) P69  |
| ブラケットセット  | BRPH-1(2) | 902136 | ¥3,300(税抜 ¥3,000) P69   |



その他のオプション部材→P67参照

排気延長:不可

NEW

## PS扉内後方排気延長



24号


■ PH-2426ABL[976640]

オートストップ

希望小売価格 ¥201,740 (税抜 ¥183,400)

### ■専用オプション部品

| 品名     | 品番      | 価格     | 掲載ページ                   |
|--------|---------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス | TBPH-11 | 902077 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) P67   |
| 取付ボックス | TBPH-12 | 902078 | ¥11,110(税抜 ¥10,100) P67 |



その他のオプション部材→P67参照

[排気延長距離] φ100: 7m 4曲

NEW

オートストップ

機能

コンパクト

サイズ

排気バリエーション

設置形態

# ガス給湯器

## コンパクトオートストップタイプ

給湯

屋外設置



■基本機能 機能の詳細はP28をご覧ください。

オートストップ対応

日本製

|            |           |          |          |           |      |            |      |     |
|------------|-----------|----------|----------|-----------|------|------------|------|-----|
| 塗装対応       | 壁面火災防止装置  | 自己診断機能   | Q機能      | 水量サーボ     | 予約運転 | 湯はり完了前お知らせ | たし湯  | さし水 |
| 凍結予防ヒーター付き | 側方近接(1cm) | あんしん点検対象 | 配管クリーン機能 | 低温度出湯32°C | 低NOx | 自動湯はり      | おいたさ |     |

### 壁掛型・PS標準設置型



#### 20号 PH-2015AWL[902121]

希望小売価格 ¥175,230 (税抜 ¥159,300)

#### 16号 PH-1615AWL[902126]

希望小売価格 ¥171,380 (税抜 ¥155,800)


#### 10号 PH-1015AW[902353]

希望小売価格 ¥147,950 (税抜 ¥134,500)

#### ■専用オプション部品

| 品名             | 品番          | 価格                      | 掲載ページ                   |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 配管カバー 450L     | HCPH-1 450L | 902137                  | ¥9,350(税抜 ¥8,500) P67   |
| 配管カバー 650L     | HCPH-1 650L | 902138                  | ¥12,100(税抜 ¥11,000) P67 |
| 側方排気カバー ATPH-1 | 902139      | ¥11,770(税抜 ¥10,700) P68 |                         |
| 上方排気カバー HKPH-1 | 902140      | ¥5,720(税抜 ¥5,200) P68   |                         |
| 据置台 SDPH-2     | 971691      | ¥19,580(税抜 ¥17,800) P68 |                         |

その他のオプション部材→P67参照



浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

**注意** サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行なう場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの温度と湯量を設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては設定した温度と湯量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

オートストップ

機能


コンパクト

サイズ

壁掛・PS標準

設置形態

### ■共通項目



#### ■専用オプション部品

\*浴室リモコンを圧着接続する場合は端子をカットして接続してください。

| 品名       | 品番       | 価格     | 掲載ページ                 |
|----------|----------|--------|-----------------------|
| リモコンケーブル | K-2BW 8m | 902055 | ¥2,750(税抜 ¥2,500) P69 |

### ■共通仕様

| 号数  | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量       |              | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合)<br>(°C) | 接続            |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz(W) | 待機時<br>消費電力(W) | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm²) | 質量(kg)    |      |  |  |  |  |
|-----|----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|
|     | 高さ       | 幅   | 奥行  | 給湯          |              |                               | 給水<br>給湯      | 12A<br>13A    | LPG           |                      |                |                              | 乾燥        |      |  |  |  |  |
|     |          |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |                               |               |               |               |                      |                |                              | 10<br>0.1 | 13.5 |  |  |  |  |
| 20号 | 520      | 350 | 135 | 42.0*       | 42.0*        | 35~60                         | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 47                   | 1.2            | 10<br>0.1                    | 13.5      | 14.5 |  |  |  |  |
| 16号 | 520      | 350 | 135 | 33.6        | 33.6         | 35~60                         | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 40                   | 1.2            | 10<br>0.1                    | 13.5      | 14.5 |  |  |  |  |
| 10号 | 520      | 350 | 135 | 21.0        | 21.0         | 35~60                         | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 34                   | 1.2            | 10<br>0.1                    | 13.5      | 14.5 |  |  |  |  |

\* PH-2015AT2L, PH-2015ABLは41.0(kW)

\*\* PH-2015AT2L, PH-2015ABLは60(W)  
\*\* PH-1615AT2L, PH-1615ABLは45(W)

### ■対応リモコン(別売品)



主な機能

インターホン

エコモード

ボイス

台所リモコン  
MC-150V-FL  
[902141]

希望小売価格  
¥19,250  
(税抜 ¥17,500)

希望小売価格  
¥19,250  
(税抜 ¥17,500)

※詳細ページ→P61



主な機能  
インターホン  
エコモード  
ボイス

台所リモコン  
MC-150-FL  
[902143]  
希望小売価格  
¥14,520  
(税抜 ¥13,200)

浴室リモコン  
FC-150-FL  
[902144]  
希望小売価格  
¥15,950  
(税抜 ¥14,500)

※詳細ページ→P61

## PS扉内前方排気型




**20号** **PH-2015ATL[902122]**  
オートストップ 希望小売価格 **¥177,980** (税抜 ¥161,800)

**16号** **PH-1615ATL[902127]**  
オートストップ 希望小売価格 **¥170,940** (税抜 ¥155,400)

### ■専用オプション部品

| 品名        | 品番        | 価格     | 掲載ページ                   |
|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス    | TBPH-11   | 902077 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) P67   |
| 取付ボックス    | TBPH-12   | 902078 | ¥11,110(税抜 ¥10,100) P67 |
| 排気変更アダプター | HHFAK-7   | 960702 | ¥7,040(税抜 ¥6,400) P69   |
| ブラケットセット  | BRPH-1(2) | 902136 | ¥3,300(税抜 ¥3,000) P69   |



その他のオプション部材→P67参照

排気延長:不可

## PS扉内前方排気延長型




**20号** **PH-2015AT2L[902123]**  
オートストップ 希望小売価格 **¥187,440** (税抜 ¥170,400)

**16号** **PH-1615AT2L[902128]**  
オートストップ 希望小売価格 **¥184,030** (税抜 ¥167,300)

### ■専用オプション部品

| 品名       | 品番        | 価格     | 掲載ページ                   |
|----------|-----------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス   | TBPH-11   | 902077 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) P67   |
| 取付ボックス   | TBPH-12   | 902078 | ¥11,110(税抜 ¥10,100) P67 |
| ブラケットセット | BRPH-1(2) | 902136 | ¥3,300(税抜 ¥3,000) P69   |



その他のオプション部材→P67参照

[排気延長距離]  $\phi 80$ : 7m 4曲

## PS扉内後方排気延長型




**20号** **PH-2015ABL[902124]**  
オートストップ 希望小売価格 **¥187,440** (税抜 ¥170,400)

**16号** **PH-1615ABL[902129]**  
オートストップ 希望小売価格 **¥184,030** (税抜 ¥167,300)

### ■専用オプション部品

| 品名     | 品番      | 価格     | 掲載ページ                   |
|--------|---------|--------|-------------------------|
| 取付ボックス | TBPH-11 | 902077 | ¥9,900(税抜 ¥9,000) P67   |
| 取付ボックス | TBPH-12 | 902078 | ¥11,110(税抜 ¥10,100) P67 |



その他のオプション部材→P67参照

[排気延長距離]  $\phi 80$ : 7m 4曲

## PS扉内上方排気延長型

### 壁埋込み型



**20号** **PH-2015AML[902125]**  
オートストップ 希望小売価格 **¥190,960** (税抜 ¥173,600)



### ■専用オプション部品

| 品名             | 品番      | 価格     | 掲載ページ                   |
|----------------|---------|--------|-------------------------|
| ウォールボックス[後配管用] | KUPH-1  | 960708 | ¥38,940(税抜 ¥35,400) P69 |
| ウォールボックス[下配管用] | KUPH-2  | 971684 | ¥38,940(税抜 ¥35,400) P69 |
| ガスマーターウォールボックス | KUGML-1 | 971685 | ¥23,870(税抜 ¥21,700) P69 |
| 取替用扉           | KTDR-5  | 902147 | ¥13,750(税抜 ¥12,500) —   |

その他のオプション部材→P67参照

オートストップ  
機能

コンパクト  
サイズ

排気バリエーション  
設置形態

# ボイスリモコン

台所リモコン



浴室リモコン



台所リモコン  
MC-150V-FL [902141]  
希望小売価格  
¥19,250  
(税抜 ¥17,500)

主な機能

オートストップ

エコモード

ボイス

## 台所リモコン MC-150V-FL

&lt;高さ120×幅120×奥行15mm&gt;

「メニュー/確定」  
スイッチ

湯はり温度や湯量、  
音量など各種変更  
および確認をする  
時に使用します。

「時刻合わせ」  
スイッチ

時刻を合わせる  
ときに使用します。



「チャイルドロック」  
メニュー/確定と選択▼を同時に押して設定できます。

「運転」スイッチ

リモコンの優先権を切り替える時に使用します。

「選択」スイッチ

給湯温度や湯はり温度、湯はり量の調節  
や音量調節などをする時に使用します。

「音量」スイッチ

音量調節するときに使用します。

「時計表示」スイッチ

現在時刻を表示するときに使用します。

「湯はり」スイッチ

浴そうにお湯はりする時に使用します。(オートストップ機能に対応)

## 浴室リモコン FC-150V-FL

&lt;高さ97×幅197×奥行15mm&gt;

「呼出」スイッチ

台所リモコンでメロディーを鳴らします。

「湯量」  
スイッチ

お湯はりの  
湯量調節す  
るときに使  
用します。

「メニュー/確定」スイッチ

湯はり温度や湯量、音量など各種変更および確認をする時に使用します。

# スタンダードリモコン

台所リモコン



浴室リモコン



台所リモコン  
MC-150-FL [902143]  
希望小売価格  
¥14,520  
(税抜 ¥13,200)

主な機能

オートストップ

エコモード

ボイス

## 台所リモコン MC-150-FL

&lt;高さ120×幅120×奥行15mm&gt;

「優先」スイッチ

リモコンの優先権を切り替える時に  
使用します。

「運転」スイッチ

給湯温度の調節をする時に使用し  
ます。

「選択」スイッチ

## 浴室リモコン FC-150-FL

&lt;高さ97×幅197×奥行15mm&gt;



column

## お風呂は大切な親子コミュニケーションの場

日本では、外国と比べても、子供が親と一緒にお風呂に入る家庭が多いと言われています。

親子で入浴する時間について、東京ガス都市研究所のアンケートでも、

「親子で入浴する時間は貴重な時間だ」と回答しました。親子で入浴する年齢は9歳から10歳くらいまでと言われ、貴重な時間といえます。快適な入浴環境をつくることで、貴重な親子入浴の時間を充実させたいものですね。

東京ガス 都市生活研究所  
「親子入浴のすすめ」(2018年2月発表)より抜粋

### 親子入浴は貴重な時間

東京ガスの「親子入浴に関する調査(2018)」によると、父親、母親とともに、親子で入浴する時間は貴重と答えています。



■親子で入浴する時間は貴重な時間だ  
(あてはまる+ややあてはまる)

母親 [n=329]

父親 [n=284]

87.3%


88.1%

9歳以下の子供をもち、月1回以上一緒に入浴する20~40代男女

### お風呂なら話せることも。親子コミュニケーションの場に

「親子コミュニケーションをいつとっているか」という調査では、8割近くの人が「一緒にお風呂に入りながら」と答えました。コミュニケーションの微笑ましいエピソードも聞かれました。

■いつ子供とコミュニケーションをとっているか (複数回答可)



水鉄砲を使って、  
パパかママか  
怪獣役になって遊ぶ


リビングではテレビに夢中。  
でもお風呂では話してくれる

お風呂の中で  
冷凍ミカンを  
一緒に食べる

恋愛話や悩み事を聞く。  
恋バナは女子会みたいで  
楽しい

保育園での出来事を  
話してくれる

■浴室の不満 上位 5 位 (複数回答可)



### 心地よくお風呂に入るためには

子供の皮膚は大人より敏感なため、ぬるま湯に。ゆっくり浸かることで心身ともにリラックスできます。また、浴室の不満に「冬に寒い」「床が冷たい」が上位に。暖かい浴室で居心地よくして、環境に配慮することも大切です。

# 給湯器の取り替えについて


## 取替部材

- アパート、マンションの集合住宅のパイプシャフト(PS)に設置してある、古いパロマ給湯器から、取り替えの際に、必要となる部材です。
- この部材を使用すると、扉やシャフトの加工が不要となり、取り替えが大変スムーズにできます。
- 扉内設置の場合は、部材で排気トップの位置調整を行いますので、排気孔の孔あけ、板金の貼り付けが不要です。

[FH-1600MD → FH-1613SAWの場合] KAFH-12を使用 ■ 取り替えになる古い機器を取り外してください。


### 1.アダプター上、アダプター左、アダプター右の取り付け（図1）

- ①アダプター左・右の上端とアダプター上の左右を同枠のナベ小ねじ(2本)で取り付けてください。
- ②パイプシャフト金枠上部穴2か所に組み付けたアダプターを同枠のねじ(1本)で機器を引っ掛けるため、4mm程度隙間をあけて締め付けてください。
- ③パイプシャフト金枠下部の取付板にアダプター左右の下端を同枠のねじ(2本)で締め付けてください。




- ②パイプシャフト金枠の上方の小ねじ(1本)に、機器上部の取付金具を引っ掛けてください。

- ③機器下部の取付板を、同枠のねじ(2本)で固定してください。
  - ・アダプター左右の取り付け穴に締め付けてください。
- ④その後、上部の小ねじ(1本)をしっかりと増し締めしてください。



### 2.機器の取り付け（図2）


- ①機器本体背面上下のブラケットを、取付ねじ(上部3本、下部2本)を外して取り外してください。  
外した取付ねじ(計5本)を取り付けてあったねじ部に再度しっかりとねじ込んでください。



※機器本体がパイプシャフト内に入る部分は、機器内部とパイプシャフトの間にしきりがされ、機密性を保つ必要性があるためです。

### 3.化粧板の取り付け（図3）

- ①機器配管工事・電気工事を機器本体の工事説明書に従って行った後に化粧板を取り付けてください。
- ②化粧板を、同枠のねじで締め付けてください。
  - ・化粧板をアダプター左右にねじ(4本)で締め付けてください。




# 塩害対応仕様 パロマの給湯器は塩害対応がスタンダード

塩害対応の給湯器、ふろ給湯器は  
通常塗装よりも“塩”による耐食性に優れた仕様になっています。  
潮風の影響や沿岸に近い地域等でも赤錆の発生等を軽減します。



## 塩害 非対応

経年変化で折り返し加工部や  
切り加工部が腐食しやすい。



## 塩害 対応



劣化はすすんでもサビが出にくい  
老朽化した雰囲気が少ない。



※カラーバリエーションは塩害非対応です。








※塩害対応は“塩”に対しての効果になります。その他腐食性のガス等が影響した場合、赤錆が発生することがあります。

## 【標準設置】

| 種類    | 取替代表器種  | 適応器種                      | 取替部材型式   | 設置イメージ   |
|-------|---|---------------------------|--|--|
| 給湯器   | PH-16/20CW KW<br>PH-16/20CWQ CWQH KWQ<br>PH-161/201CWG CWH                            | PH-1615/2015AW            | KAPH-3<br>[960841]<br>¥5,940<br>(税抜 ¥5,400)    |                       |
|       | PH-241CWG<br>PH-241CWH  | PH-2425AW                 | KAPH-3<br>[960841]<br>¥5,940<br>(税抜 ¥5,400)    |  |
| ふろ給湯器 | FH-16/20/24AWD AWAD<br>FH-16/20WD<br>FH-161/201/241AWD AWAD<br>FH-162/202/242AWD AWAD | FH-1613/2013/2423 FAW SAW | KAFH-6<br>[960844]<br>¥7,700<br>(税抜 ¥7,000)    | <br>※イメージは KAFH-6。    |
| 給湯器   | PH-130/160CM CP<br>PH-1300/1600CM CV<br>PH-16CB<br>PH-16CS CSV<br>PH-20CS             | PH-1615/2015AW            | KAPH-6<br>[960844]<br>¥11,770<br>(税抜 ¥10,700)  |                       |
| ふろ給湯器 | FH-1600DW KW DAW<br>FH-1300KW   | FH-1613/2013/2423 FAW SAW | KAFH-11<br>[960815]<br>¥12,650<br>(税抜 ¥11,500) | <br>※イメージは KAFH-11。 |
|       | FH-1600MD VD<br>FK-16KMD  | FH-1613/2013/2423 FAW SAW | KAFH-12<br>[960816]<br>¥12,650<br>(税抜 ¥11,500) |  |
| ふろ給湯器 | FH-16/20CD AD   | FH-C2010AW                | KACA-6<br>[960829]<br>¥10,230<br>(税抜 ¥9,300)   | <br>※イメージは KACA-6。  |

※上記以外にも取替部材はございます。弊社担当者までお問い合わせ下さい。

## 【扉内設置】


| 種類    | 取替代表器種   | 適応器種                      | 取替部材型式  | 設置イメージ  |
|-------|--|---------------------------|---|---|
| 給湯器   | PH-130/160CM3 CP3<br>PH-1300/1600CM3 CV3<br>PH-16CB3<br>PH-16CS3 | PH-1615/2015AT            | KAPHT-8<br>[960855]<br>¥14,300<br>(税抜 ¥13,000)    |    |
|       | PH-16/20CW3 KW3  | PH-1615/2015AT            | KAPHT-7<br>[960854]<br>¥11,770<br>(税抜 ¥10,700)    |    |
|       | FH-16/20AWD3<br>FH-201/202/204AWD3                               | FH-2423/2013/1613 SAT     | KAFHT-16<br>[960821]<br>¥15,290<br>(税抜 ¥13,900)   |   |
| ふろ給湯器 | FH-1600DW3 DAW3  | FH-1613/2013/2423 FAT SAT | KAFHT-13GA<br>[971912]<br>¥35,750<br>(税抜 ¥32,500) |   |
|       | FH-1600MD3 VD3<br>FK-16KMD3                                      | FH-1613/2013/2423 FAT SAT | KAFHT-14GA<br>[971913]<br>¥35,750<br>(税抜 ¥32,500) |   |
| 給湯器   | PH-1600SC3<br>K-1600SK3  | PH-1615/2015AT            | KAPHT-9<br>[960856]<br>¥14,300<br>(税抜 ¥13,000)    |  |
| ふろ給湯器 | FH-16/20CD3 AD3  | FH-1613/2013/2423 FAT SAT | KAFHT-15GA<br>[971914]<br>¥35,750<br>(税抜 ¥32,500) |  |

※上記以外にも取替部材はございます。弊社担当者までお問い合わせ下さい。

# 給湯器 オプション部品

※寸法:単位mm

## 配管カバー



| 寸法  |     |     | コード<br>図番 | 品番            | 希望小売<br>価格              | 質量<br>(kg) | 適応器種  |
|-----|-----|-----|-----------|---------------|-------------------------|------------|---|
| A   | B   | C   |           |               |                         |            |   |
| 440 | 470 | 240 | 902049    | HCFA-7 450L   | ¥9,240<br>(税抜 ¥8,400)   | 2.5        | FH-E***2シリーズ<br>(FF式除く)<br>FH-E***1シリーズ<br>FH-E***3シリーズ |
| 640 | 470 | 240 | 902050    | HCFA-7 650L   | ¥11,990<br>(税抜 ¥10,900) | 3.1        |   |
| 940 | 470 | 240 | 972893    | HCFA-7 950L   | ¥23,980<br>(税抜 ¥21,800) | 4.5        |   |
| 651 | 400 | 218 | 971919    | HCFAR-8       | ¥22,660<br>(税抜 ¥20,600) | 3.5        |   |
| 437 | 250 | 311 | 971906    | HCFH-4S 450L  | ¥11,440<br>(税抜 ¥10,400) | 2.0        |   |
| 637 | 250 | 311 | 971907    | HCFH-4S 650L  | ¥14,630<br>(税抜 ¥13,300) | 2.9        |   |
| 426 | 350 | 240 | 960689    | HCCA-7        | ¥10,670<br>(税抜 ¥9,700)  | 2.0        |   |
| 626 | 350 | 240 | 960690    | HCCA-7 650L   | ¥12,430<br>(税抜 ¥11,300) | 2.8        |   |
| 424 | 350 | 135 | 902137    | HCPh-1 450L   | ¥9,350<br>(税抜 ¥8,500)   | 1.6        |   |
| 624 | 350 | 135 | 902138    | HCPh-1 650L   | ¥12,100<br>(税抜 ¥11,000) | 2.3        |   |
| 424 | 350 | 170 | 902132    | HCPh-2 450L   | ¥10,670<br>(税抜 ¥9,700)  | 1.8        | PH-2425AW<br>シリーズ                                       |
| 624 | 350 | 170 | 902133    | HCPh-2 650L   | ¥12,760<br>(税抜 ¥11,600) | 2.3        |   |
| 424 | 350 | 215 | 902072    | HCPh-1EM 450L | ¥15,950<br>(税抜 ¥14,500) | 1.8        |   |
| 624 | 350 | 215 | 902073    | HCPh-1EM 650L | ¥20,020<br>(税抜 ¥18,200) | 2.7        |   |

給湯器

オプション部品

## 配管カバー下板

| コード図番  | 品番       | 希望小売<br>価格            | 質量<br>(kg) | 適応器種   |
|--------|----------|-----------------------|------------|--|
| 971686 | SEPH-1EM | ¥4,070<br>(税抜 ¥3,700) | 0.3        | PH-EM***5シリーズ  |
| 971687 | SEPH-1   | ¥4,070<br>(税抜 ¥3,700) | 0.3        | PH-1015AW<br>PH-2015AWシリーズ<br>PH-1615AWシリーズ<br>※ HCPH-1450L,650L 使用時のみ対応 |
| 971688 | SEFA-5   | ¥5,390<br>(税抜 ¥4,900) | 0.4        | FH-E**8シリーズ、FH-E**7シリーズ<br>FH-E**3シリーズ、FH-E**2シリーズ<br>FH-E**1シリーズ        |
| 971689 | SECA-7   | ¥5,940<br>(税抜 ¥5,400) | 0.3        | FH-C**10AWシリーズ   |
| 971922 | SEFH-4S  | ¥4,070<br>(税抜 ¥3,700) | 0.2        | FH-SE***4シリーズ<br>FH-S***4シリーズ  |

## 取付ボックス

| 寸法  | コード<br>図番 | 品番 | 希望小売<br>価格 | 質量<br>(kg) | 適応器種                    |     |  |
|-----|-----------|----|------------|------------|-------------------------|-----|--|
| A   | B         | C  |            |            |                         |     |  |
| 662 | 560       | 42 | 902058     | TBFH-1     | ¥10,450<br>(税抜 ¥9,500)  | 2.5 | FH-E***3シリーズ<br>FH-E***2シリーズ<br>FH-E***1シリーズ                   |
| 664 | 560       | 42 | 960705     | TBFH-1TA   | ¥12,980<br>(税抜 ¥11,800) | 2.5 | FH-E***3シリーズ<br>扉内アルコープ用*                                      |
| 638 | 350       | 37 | 960698     | TBFH-S1    | ¥12,430<br>(税抜 ¥11,300) | 1.9 | FH-SE***4シリーズ<br>FH-S***4シリーズ                                  |
| 638 | 560       | 37 | 960838     | TBFH-S2    | ¥22,110<br>(税抜 ¥20,100) | 3.6 |  |
| 742 | 316       | 37 | 960837     | TBFH-SW    | ¥15,070<br>(税抜 ¥13,700) | 2.0 |  |
| 567 | 430       | 40 | 902077     | TBPH-11    | ¥9,900<br>(税抜 ¥9,000)   | 1.8 |  |
| 567 | 560       | 40 | 902078     | TBPH-12    | ¥11,110<br>(税抜 ¥10,100) | 2.8 | PH-EM***5シリーズ<br>PH-2426シリーズ<br>PH-EM***5シリーズ<br>PH-EM***6シリーズ |
| 612 | 430       | 40 | 960692     | TBFHC-1    | ¥10,120<br>(税抜 ¥9,200)  | 2.0 | FH-C20**シリーズ   |
| 612 | 560       | 40 | 960833     | TBFHC-2    | ¥11,440<br>(税抜 ¥10,400) | 3.0 |  |


## PS 扉用アルコープ用部材

|                      | コード<br>図番 | 品番        | 希望小売<br>価格              | 質量<br>(kg) | 適応器種  |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|---|
| 化粧板                  | 971910    | SKAWAD-TA | オープン価格                  | -          | FH-E***1シリーズ<br>FH-E***2シリーズ<br>FH-E***3シリーズ<br>扉内アルコープ用* |
| SKAWAD-TA用<br>取付ボックス | 960705    | TBFH-1TA  | ¥12,980<br>(税抜 ¥11,800) | 2.5        |   |

\*PS扉内アルコープ設置する際に扉を現地手配する場合はTBFH-1を、扉をSKAWAD-TAを使用する場合はTBFH-1TAをご使用ください。


※寸法:単位mm

### 据置台




| 寸 法 |     |     | コード<br>図番 | 品 番                  | 希望小売<br>価格              | 質量<br>(kg) | 適応器種  |
|-----|-----|-----|-----------|----------------------|-------------------------|------------|---|
| W   | H   | D   |           |                      |                         |            |   |
| 471 | 440 | 250 | 971417    | <b>SDFA-8</b>        | ¥18,150<br>(税抜 ¥16,500) | 4.0        | FH-E***2 シリーズ<br>FH-***3 シリーズ                 |
| 471 | 640 | 250 | 971418    | <b>SDFA-8 600L</b>   | ¥23,430<br>(税抜 ¥21,300) | 5.3        |   |
| 250 | 443 | 321 | 971908    | <b>SDFH-4S 450L</b>  | ¥32,450<br>(税抜 ¥29,500) | 3.3        | FH-SE***4 シリーズ<br>FH-S***4 シリーズ               |
| 351 | 437 | 225 | 902074    | <b>SDPH-1EM 450L</b> | ¥28,600<br>(税抜 ¥26,000) | 3.6        | PH-EM***5 シリーズ                                |
| 350 | 440 | 256 | 960699    | <b>SDCA-7</b>        | ¥27,280<br>(税抜 ¥24,800) | 3.8        | FH-C20**AW シリーズ                               |
| 350 | 445 | 180 | 973123    | <b>SDPH-3</b>        | ¥15,400<br>(税抜 ¥14,000) | 3.5        | PH-2426AW<br>FH-***1ZAW シリーズ                  |
| 350 | 445 | 145 | 971691    | <b>SDPH-2</b>        | ¥19,580<br>(税抜 ¥17,800) | 3.2        | PH-2015AW シリーズ<br>PH-1615AW シリーズ<br>PH-1015AW |

### 上方排気カバー



| コード図番  | 品 番            | 希望小売<br>価格              | 質量<br>(kg) | 適応器種  |
|--------|----------------|-------------------------|------------|---|
| 971921 | <b>HKFA-10</b> | ¥11,770<br>(税抜 ¥10,700) | 0.7        | FH-E***2 シリーズ                                   |
| 971899 | <b>HKFAR-8</b> | ¥11,770<br>(税抜 ¥10,700) | 0.6        | FH-E***2 シリーズ据置用                                |
| 971898 | <b>HKFH-4S</b> | ¥11,110<br>(税抜 ¥10,100) | 0.4        | FH-SE***4 シリーズ                                  |
| 971774 | <b>HKFAK-8</b> | ¥7,150<br>(税抜 ¥6,500)   | 0.2        | FH-***3 シリーズ                                    |
| 902140 | <b>HKPH-1</b>  | ¥5,720<br>(税抜 ¥5,200)   | 0.2        | PH-2015AW シリーズ<br>PH-1615AW シリーズ                |
| 902131 | <b>HKFAK-7</b> | ¥6,930<br>(税抜 ¥6,300)   | 0.2        | PH-2425AW シリーズ<br>PH-2426AWL<br>FH-C20**AW シリーズ |
| 960697 | <b>HKFH-1S</b> | ¥10,450<br>(税抜 ¥9,500)  | 0.1        | FH-S**10AW シリーズ                                 |

### 側方排気カバー



| コード図番  | 品 番             | 希望小売<br>価格              | 質量<br>(kg) | 適応器種  |
|--------|-----------------|-------------------------|------------|---|
| 971419 | <b>ATFA-8</b>   | ¥20,900<br>(税抜 ¥19,000) | 2.1        | FH-E***2 シリーズ                                 |
| 971773 | <b>ATFAK-8</b>  | ¥23,980<br>(税抜 ¥21,800) | 2.1        | FH-***3 シリーズ                                  |
| 971903 | <b>ATFAR-8</b>  | ¥20,900<br>(税抜 ¥19,000) | 2.1        | FH-E***2 シリーズ据置用                              |
| 971920 | <b>ATFARK-8</b> | ¥28,160<br>(税抜 ¥25,600) | 1.8        | FH-***3 シリーズ据置用                               |
| 971897 | <b>ATFH-4S</b>  | ¥22,110<br>(税抜 ¥20,100) | 1.3        | FH-SE***4 シリーズ                                |
| 971909 | <b>ATFHK-4S</b> | ¥15,620<br>(税抜 ¥14,200) | 1.2        | FH-S***4 シリーズ                                 |
| 902139 | <b>ATPH-1</b>   | ¥11,770<br>(税抜 ¥10,700) | 0.8        | PH-2015AW シリーズ<br>PH-1615AW シリーズ<br>PH-1015AW |
| 902134 | <b>ATPH-2</b>   | ¥16,940<br>(税抜 ¥15,400) | 1.5        | PH-2425AWL                                    |
| 976791 | <b>ATPH-3</b>   | ¥10,450<br>(税抜 ¥9,500)  | 1.5        | PH-2426AWL                                    |
| 973127 | <b>ATEW-6M</b>  | ¥45,430<br>(税抜 ¥41,300) | 1.0        | PH-EM***6 シリーズ                                |
| 960691 | <b>ATCA-7</b>   | ¥11,770<br>(税抜 ¥10,700) | 1.5        | FH-C20** シリーズ                                 |


給湯器

オプション部品

# 給湯器 オプション部品

※寸法:単位mm

## 排気変更アダプター (PS扉内設置用)




※イメージはHHEW-4M

| コード図番  | 品番            | 希望小売価格<br>(税抜)         | 質量<br>(kg) | 適応器種                             |
|--------|---------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| 971421 | HHFA-8E (15)  | ¥7,700<br>(税抜 ¥7,000)  | 0.1        | FH-E***2 シリーズ                    |
| 971422 | HHFA-8E (30)  | ¥7,700<br>(税抜 ¥7,000)  | 0.1        |                                  |
| 971775 | HHFAK-8       | ¥7,040<br>(税抜 ¥6,400)  | 0.1        | FH-***3 シリーズ                     |
| 960702 | HHFAK-7       | ¥7,040<br>(税抜 ¥6,400)  | 0.1        | PH-2015・1615ALT シリーズ             |
| 902076 | HHEW-4M ※     | ¥7,700<br>(税抜 ¥7,000)  | 0.1        | PH-EM***5 シリーズ<br>PH-EM***6 シリーズ |
| 902135 | HHPH-2        | ¥10,450<br>(税抜 ¥9,500) | 0.1        | PH-2425ATL                       |
| 276792 | HHPH-3R       | ¥10,450<br>(税抜 ¥9,500) | 0.1        | PH-2426ATL(右斜方排気)                |
| 976820 | HHPH-3L       | ¥10,450<br>(税抜 ¥9,500) | 0.1        | PH-2426ATL(左斜方排気)                |
| 971900 | HHFH-4SE (15) | ¥7,150<br>(税抜 ¥6,500)  | 0.1        | FH-SE***4 シリーズ                   |
| 971901 | HHFH-4SE (30) | ¥7,150<br>(税抜 ¥6,500)  | 0.1        |                                  |
| 971902 | HHFH-4S       | ¥7,150<br>(税抜 ¥6,500)  | 0.1        | FH-S***4 シリーズ                    |
| パロマ市販品 | HHCA-7        | ¥5,940<br>(税抜 ¥5,400)  | 0.1        | FH-C**** シリーズ                    |

※標準、扉内設置共用

## 扉内用排気アダプター



| コード図番  | 品番        | 希望小売価格<br>(税抜)        | 質量<br>(kg) | 適応器種           |
|--------|-----------|-----------------------|------------|----------------|
| 902079 | TPEW3-4MA | ¥5,280<br>(税抜 ¥4,800) | 0.1        | PH-EM***5 シリーズ |

|                        |  | コード図番       | 品番               | 希望小売価格<br>(税抜)          | 備考          |
|------------------------|--|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| ウォールボックス               |  | 960708      | KUPH-1<br>(後配管用) | ¥38,940<br>(税抜 ¥35,400) | PH-2015AML  |
|                        |  | 971684      | KUPH-2<br>(下配管用) | ¥38,940<br>(税抜 ¥35,400) |             |
|                        |  | 971685      | KUGML-1          | ¥23,870<br>(税抜 ¥21,700) | KUPH-1に連絡設置 |
| ガスマーテー<br>ウォール<br>ボックス |  | 971911      | KTDR-8           | ¥54,450<br>(税抜 ¥49,500) |             |
| 取替用扉                   |  | 00-30621-00 | 据置き用             | ¥242<br>(税抜 ¥220)       |             |
| 固定金具<br>(1個入り)         |  |             |                  |                         |             |

## リモコンケーブル

| 品番: K-2BW |    |        |                           |
|-----------|----|--------|---------------------------|
| ケーブル長さ    | 8m | 902055 | 希望小売価格 ¥2,750 (税抜 ¥2,500) |

## 据置架台

| コード図番  | 品番     | 希望小売<br>価格<br>(税抜)      | 質量<br>(kg) | 設置形態 | 適応器種 |
|--------|--------|-------------------------|------------|------|------|
|        |        |                         |            | 260  |      |
| 902344 | SKFA-5 | ¥20,900<br>(税抜 ¥19,000) | 2.3        | 上記参照 |      |

※壁掛タイプに使用する場合は据置台と組み合わせてご使用ください。

## ブラケットセット

|                  | コード図番  | 品番                    | 希望小売<br>価格            | 適応器種                                 |
|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| ブラケット<br>セット     | 971423 | BRFH-8 (2)            | ¥2,090<br>(税抜 ¥1,900) | FH-E***2<br>シリーズ<br>FH-***3<br>シリーズ  |
|                  | 902145 | BRFH-2 (2)            | ¥3,520<br>(税抜 ¥3,200) | FH-C****<br>シリーズ                     |
|                  | 902136 | BRPH-1 (2)            | ¥3,300<br>(税抜 ¥3,000) | PH-2425-<br>2015-1615<br>シリーズ        |
| ブラケット・<br>取付板セット | 971424 | BRFH-8PS              | ¥4,070<br>(税抜 ¥3,700) | FH-E***2<br>シリーズ<br>FH-***3<br>シリーズ  |
|                  | 972894 | NEW<br>BKFH-8 (2)※1   | ¥4,730<br>(税抜 ¥4,300) | FH-E***2<br>シリーズ<br>FH-E***1<br>シリーズ |
| 水切り回避用<br>ブラケット  | 972895 | NEW<br>BKFH-8HC (2)※2 | ¥5,720<br>(税抜 ¥5,200) | FH-***3<br>シリーズ                      |

※1 本体用です。

※2 本体・配管バー用です。

|   | コード図番 | 品番                      | 希望小売<br>価格   |
|---|-------|-------------------------|--|
| アース線  |       | 01-93625-00             | —<br>※<br>¥330<br>(税抜 ¥300)                              |
| 取付けパイプ<br>セット                                     |       | TPST-1                  | ¥2,750<br>(税抜 ¥2,500)                                    |
| パイプ LA  |       | 00-32926-00             | リモコン用<br>(1本で100mm延長可能)<br>※<br>¥1,760<br>(税抜 ¥1,600)    |
| 圧力検査治具<br>(BSFA・BSAWAD、<br>BMZAWS 用)              |       | 10-40266-00             | AGDX-1<br>※<br>¥2,178<br>(税抜 ¥1,980)                     |
|   |       | 20-52543-00             | AGDX-2<br>(CHジョイント接続)<br>※<br>¥8,030<br>(税抜 ¥7,300)      |
| 接続径変更アダプター<br>(給水・給湯<br>/15A → 20A)               |       | SHAD-20<br>(2ヶ入り)       | —<br>※<br>¥880<br>(税抜 ¥800)                              |
| 台所リモコン取替え用<br>アクリル製化粧板<br>(壁の設置跡を隠す時に使用)          |       | KKRM-3<br>(縦145×横145mm) | —<br>※<br>¥2,750<br>(税抜 ¥2,500)                          |
| 台所・浴室リモコン取替え用<br>アクリル製化粧板<br>(台所・浴室背面の設置跡を隠す時に使用) |       | KKRM-4<br>(縦205×横145mm) | —<br>※<br>¥3,300<br>(税抜 ¥3,000)                          |
| 栓 (循環口用)  |       | 00-40377-00             | 外径φ 67<br>適応肉厚 15mmまで<br>—<br>※<br>¥3,300<br>(税抜 ¥3,000) |

## ■ PS 扉用化粧板

| コード図番  | 品 番     | 希望小売価格             | 開 口 (φ) | 適応器種                           | 備 考   |
|--------|---------|--------------------|---------|--------------------------------|---|
| 971149 | KKTP-12 | ¥4,510 (税抜 ¥4,100) | 120     | 排気筒φ 80 以下<br>ガス消費量 34.9kW 以下  | 扉内設置用<br>排気トップの位置合わせのために<br>PS 扉を加工した時の化粧板<br>SUS304 t0.8 |
| 971150 | KKTP-14 | ¥4,510 (税抜 ¥4,100) | 143     | 排気筒φ 100 以下<br>ガス消費量 46.5kW 以下 |   |
| 971151 | KKTP-16 | ¥4,510 (税抜 ¥4,100) | 160     | 排気筒φ 100 以下<br>ガス消費量 69.8kW 以下 |   |

## LS 兼用循環金具（バスアダプター）強制循環タイプ用

| ネジ接続タイプ<br>希望小売価格 ¥10,560 (税抜 ¥9,600) | タケノコ接続タイプ (φ 10 樹脂管用)<br>希望小売価格 ¥10,560 (税抜 ¥9,600) | タケノコ接続タイプ (φ 15 ホース用)<br>希望小売価格 ¥10,560 (税抜 ¥9,600) |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>BSFA-CP</b><br>[902056]            | <b>BSFA-CPJ10</b><br>[971677]                       | <b>BSFA-CPH15</b><br>[971678]                       |

(浴槽板厚 1 ~ 15mm 対応)

(浴槽板厚 1 ~ 15mm 対応)

(浴槽板厚 1 ~ 15mm 対応)

## ユニットバス貫通金具

| ネジ接続タイプ<br>希望小売価格 ¥3,630 (税抜 ¥3,300) | S型 : UBMZ-S<br>[971680]        | L型 : UB7-1<br>[971681]        |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>L型 : UBMZ-L</b><br>[971679]       | <b>S型 : UBMZ-S</b><br>[971680] | <b>L型 : UB7-1</b><br>[971681] |


## 高効率給湯器エコジョーズは、燃焼時にドレン(凝縮水)が発生します。そのため、ドレンの排水用の配管工事が必要です。

- エコジョーズは、構造上、2次熱交換器で顯熱および潜熱を回収するため、燃焼時に最大80~100ml／分程度のドレンが排出されます。そのため、機器からドレンを排出するための配管が必要となります。
  - 機器からのドレン配管を雨水の系統に流す場合は間接排水にして、トラップはつけないでください。  
(雨水の系統に流す場合は雨水マス、雨水側溝に流してください。)
  - 機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設けてください。  
(この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。お客様に注意を促してください。)
  - 寒冷地はドレン配管にその地域に合わせた保温処理を行なってください。
- ※地域によって施工方法が異なる場合があります。管轄の自治体にご確認の上、施工を行なってください。

### エコジョーズの具体的なドレン配管施工方法について

| 住宅形態    | 機器設置場所      | 排水場所                       | その他(立て管種類等) |
|---------|-------------|----------------------------|-------------|
| 集合住宅    | PS設置        | 片廊下側溝へ                     | ——          |
|         |             | PS床の排水立て管                  | ——          |
|         |             | ドレン専用立て管                   | ——          |
| バルコニー設置 | バルコニー側溝へ    | ——                         | ——          |
|         | バルコニー排水立て管へ | スロップシンク等の排水立て管<br>ドレン専用立て管 | ——          |
| 戸建住宅    | 壁掛け・据置き設置   | 雨水マスへ                      | ——          |
|         |             | 排水マスへ                      | ——          |

一般財団法人日本ガス機器検査協会 ガス機器の設置基準および実務指針(通称「黒本」より)  
一般財団法人ベターリビング「優良住宅部品認定基準及び付加認定基準 ガス給湯機 BLS GH:2006②」参照




## 従来型給湯器から高効率給湯器(エコジョーズ)に取り換える際には、ドレン水の処理が必要です。

パイプシャフト設置及びバルコニー設置には「ドレン排水ガイド」などをご利用ください。

| ドレン排水ガイド | 品名              | 品番     | 価格     |
|----------|-----------------|--------|--------|
| ドレン排水ガイド | ドレンハイサイガイド グレー  | 936482 | オープン価格 |
|          | ドレンハイサイガイド ブラウン | 936483 | オープン価格 |

① ドレン排水ガイド  
② ドレン排水部材ホルダーベース  
③ PSチューブ



潜熱改修型ガス給湯器用ドレン排水ガイド及び、潜熱回収型ガス給湯器用ドレン排水部材ホルダーベース、PSチューブは、  
優良住宅部品(BL部品)です。


**MEMO**

# 給湯器 排気筒関連部材

■上方後方排気延長用(東京ガスリノベーション製NKP部材他) ※給湯器本体との接続部には抜け防止措置をお願いします。

| 品名                       | φ   | a   | b(受込代) | 規格  | 希望小売価格            |
|--------------------------|-----|-----|--------|-----|-------------------|
| <b>LH-815T</b> [パロマ市販品]  | 80  | 150 | 50     | 150 | ¥2,970(税抜 ¥2,700) |
| <b>LH-830</b> [971153]   | 80  | 300 | 50     | 300 | ¥2,970(税抜 ¥2,700) |
| <b>LH-860</b> [971154]   | 80  | 600 | 50     | 600 | ¥4,070(税抜 ¥3,700) |
| <b>LH-890</b> [971155]   | 80  | 900 | 50     | 900 | ¥5,610(税抜 ¥5,100) |
| <b>LH-1006</b> [パロマ市販品]  | 100 | 60  | 50     | 60  | ¥3,850(税抜 ¥3,500) |
| <b>LH-1015T</b> [パロマ市販品] | 100 | 150 | 50     | 150 | ¥3,190(税抜 ¥2,900) |
| <b>LH-1030</b> [971157]  | 100 | 300 | 50     | 300 | ¥3,190(税抜 ¥2,900) |
| <b>LH-1060</b> [971158]  | 100 | 600 | 50     | 600 | ¥4,730(税抜 ¥4,300) |
| <b>LH-1090</b> [971159]  | 100 | 900 | 50     | 900 | ¥6,380(税抜 ¥5,800) |

排気筒





給湯器


排気筒関連部材

| 品名                              | φ   | a   | b   | スライド巾 | c(受込代) | 希望小売価格            |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|-------------------|
| <b>在庫限り<br/>LS-820</b> [971160] | 80  | 145 | 195 | 50    | 50     | ¥3,190(税抜 ¥2,900) |
| <b>LS-820T</b> [パロマ市販品]         | 80  | 145 | 195 | 50    | 50     | ¥3,520(税抜 ¥3,200) |
| <b>LS-827</b> [971161]          | 80  | 180 | 270 | 90    | 50     | ¥3,520(税抜 ¥3,200) |
| <b>LS-842</b> [971162]          | 80  | 250 | 420 | 170   | 50     | ¥3,960(税抜 ¥3,600) |
| <b>LS-872</b> [971163]          | 80  | 405 | 720 | 315   | 50     | ¥4,620(税抜 ¥4,200) |
| <b>LS-1011</b> [パロマ市販品]         | 100 | 100 | 118 | 18    | 50     | ¥5,390(税抜 ¥4,900) |
| <b>LS-1020T</b> [パロマ市販品]        | 100 | 145 | 195 | 50    | 50     | ¥4,840(税抜 ¥4,400) |
| <b>LS-1027</b> [971165]         | 100 | 180 | 270 | 90    | 50     | ¥4,840(税抜 ¥4,400) |
| <b>LS-1042</b> [971166]         | 100 | 250 | 420 | 170   | 50     | ¥5,280(税抜 ¥4,800) |
| <b>LS-1072</b> [971167]         | 100 | 405 | 720 | 315   | 50     | ¥5,720(税抜 ¥5,200) |

スライド管



| エルボ |  | 品名                        | $\phi$ | a   | b   | c(受込代) | d(差込代) | 希望小売価格            |
|-----|---|---------------------------|--------|-----|-----|--------|--------|-------------------|
|     |   | <b>LE-8(45)</b> [971168]  | 80     | 88  | 88  | 50     | 50     | ¥3,520(税抜 ¥3,200) |
|     |   | <b>LE-8(90)</b> [971169]  | 80     | 135 | 135 | 50     | 50     | ¥3,520(税抜 ¥3,200) |
|     |   | <b>LE-10(45)</b> [971170] | 100    | 96  | 96  | 50     | 50     | ¥4,070(税抜 ¥3,700) |
|     |   | <b>LE-10(90)</b> [971171] | 100    | 155 | 155 | 50     | 50     | ¥4,070(税抜 ¥3,700) |

| フレキ管 |  | 品名                    | $\phi$ | a   | b(受込代) | 希望小売価格            |
|------|---|-----------------------|--------|-----|--------|-------------------|
|      |   | <b>LF-8</b> [971172]  | 80     | 450 | 50     | ¥5,170(税抜 ¥4,700) |
|      |   | <b>LF-10</b> [971173] | 100    | 450 | 50     | ¥6,490(税抜 ¥5,900) |

| アダプター   | 品名                    | 適応         | 希望小売価格                |
|---|-----------------------|------------|-----------------------|
|  | <b>LA-8</b> [971174]  | $\phi 80$  | ¥2,750<br>(税抜 ¥2,500) |
|   | <b>LA-10</b> [971175] | $\phi 100$ | ¥3,520<br>(税抜 ¥3,200) |

※左記アダプターは旧式の排気筒OJP管との接続に使用します。

| ベントトップ  | 品名                     | 適応         | 希望小売価格                 | ドレン受け付きベントトップ   | 品名                      | 適応         | 希望小売価格                  | シェルフードトップ   | 品名                     | 適応         | 希望小売価格                 |
|---|------------------------|------------|------------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|
|  | <b>LBT-8</b> [971176]  | $\phi 80$  | ¥10,340<br>(税抜 ¥9,400) |  | <b>LBTD-10</b> [971178] | $\phi 100$ | ¥16,060<br>(税抜 ¥14,600) |  | <b>LCT-8</b> [971179]  | $\phi 80$  | ¥10,340<br>(税抜 ¥9,400) |
|   | <b>LBT-10</b> [971177] | $\phi 100$ | ¥10,340<br>(税抜 ¥9,400) |   |                         |            |                         |   | <b>LCT-10</b> [971180] | $\phi 100$ | ¥10,340<br>(税抜 ¥9,400) |

※ベントトップ、ドレン受け付きベントトップ、シェルフードトップはFF2本管機器には使用できません。

# 給湯器 仕様一覧

## ■ガスふろ給湯器

| 品名   | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量       |              |             |              | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合は)(℃) | 接続   |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費電力<br>(W) <sup>※1</sup> | 電源コード(m) | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 質量(kg) |    | 給水装置認証番号 |  |
|--|----------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------------------|------------------------------|----------|---|--------|----|----------|--|
|  | 高さ       | 幅   | 奥行  | 給湯          |              | おいたぎ        |              |                           | 給水<br>給湯                                     | 12A<br>13A    | LPG           |                          |                              |          |   | 乾燥     | 満水 |          |  |
|  |          |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |                           |  |               |               |                          |                              |          |   |        |    |          |  |
| FH-E2422FAWL<br>FH-E2422SAWL   | 600      | 470 | 240 | 44.2        | 44.2         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R3/4<br>(20A)                                | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 125                      | 1.3                          | 1.8      | 10<br>0.1                                 | 27     | 30 | NW2018   |  |
| FH-E2022FAWL <sup>※3</sup><br>FH-E2022SAWL <sup>※3</sup><br>FH-E2012SAWL <sup>※3</sup>       | 600      | 470 | 240 | 36.7        | 36.7         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R3/4<br>(20A)<br>R1/2<br>(15A) <sup>※3</sup> | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3                          | 1.8      | 10<br>0.1                                 | 27     | 30 | NW2018   |  |
| FH-E1612FAWL<br>FH-E1612SAWL   | 600      | 470 | 240 | 29.4        | 29.4         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R1/2<br>(15A)                                | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 120                      | 1.3                          | 1.8      | 10<br>0.1                                 | 27     | 30 | NW2018   |  |
| FH-E2422FARL<br>FH-E2422SARL   | 670      | 534 | 240 | 44.2        | 44.2         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R3/4<br>(20A)                                | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 125                      | 1.3                          | 1.5      | 10<br>0.1                                 | 31     | 33 | NW2018   |  |
| FH-E2012FARL<br>FH-E2012SARL   | 670      | 534 | 240 | 36.7        | 36.7         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R1/2<br>(15A)                                | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3                          | 1.5      | 10<br>0.1                                 | 31     | 33 | NW2018   |  |
| FH-E1612FARL<br>FH-E1612SARL   | 670      | 534 | 240 | 29.4        | 29.4         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R1/2<br>(15A)                                | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 120                      | 1.3                          | 1.5      | 10<br>0.1                                 | 31     | 33 | NW2018   |  |
| FH-SE2024FAWL<br>FH-SE2014FAWL <sup>※3</sup><br>FH-SE2024SAWL<br>FH-SE2014SAWL <sup>※3</sup> | 610      | 250 | 310 | 36.5        | 36.5         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R3/4<br>(20A)<br>R1/2<br>(15A) <sup>※3</sup> | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3                          | 1.8      | 10.0<br>0.1                               | 25     | 27 | NW2018   |  |
| FH-SE1614FAWL<br>FH-SE1614SAWL   | 610      | 250 | 310 | 29.3        | 29.3         | 11.6        | 11.6         | 32~60                     | R1/2<br>(15A)                                | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3                          | 1.8      | 10<br>0.1                                 | 25     | 27 | NW2018   |  |

※1 リモコン(2個) ON/OFF時の平均値を示す。 ※2 省エネ法に定められた消費効率を示しています。

※3 20号2021、2022、2024タイプは給水・給湯R3/4(20A)です。20号2011、2012タイプは給水・給湯R1/2(15A)です。2014タイプは給水・給湯R3/4(15A)です。

## ■ガス給湯器(給湯専用)

| 品名           | 外形寸法(mm) |     |     | ガス消費量       |              |       |               | 給湯温度調節<br>(リモコン接続の場合は)(℃) | 接続            |                                      |     | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時消費電力<br>(W) <sup>※1</sup> | 電源コード(m) | 最低作動水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 質量(kg) |    | 給水装置認証番号 |  |
|--------------|----------|-----|-----|-------------|--------------|-------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------------|----------|---|--------|----|----------|--|
|              | 高さ       | 幅   | 奥行  | 給湯          |              | LPガス  |               |                           | 給水<br>給湯      | 12A<br>13A                           | LPG |                          |                              |          |   | 乾燥     | 満水 |          |  |
|              |          |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |       |               |                           |               |                                      |     |                          |                              |          |   |        |    |          |  |
| PH-E2425AWL  | 600      | 350 | 240 | 44.2        | 44.2         | 32~60 | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A)             | R1/2<br>(15A) | 60/60<br>(12A/13A)<br>57/57<br>(LPG) | 2.7 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                  | 23       | 25  | NW1001 |    |          |  |
| PH-E2015AWL  | 600      | 350 | 240 | 36.7        | 36.7         | 32~60 | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)             | R1/2<br>(15A) | 54/54<br>(12A/13A)<br>52/52<br>(LPG) | 2.7 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                  | 23       | 25  | NW1001 |    |          |  |
| PH-EM2016AWL | 520      | 350 | 215 | 38.8        | 38.8         | 38~60 | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)             | R1/2<br>(15A) | 51                                   | 2.6 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                  | 19       | 20  | NW1001 |    |          |  |
| PH-EM1616AWL | 520      | 350 | 215 | 31.0        | 31.0         | 38~60 | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)             | R1/2<br>(15A) | 43                                   | 2.6 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                  | 19       | 20  | NW1001 |    |          |  |

※1 リモコン(1個) ON/OFF時の値を示す。 ※2 省エネ法に定められた消費効率を示しています。

## ■ガスふろ給湯器

| 品名   | 外形寸法(㎜) |     |     | ガス消費量       |              |             |              | 給湯温度<br>調節<br>(リモコン接続<br>の場合)(℃) | 接続                             |               |               | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時<br>消費<br>電力<br>(W) <sup>*1</sup> | 電源<br>コード<br>(m) | 最低作動<br>水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 質量(kg) |    | 給水装置<br>認証番号 |  |  |
|--|---------|-----|-----|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------|----|--------------|--|--|
|  | 高さ      | 幅   | 奥行  | 給湯          |              | おいだき        |              |                                  | 給水<br>給湯                       | 12A<br>13A    | LPG           |                          |                                      |                  |   | 乾燥     |    |              |  |  |
|  |         |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |                                  |                                |               |               |                          |                                      |                  |   | 満水     |    |              |  |  |
| FH-2423FAWL<br>FH-2423SAW  | 600     | 470 | 240 | 50.4        | 50.4         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R3/4<br>(20A)                  | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 125/125                  | 1.3                                  | 1.8              | 10<br>0.1                                     | 23     | 24 | NW2014       |  |  |
| FH-2023SAW <sup>*3</sup><br>FH-2023FAWL<br>FH-2013SAW  | 600     | 470 | 240 | 42.0        | 42.0         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R1/2<br>(15A)<br><sup>*3</sup> | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115/115                  | 1.3                                  | 1.8              | 10<br>0.1                                     | 23     | 24 | NW2014       |  |  |
| FH-1613FAWL<br>FH-1613SAW  | 600     | 470 | 240 | 33.6        | 33.6         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R1/2<br>(15A)                  | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 105/105                  | 1.3                                  | 1.8              | 10<br>0.1                                     | 23     | 24 | NW2014       |  |  |
| FH-2423FAR<br>FH-2423SAR   | 670     | 534 | 240 | 50.4        | 50.4         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R3/4<br>(20A)                  | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 125                      | 1.3                                  | 1.5              | 10<br>0.1                                     | 27     | 28 | NW2014       |  |  |
| FH-2023FAR<br>FH-2013FAR <sup>*2</sup><br>FH-2023SAR<br>FH-2013SAR <sup>*2</sup>   | 670     | 534 | 240 | 42.0        | 42.0         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R3/4<br>(20A)                  | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3                                  | 1.5              | 10<br>0.1                                     | 27     | 28 | NW2014       |  |  |
| FH-1613FAR<br>FH-1613SAR   | 670     | 534 | 240 | 33.6        | 33.6         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R1/2<br>(15A)                  | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 105                      | 1.3                                  | 1.5              | 10<br>0.1                                     | 27     | 28 | NW2014       |  |  |
| FH-S2024FAWL<br>FH-S2014FAWL <sup>*3</sup><br>FH-S2024SAW<br>FH-S2024SAWL<br>FH-S2014SAW <sup>*3</sup><br>FH-S2014SAWL <sup>*3</sup> | 610     | 250 | 310 | 43.6        | 43.6         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R3/4<br>(20A)                  | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3                                  | 1.8              | 10<br>0.1                                     | 22     | 23 | NW2014       |  |  |
| FH-S1614FAWL<br>FH-S1614SAW<br>FH-S1614SAWL  | 610     | 250 | 310 | 34.9        | 34.9         | 11.6        | 11.6         | 32~60                            | R1/2<br>(15A)                  | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | 115                      | 1.3                                  | 1.8              | 10<br>0.1                                     | 22     | 23 | NW2014       |  |  |

※1 リモコン(2個) ON/OFF時の平均値を示す。 ※2 省エネ法に定められた消費効率を示しています。 ※3 20号2020タイプは給水・給湯R3/4(20A)です。

## ■ガス給湯器(給湯専用)

| 品名                       | 外形寸法(㎜) |     |     | ガス消費量       |              |              |               | 給湯温度<br>調節<br>(リモコン接続<br>の場合)(℃) | 接続            |            |     | 消費電力<br>50Hz/60Hz<br>(W) | 待機時<br>消費<br>電力<br>(W) <sup>*1</sup> | 電源<br>コード<br>(m) | 最低作動<br>水圧<br>(kPa)<br>(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 質量(kg) |  | 給水装置<br>認証番号 |  |  |
|--------------------------|---------|-----|-----|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------|-----|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------|--|--------------|--|--|
|                          | 高さ      | 幅   | 奥行  | 給湯          |              | LPガス<br>(kW) |               |                                  | 給水<br>給湯      | 12A<br>13A | LPG |                          |                                      |                  |   | 乾燥     |  |              |  |  |
|                          |         |     |     | 13A<br>(kW) | LPガス<br>(kW) |              |               |                                  |               |            |     |                          |                                      |                  |   | 満水     |  |              |  |  |
| PH-2425AWL<br>PH-2426AWL | 520     | 350 | 170 | 50.4        | 50.4         | 37~60        | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A)                    | R1/2<br>(15A) | 52/52      | 1.2 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                          | 15               | 16  | NW1001 |  |              |  |  |
| PH-2015AWL               | 520     | 350 | 135 | 42.0        | 42.0         | 35~60        | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)                    | R1/2<br>(15A) | 47/47      | 1.2 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                          | 13.5             | 14.5  | NW1001 |  |              |  |  |
| PH-1615AWL               | 520     | 350 | 135 | 33.6        | 33.6         | 35~60        | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)                    | R1/2<br>(15A) | 40/40      | 1.2 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                          | 13.5             | 14.5  | NW1001 |  |              |  |  |
| PH-1015AW                | 520     | 350 | 135 | 21.0        | 21.0         | 35~60        | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A)                    | R1/2<br>(15A) | 34/34      | 1.2 | 1.5                      | 10.0<br>0.1                          | 13.5             | 14.5  | NW1001 |  |              |  |  |

※1 リモコン(1個) ON/OFF時の値を示す。 ※2 省エネ法に定められた消費効率を示しています。

# 省エネ基準達成率一覧



## 【省エネマークについて】

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率)を明示するものです。マークがグリーンの場合は、省エネルギー基準を達成した器種を示し、オレンジの場合は、未達成の器種を示しています。商品をお選びになる時の参考にしてください。

### ●エネルギー消費効率

2025年度基準 JIS S2075(2011)により測定した「モード熱効率」の値

※計算方法は、給湯機能とふろ機能がついた仕様のものです。給湯単機能、ふろ単機能仕様熱効率と同じ値です。

●ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13A、LPGを示します。 ●「区分」は経済産業省告示97号によります。

### ■ガスふろ給湯器

| 基本型式         | 排気バリエーション     | 区分  | 構造    | 目標年度<br>2025年   | 省エネ基準達成率(%)<br>13A・LPのみ | 熱効率(%) |      | エネルギー消費効率<br>(モード熱効率)(%) |
|--------------|---------------|-----|-------|---|-------------------------|--------|------|--------------------------|
|              |               |     |       |   |                         | 給湯     | ふろ   |                          |
| FH-E2422FAWL | FH-E2422FAWL  | III | III-3 |    | 106                     | 95.0   | 92.0 | 92.5                     |
|              | FH-E2422FAUL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422FATL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422FAT2L |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422FABL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422FAAL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
| FH-E2022FAWL | FH-E2022FAWL  | III | III-3 |    | 106                     | 95.0   | 92.0 | 92.5                     |
|              | FH-E2022FAUL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022FATL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022FAT2L |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022FABL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022FAAL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
| FH-E1612FAWL | FH-E1612FAWL  | III | III-3 |  | 106                     | 95.0   | 92.0 | 92.5                     |
|              | FH-E1612FAUL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E1612FATL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E1612FAT2L |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E1612FABL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E1612FAAL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
| FH-E2422FARL | FH-E2422FARL  | III | III-3 |  | 104                     | 95.0   | 92.0 | 91.5                     |
| FH-E2012FARL | FH-E2012FARL  | III | III-3 |  | 104                     | 95.0   | 92.0 | 91.5                     |
| FH-E1612FARL | FH-E1612FARL  | III | III-3 |  | 103                     | 94.0   | 92.0 | 90.5                     |
| FH-E2422SAWL | FH-E2422SAWL  | III | III-3 |  | 106                     | 95.0   | 92.0 | 92.5                     |
|              | FH-E2422SAUL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422SATL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422SAT2L |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422SABL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2422SAAL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
| FH-E2022SAWL | FH-E2022SAWL  | III | III-3 |  | 106                     | 95.0   | 92.0 | 92.5                     |
|              | FH-E2022SAUL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022SATL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022SAT2L |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022SABL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2022SAAL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2012SAWL  |     |       |   |                         |        |      |                          |
|              | FH-E2012SAUL  |     |       |   |                         |        |      |                          |

## ■ガスふろ給湯器



| 基本型式          | 排気バリエーション     | 区分  | 構造    | 目標年度<br>2025年 | 省エネ基準達成率(%)<br>13A・LPのみ | 熱効率(%) |      | エネルギー消効率<br>(モード熱効率)(%) |
|---------------|---------------|-----|-------|---------------|-------------------------|--------|------|-------------------------|
|               |               |     |       |               |                         | 給湯     | ふろ   |                         |
| FH-E1612SAWL  | FH-E1612SAWL  | III | III-3 | e             | 106                     | 95.0   | 92.0 | 92.5                    |
|               | FH-E1612SAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-E1612SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-E1612SAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-E1612SABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-E1612SAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-E2422SARL  | FH-E2422SARL  | III | III-3 | e             | 104                     | 95.0   | 92.0 | 91.5                    |
| FH-E2012SARL  | FH-E2012SARL  | III | III-3 | e             | 104                     | 95.0   | 92.0 | 91.5                    |
| FH-E1612SARL  | FH-E1612SARL  | III | III-3 | e             | 103                     | 94.0   | 92.0 | 90.5                    |
| FH-SE2024FAWL | FH-SE2024FAWL | III | III-3 | e             | 103                     | 95.0   | 78.6 | 90                      |
|               | FH-SE2024FATL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE2024FAUL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE2014FAWL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE2014FATL |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-SE1614FAWL | FH-SE1614FAWL | III | III-3 | e             | 103                     | 95.0   | 78.6 | 90                      |
|               | FH-SE1614FATL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE1614FAUL |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-SE2024SAWL | FH-SE2024SAWL | III | III-3 | e             | 103                     | 95.0   | 78.6 | 90                      |
|               | FH-SE2024SATL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE2024SAUL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE2014SAWL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE2014SATL |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-SE1614SAWL | FH-SE1614SAWL | III | III-3 | e             | 103                     | 95.0   | 78.6 | 90                      |
|               | FH-SE1614SATL |     |       |               |                         |        |      |                         |
|               | FH-SE1614SAUL |     |       |               |                         |        |      |                         |

## ■ガスふろ給湯器

| 基本型式        | 排気バリエーション    | 区分  | 構造    | 目標年度<br>2025年 | 省エネ基準達成率(%)<br>13A・LPのみ | 熱効率(%) |      | エネルギー消費率<br>(モード熱効率)(%) |
|-------------|--------------|-----|-------|---------------|-------------------------|--------|------|-------------------------|
|             |              |     |       |               |                         | 給湯     | ふろ   |                         |
| FH-2423FAWL | FH-2423FAWL  | III | III-3 | ④             | 93                      | 82.5   | 82.0 | 81.2                    |
|             | FH-2423FATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2423FAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2423FABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2423FAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-2023FAWL | FH-2023FAWL  | III | III-3 | ④             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
|             | FH-2023FATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023FAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023FABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023FAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-1613FAWL | FH-1613FAWL  | III | III-3 | ④             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
|             | FH-1613FATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-1613FAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-1613FABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-1613FAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-2423SAWL | FH-2423SAWL  | III | III-3 | ④             | 93                      | 82.5   | 82.0 | 81.2                    |
|             | FH-2423SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2423SAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2423SABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2423SAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2423SAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-2023SAWL | FH-2023SAWL  | III | III-3 | ④             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
|             | FH-2023SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023SAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023SABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023SAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023SAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2023SAML  |     | III-2 |               | 97                      |        |      |                         |
| FH-2013SAWL | FH-2013SAWL  | III | III-3 | ④             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
|             | FH-2013SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2013SAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2013SABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2013SAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2013SAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-2013SAML  |     | III-2 |               | 97                      |        |      |                         |
| FH-1613SAWL | FH-1613SAWL  | III | III-3 | ④             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
|             | FH-1613SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-1613SAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-1613SABL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-1613SAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|             | FH-1613SAAL  |     |       |               |                         |        |      |                         |

## ■ガスふろ給湯器

| 基本型式         | 排気バリエーション     | 区分  | 構造    | 目標年度<br>2025年 | 省エネ基準達成率(%)<br>13A・LPのみ | 熱効率(%) |      | エネルギー消費率<br>(モード熱効率)(%) |
|--------------|---------------|-----|-------|---------------|-------------------------|--------|------|-------------------------|
|              |               |     |       |               |                         | 給湯     | ふろ   |                         |
| FH-S2024FAWL | FH-S2024FAWL  | III | III-3 | ●             | 91                      | 81.0   | 78.6 | 80.0                    |
|              | FH-S2024FATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2024FAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2024FAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2014FAWL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2014FATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2014FAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2014FAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-S1614FAWL | FH-S1614FAWL  | III | III-3 | ●             | 91                      | 82     | 78.6 | 80.0                    |
|              | FH-S1614FATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1614FAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1614FAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-S2024SAWL | FH-S2024SAWL  | III | III-3 | ●             | 91                      | 81.0   | 78.6 | 80.0                    |
|              | FH-S2024SAW   |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2024SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2024SAT2L |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2024SAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2014SAWL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2014SAW   |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S2014SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-S1614SAWL | FH-S2014SAT2L | III | III-3 | ●             | 91                      | 82.0   | 78.6 | 80.0                    |
|              | FH-S2014SAUL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1614SAWL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1614SAW   |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1614SATL  |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-S1610AWL  | FH-S1610AWL   | III | III-3 | ●             | 92                      | 82.0   | 78.6 | 81.0                    |
|              | FH-S1610ATL   |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1610AT2L  |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1610ABL   |     |       |               |                         |        |      |                         |
|              | FH-S1610AUL   |     |       |               |                         |        |      |                         |
| FH-2423FAR   | FH-2423FAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 82.5   | 82.0 | 81.2                    |
| FH-2423SAR   | FH-2423SAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 82.5   | 82.0 | 81.2                    |
| FH-2023FAR   | FH-2023FAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
| FH-2023SAR   | FH-2023SAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
| FH-2013FAR   | FH-2013FAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
| FH-2013SAR   | FH-2013SAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
| FH-1613FAR   | FH-1613FAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |
| FH-1613SAR   | FH-1613SAR    | III | III-3 | ●             | 93                      | 83.0   | 82.0 | 81.2                    |

■ガス給湯器(給湯専用) 


| 基本型式         | 排気バリエーション    | 区分 | 構造   | 目標年度<br>2025年 | 省エネ基準達成率(%)<br>13A-LPのみ | 熱効率(%) |    | エネルギー消効率<br>(モード熱効率)(%) |
|--------------|--------------|----|------|---------------|-------------------------|--------|----|-------------------------|
|              |              |    |      |               |                         | 給湯     | ふろ |                         |
| PH-E2425AWL  | PH-E2425AWL  | II | II-6 | ●             | 107                     | 95.0   | —  | 90.5                    |
| PH-E2015AWL  | PH-E2015AWL  | II | II-6 | ●             | 107                     | 95.0   | —  | 90.5                    |
| PH-EM2016AWL | PH-EM2016AWL | II | II-6 | ●             | 106                     | 90.0   | —  | 90.0                    |
| PH-EM1616AWL | PH-EM1616AWL | II | II-6 | ●             | 106                     | 90.0   | —  | 90.0                    |

■ガス給湯器(給湯専用)

| 基本型式      | 排気バリエーション   | 区分 | 構造   | 目標年度<br>2025年 | 省エネ基準達成率(%)<br>13A-LPのみ | 熱効率(%) |    | エネルギー消効率<br>(モード熱効率)(%) |
|-----------|-------------|----|------|---------------|-------------------------|--------|----|-------------------------|
|           |             |    |      |               |                         | 給湯     | ふろ |                         |
| PH-2425AW | PH-2425AWL  | II | II-6 | ●             | 97                      | 83.0   | —  | 82.5                    |
|           | PH-2425ATL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
|           | PH-2425ABL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
| PH-2426AW | PH-2426AWL  | II | II-6 | ●             | 97                      | 83.0   | —  | 82.5                    |
|           | PH-2426ATL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
|           | PH-2426ABL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
| PH-2015AW | PH-2015AWL  | II | II-6 | ●             | 97                      | 83.0   | —  | 82.5                    |
|           | PH-2015ATL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
|           | PH-2015AT2L |    |      |               |                         |        |    |                         |
|           | PH-2015ABL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
|           | PH-2015AML  |    | II-2 |               | 99                      |        |    |                         |
| PH-1615AW | PH-1615AWL  | II | II-6 | ●             | 97                      | 83.0   | —  | 82.5                    |
|           | PH-1615ATL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
|           | PH-1615AT2L |    |      |               |                         |        |    |                         |
|           | PH-1615ABL  |    |      |               |                         |        |    |                         |
| PH-1015AW | PH-1015AW   | II | II-6 | ●             | 97                      | 83.0   | —  | 82.5                    |

**MEMO**

# 長期間ご使用いただいている 製品点検のご案内



## 法定点検に関する法令改正について(2021年8月から)

消費生活用製品安全法(消安法)の改正が2021年8月に施行されました。

法令改正により、特定保守製品から屋内式のガス給湯機器が対象外となりました。

これにより、所有者様には法定点検を受けることが求められなくなりました。

点検希望者には法令改正の経過措置期間中は法定点検をお受けいただくことができます。また、経過措置期間を過ぎた場合は法定点検に準じた点検項目による自主点検(あんしん点検)をお受けいただくことができます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

法令改正についての詳細は、  
パロマのホームページでご覧いただけます。

<https://www.paloma.co.jp/important/hourekaisei/>



## あんしん点検のご案内

あんしん点検  
対象

全てのガス温水機器対象

あんしん点検とは、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)による製品事故を未然に防止するため、所有者様のお申し出による有償での点検、その他の保守をおすすめする制度です。設計上の標準使用期間は、家庭用製品10年、業務用3年です。設計上の標準期間を迎えたたら『あんしん点検』を受けていただくことをおすすめしています。点検を受けない場合は製品の取り替えをおすすめしています。

このような症状で  
お困りの方は  
お気軽に  
お申し込みください。

湯沸かしに以前  
よりも時間が  
かかるようになった。



使用中に  
異常音が鳴る。



使用中に急に  
お湯がぬるくなる  
ことがある。



### あんしん点検についてのお問い合わせ

パロマお客様センター

**0120-378-860**

受付時間 平日9:00~17:00 (土日・祝日・弊社指定休日を除く)

あんしん点検についての詳細は、  
パロマのホームページでご覧いただけます。

<https://www.paloma.co.jp/important/hottenken/>





# ガス温水機器を安全・安心にお使いいただくために。

## 屋外用給湯器周りの排気の妨げになるようなモノは取り除きましょう。

### ●給湯器周りに排気の妨げになるような物はありませんか

給湯器の排気の妨げになるような壁などはありませんか。給湯器の周りを波板やビニールで囲っていませんか。不完全燃焼による一酸化炭素(CO)中毒や火災のおそれがあります。また、給湯器の周囲に洗濯物などの可燃物を干したりするのは、火災などの危険性がありますのでなさらないでください。



### ●外装塗装工事中はご注意ください!

外装塗装工事などで、一時的に機器の養生のためビニールシートなどで覆うことがあります。覆われた状態では絶対に機器を使用しないでください。排気不良で異常燃焼になります。

※ビニールシートなどの除去については、工事業者などに必ずご確認をお願いします。

## 屋外用給湯器が換気扇の近くに設置されていないか確認しましょう。

### ●給湯器の設置状況をご確認ください!

給湯器が換気扇の近くに設置されていないかご確認ください。換気扇からの排気や油などが、給湯器の燃焼に悪い影響を及ぼすおそれがあります。



### ●給湯器に次のような症状はありませんか

下記の症状が見られる場合は、ご使用を中止のうえ、点検をご依頼ください。

- ①排気口が黒くすりけている。
- ②使用中に異常音がする。
- ③最近あたたかいお湯が出にくくなつた。
- ④湯沸かしに以前よりも時間がかかるようになった。

「ガス温水機器を安全・安心にお使いいただくために」は、  
第三者の有識者による「パンフレット作成検討委員会」からのご意見をいただきながら作成いたしました。

#### パンフレット作成検討委員会

◎委員長／有馬 真喜子 ジャーナリスト、(財)消費者教育支援センター元理事長(元国民生活センター会長)  
◎委 員／名古屋 俊士 早稲田大学 理工学部教授  
その他消費者団体及び消費生活アドバイザーの皆さんにもご意見をいただきました。

※イラストはイメージです。



## 安全に関するご注意

- (1)ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・一酸化炭素中毒などの原因になることがあります。
- (2)設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事される方は、「設置工事説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行なってください。
- 工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。尚、設置工事の中にはガス接続工事や給排気工事など資格が必要なものもあります。
- 都市ガス用機器の場合、内管工事士、簡易内管施工士、ガス機器設置スペシャリスト、ガス可とう管接続工事監督者のいずれかの必要な資格を有する者が施工すること。
- LPガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者が施工すること。(ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用ホース」の交換のみ施工可能)
- なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備工事事業開始届書」を提出する必要があります。

●補修用性能部品は製造打ち切り後7年間(BL認定部品は10年間)保有しております。

## お買い求めに際して

- 地域などにより供給のガスの種類が異なりますので、ご購入前に必ずガスの種類を確認してください。機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- 給湯器等の付近に強力な電波発生源(放送局、無線局など)がありますと機器の運転に支障をきたす場合があります。
- 機器を設置される場合は事前に各地域の条例を確認してその範囲内で設置してください。
- 家庭用機器を業務用のような使用(長時間使用)をすると機器の寿命が著しく短くなります。また、保証対象外となりますのでご注意ください。
- 機器が故障した場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
- 硫黄、酸、アルカリを含んだ薬用入浴剤や洗剤は使用しないでください。種類、使用状況によっては熱交換器が腐食する原因になります。入浴剤や洗剤などを使用する場合はご使用する製品の注意書きを十分によく読み正しくお使いください。
- 低水圧、または高水圧の条件下では使用性が悪くなる場合がございます。推奨水圧150~500kPa(1.5~5kgf/cm<sup>2</sup>)の範囲内でのご使用をおすすめします。

### ■設置について

- このカタログに記載のガス給湯器は、ガス種(都市ガス、またはプロパンガス)の確認が必要です。地域によってガス種が異なりますので、ご購入前に必ずガス種を確認のうえ、機器に表示してあるガス種以外は絶対に使用しないでください。
- このカタログに記載の商品は、上水用機器のため温泉水・井戸水などで使用されますと耐久性を損なう場合があります。この場合は保証期間内でも有償修理になります。
- このカタログに記載のガス給湯器はすべて、「給水装置の構造及び材質に関する省令」の鉛浸出新基準(平成15年4月1日施行)に適合しています。
- このカタログに記載のガス給湯器はAC100V電源を使用して下さい。
- ガス給湯器の設置につきましては、各種地方条例などを確認して

ください。くわしくは、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご相談ください。

### ■特殊な場所でのご使用上の注意

- このカタログに記載のガス機器は、海拔1,000mまで使用できます。1,000m以上で使用すると点火不良などの不具合が発生することがあります。

### ■ご使用上の注意

- このカタログに記載のガス給湯器は、断水時においただき、湯はり、たし湯、さし水、給湯はできません。
- 泡の出る入浴剤を使用すると、おいただきができない場合があります。また、硫黄分を含有した入浴剤は熱交換器が腐食する場合があります。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 給湯器の燃焼排ガス温度は、約200°C程度あります。排気口付近には物等を近づけないように注意してください。機器損傷・火災の原因となることがあります。
- 機器内に長時間たまっていた水は、飲用または調理に用いないで下さい。朝一番など長時間たまっていた水は雑用水としてお使いください。

### ■その他の注意

- 機器に不具合がある場合は、ご自分で修理なさらずにお買い上げの販売店かお近くのパロマにご相談ください。
- ガス種が異なる地域へ移転される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先の最寄りの販売店かお近くのパロマにご相談ください。

### ■冬期の凍結について

- 冬の厳寒期に熱源機内や配管の水が凍結すると破損事故がおこります。水たまりが凍るような日には、給湯栓から水を流し放しにするなど適正な凍結予防措置をとってください。(詳細は取扱い説明書をご覧下さい)

## 工事される方へのお願い

- この機器を正しく安全にご使用いただくために、「設置工事説明書」をよく読んで必ず指定された工事を行なってください。
- 屋外式の機器は屋内に設置しないでください。また屋外式の排気筒を屋内に貫通させないでください。
- 設置完了後、機器の試運転を必ず行ないお客様へ正しい使い方を説明してください。
- ガスふろ給湯器(設置フリータイプ)のおいただき配管はφ12.7mm被覆銅管またはφ10樹脂管、15Aハイブリッドホース等を使用してください(一部機種を除く)。また、おいただき配管部材は弊社指定の部材を使用してください。おいただき配管設置制限は

機器によって異なります。制限を越えるとおいただきできない場合もありますので、お買い上げの販売店かお近くのパロマにご相談ください。

- この機器を設置される場合、必ず各種地方条例を確認して、その制限内で設置してください。
- ガスの配管工事は、ガス供給事業者の指定店へ依頼してください。
- 接続完了後は、ガス漏れのないことを必ず確認してください。
- 屋内式機器(CF・FE・FF・BF)の給排気工事は、「特定ガス消費機器の設置工事に関する法律(特監法)」、「液化石油ガス設備士」の資格者の監督下で行なうことが法律で定められています。